



PROSTORNI PLAN VIROVITIČKO-PODRAVSKE ŽUPANIJE IX. IZMJENE I DOPUNE

KNJIGA 1

PRIJEDLOG

1. PONOVDNA JAVNA RASPRAVA



Virovitica, rujan 2026. godine

IX. IZMJENE I DOPUNE PROSTORNOG PLANA VIROVITIČKO-PODRAVSKE ŽUPANIJE



Nositelj izrade: **UPRAVNI ODJEL ZA GRADITELJSTVO,
ZAŠTITU OKOLIŠA
I IMOVINSKO – PRAVNE POSLOVE**

Stručni izrađivač: **ZAVOD ZA PROSTORNO UREĐENJE
VIROVITIČKO-PODRAVSKE ŽUPANIJE**

Odgovorni voditelj: **JASNA BARANJEC - KESERICA, dipl.ing.arh.**

Stručni tim: **JASNA BARANJEC - KESERICA, dipl.ing.arh.
MARIJANA MATOŠINA LJULJ, dipl.ing.grad.
SLOBODANKA JANEŠ, dipl.ing.geoteh.
MIHAEL PETROVIĆ, mag.ing.arh.
MARIN VALIDŽIĆ, mag.ing.geol.**

IX. IZMJENE I DOPUNE PROSTORNOG PLANA VIROVITIČKO-PODRAVSKE ŽUPANIJE

PRIJEDLOG

1. PONOVDNA JAVNA RASPRAVA



Županija:	VIROVITIČKO-PODRAVSKA ŽUPANIJA
Naziv prostornog plana:	PROSTORNI PLAN ŽUPANIJE IX. IZMJENE I DOPUNE
Odluka o izradi IX. Izmjena i dopuna Prostornog plana Virovitičko-podravске županije (sl. glasilo): "Službeni glasnik" Virovitičko-podravске županije broj 14/23	Odluka predstavničkog tijela o donošenju plana (sl. glasilo): "Službeni glasnik" Virovitičko-podravске županije broj
Javna rasprava (datum objave): 21.01.2026. god. Sl. gl. VPŽ broj 2/26 04.09.2026. god. Sl. gl. VPŽ broj 8/26 (1. PJR)	Javni uvid održan: Od 29.01.2026 god. do 27.02.2026. god. Od 12.09.2026. god. do 21.09.2026 god. (1.PJR)
Pečat tijela odgovornog za provođenje javne rasprave:	Odgovorna osoba za provođenje javne rasprave: DENIS URBANEK, mag.ing.aedif. (ime, prezime i potpis)
Suglasnost na Plan prema članku 108. Zakona o prostornom uređenju („Narodne novine“ broj: 153/13 65/17, 114/18, 39/19, 98/19 i 67/23) Broj suglasnosti: KLASA: URBROJ: , Zagreb, 2026. godine	
Pravna osoba/tijelo koje je izradilo plan: ZAVOD ZA PROSTORNO UREĐENJE VIROVITIČKO-PODRAVSKE ŽUPANIJE	
Pečat pravne osobe/tijela koje je izradilo plan:	Odgovorna osoba: JASNA BARANJEC-KESERICA, dipl.ing.arh. (ime, prezime i potpis)
Odgovorni voditelj: JASNA BARANJEC-KESERICA, dipl.ing.arh.	
Stručni tim u izradi plana: 1. JASNA BARANJEC-KESERICA, dipl.ing.arh. 4. MIHAEL PETROVIĆ, mag.ing.arh. 2. MARIJANA MATOŠINA LJULJ, dipl.ing.građ. 5. MARIN VALIDŽIĆ, mag.ing.geol. 3. SLOBODANKA JANEŠ, dipl.ing.geoteh..	
Pečat predstavničkog tijela:	Predsjednik predstavničkog tijela: DINKO BEGOVIĆ, dipl.inf. (ime, prezime i potpis)
Istovjetnost ovog prostornog plana s izvornikom ovjerava: (ime, prezime i potpis)	Pečat nadležnog tijela:

IX. IZMJENE I DOPUNE
PROSTORNOG PLANA VIROVITIČKO-PODRAVSKE ŽUPANIJE

PRIJEDLOG
1. PONOVDNA JAVNA RASPRAVA

SADRŽAJ:

KNJIGA 1

OPĆI DIO

1. Naslovna stranica
2. Potpisni list
3. Sadržaj
4. Isprave

I. TEKSTUALNI DIO

ODREDBE ZA PROVEDBU

II. GRAFIČKI DIO

KARTOGRAFSKI PRIKAZI U MJERILU 1:100 000

Kartografski prikaz 1. Korištenje i namjena prostora

Kartografski prikaz 2. Infrastrukturni sustavi i mreže

Kartografski prikaz 3. Uvjeti korištenja i zaštite prostora

Kartografski prikaz 3.1.1. Uvjeti korištenja i zaštite prostora

Uvjeti korištenja, Područja posebnih uvjeta korištenja-prirodne vrijednosti

Kartografski prikaz 3.1.2. Uvjeti korištenja i zaštite prostora

Uvjeti korištenja, Područja posebnih ograničenja u prostoru

Kartografski prikaz 3.1.3. Uvjeti korištenja i zaštite prostora

Uvjeti korištenja, Mineralne sirovine, ugljikovodici i obnovljivi izvori energije

Kartogrami u mjerilu 1:250 000

Kartogram 1. Teritorijalno-politički ustroj

Kartogram 2. Administrativna središta i razmještaj državnih i županijskih cesta

Kartogram 3. Sustav središnjih naselja i razvojnih središta

Kartogram 4.1. Prometni sustav

Kartogram 4.2. Pošta i elektroničke komunikacije

Kartogram 4.3. Energetski sustavi

Kartogram 4.4.1. Vodoopskrba i korištenje voda

Kartogram 4.4.2. Odvodnja otpadnih voda, melioracijska odvodnja, uređenje vodotoka i voda

Kartogram 5. Gospodarenje otpadom

IX. IZMJENE I DOPUNE
PROSTORNOG PLANA VIROVITIČKO-PODRAVSKE ŽUPANIJE

PRIJEDLOG
1. PONOVDNA JAVNA RASPRAVA

KNJIGA 2

OPĆI DIO

1. Naslovna stranica
2. Potpisni list
3. Sadržaj
4. Isprave

OBRAZLOŽENJE IX. IZMJENA I DOPUNA PROSTORNOG PLANA VIROVITIČKO-PODRAVSKE ŽUPANIJE

1. UVOD
2. POLAZIŠTA
3. CILJEVI
4. PRILOZI

- Stručne podloge na kojima se temelji prostorno plansko rješenje
- Popis sektorskih dokumenata i propisa
- Odluka o izradi IX. Izmjena i dopuna Prostornog plana Virovitičko-podravske županije
- Zahtjevi sukladno čl. 90. Zakona o prostornom uređenju („Narodne novine“ broj 153/13., 35/17., 114/18., 39/19., 98/19. i 67/23.)
- Izvješće o javnoj raspravi sa priloženim mišljenjima sukladno čl. 102. Zakona o prostornom uređenju („Narodne novine“ br. 153/13., 35/17., 114/18., 39/19., 98/19. i 67/23.)
- Sažetak za javnost
- Mišljenja/suglasnosti na nacrt konačnog prijedloga sukladno posebnim propisima
- Evidencija postupka

REPUBLIKA HRVATSKA

TRGOVAČKI SUD U BJELOVARU

Tt-08/583-7 MBS:010070345

R J E Š E N J E

Trgovački sud u Bjelovaru po sucu pojedincu Sanjana Zorinc u registarskom predmetu upisa osnivanje ustanove po prijedlogu predlagatelja ZAVOD ZA PROSTORNO UREĐENJE VIROVITIČKO-PODRAVSKE ŽUPANIJE, Virovitica, Matije Gupca 53, 07.07.2008 godine

r i j e š i o j e

u sudski registar ovoga suda upisuje se:

osnivanje ustanove

pod tvrtkom/nazivom ZAVOD ZA PROSTORNO UREĐENJE VIROVITIČKO-PODRAVSKE ŽUPANIJE, sa sjedištem u Virovitica, Matije Gupca 53, u registarski uložak s matičnim brojem subjekta upisa (MBS) 010070345, prema podacima naznačenim u prilogu ovoga rješenja ("Podaci za upis u glavnu knjigu sudskog registra"), koji je njegov sastavni dio.

TRGOVAČKI SUD U BJELOVARU

U Bjelovaru, 7. srpnja 2008. godine



Uputa o pravnom lijeku:

Pravo na žalbu protiv ovog rješenja ima sudionik ili druga osoba koja za to ima pravni interes. Žalba se podnosi u roku od 8 (osam) dana Visokom trgovačkom sudu Republike Hrvatske u dva primjerka, putem prvostupanjskog suda. Predlagatelj nema pravo žalbe.

TRGOVAČKI SUD U BJELOVARU
Tt-08/583-7

MBS: 010070345
Datum: 07.07.2008

PODACI ZA UPIS U GLAVNU KNJIGU SUDSKOG REGISTRA
(prilog uz rješenje)

Pod brojem upisa 1 za tvrtku ZAVOD ZA PROSTORNO UREĐENJE
VIROVITIČKO-PODRAVSKE ŽUPANIJE upisuje se:

SUBJEKT UPISA

TVRTKA/NAZIV:

ZAVOD ZA PROSTORNO UREĐENJE VIROVITIČKO-PODRAVSKE ŽUPANIJE

SJEDIŠTE:

Virovitica, Matije Gupca 53

PREDMET POSLOVANJA - DJELATNOSTI:

- * - Izrada i plaćanje provedbe dokumenata prostornog uređenja županije
- * - Izrada izvješća o stanju u prostoru županije
- * - Vođenje registara podataka u okviru informacijskog sustava prostornog uređenja
- * - Priprema polazišta za izradu, odnosno stavljanje van snage prostornih planova uži područja
- * - Davanje mišljenja u postupku izrade i donošenja dokumenata prostornog uređenja u skladu sa Zakonom o prostornom uređenju i gradnji
- * - Izrada prostornih planova gradova i općina i urbanističkih planova uređenja, ako mu izradu tih planova povjeri županijsko poglavarstvo
- * - Obavljanje stručno-analitičkih poslova iz područja Uređenja

ČLANOVI / OSNIVAČI:

VIROVITIČKO-PODRAVSKA ŽUPANIJA
Virovitica, Lj. Patačića 1
- osnivač



ZASTUPNICI:

Jasna Baranjec-Keserica, rođen/a 22.10.1957, osobna
iskaznica: 102062362, PU Virovitičko-podravska, Hrvatska
Virovitica, Trg kralja Petra Svačića 23
- obnašatelj dužnosti ravnatelja
- zastupa pojedinačno i samostalno

PRAVNI ODNOSI:

Pravni oblik:
ustanova

Temeljni akt:

Odluka o osnivanju javne ustanove od 29. veljače 2008.
godine.

TRGOVAČKI SUD U BJELOVARU
Tt-08/583-7

MBS: 010070345
Datum: 07.07.2008

PODACI ZA UPIS U GLAVNU KNJIGU SUDSKOG REGISTRA
(prilog uz rješenje)

Pod brojem upisa 1 za tvrtku ZAVOD ZA PROSTORNO UREĐENJE
VIROVITIČKO-PODRAVSKE ŽUPANIJE upisuje se:

SUBJEKT UPISA

U Bjelovaru, 07. srpnja 2008.

S U D A C

Sanjana Zorinc



REPUBLIKA HRVATSKA
TRGOVAČKI SUD U BJELOVARU

MBS:010070345
Tt-11/501-2

RJEŠENJE

Trgovački sud u Bjelovaru po sucu pojedincu Sanjana Zerinc u registarskom predmetu upisa promjene zastupnika ustanove po prijedlogu predlagatelja ZAVOD ZA PROSTORNO UREĐENJE VIROVITIČKO-PODRAVSKE ŽUPANIJE, Virovitica, Matije Gupca 53, 06.06.2011. godine

r i j e š i o j e

u sudski registar ovoga suda upisuje se:

promjena zastupnika ustanove

pod tvrtkom/nazivom ZAVOD ZA PROSTORNO UREĐENJE VIROVITIČKO-PODRAVSKE ŽUPANIJE, sa sjedištem u Virovitica, Matije Gupca 53, u registarski uložak s matičnim brojem subjekta upisa (MBS) 010070345, prema podacima naznačenim u prilogu ovoga rješenja ("Podaci za upis u glavnu knjigu sudskog registra"), koji je njegov sastavni dio.

TRGOVAČKI SUD U BJELOVARU

U Bjelovaru, 6. lipnja 2011. godine



Uputa o pravnom lijeku:

Pravo na žalbu protiv ovog rješenja ima sudionik ili druga osoba koja za to ima pravni interes. Žalba se podnosi u roku od 8 (osam) dana Visokom trgovačkom sudu Republike Hrvatske u dva primjerka, putem prvostupanjskog suda. Predlagatelj nema pravo žalbe.

TRGOVAČKI SUD U BJELOVARU
Tt-11/501-2

MBS: 010070345
Datum: 06.06.2011

PODACI ZA UPIS U GLAVNU KNJIGU SUDSKOG REGISTRA
(prilog uz rješenje)

Pod brojem upisa 2 za tvrtku ZAVOD ZA PROSTORNO UREĐENJE
VIROVITIČKO-PODRAVSKE ŽUPANIJE upisuje se:

SUBJEKT UPISA

OSOBE OVLAŠTENE ZA ZASTUPANJE:

- # Jasna Baranjec-Keserica
Virovitica, Trg kralja Petra Svačića 23
- # - obnašatelj dužnosti ravnatelja
- # - zastupa pojedinačno i samostalno

Jasna Baranjec-Keserica, OIB: 73544906039
Virovitica, Trg kralja Petra Svačića 23
- ravnatelj
- zastupa ustanovu pojedinačno i samostalno u okviru
ovlaštenja danih Statutom Zavoda i Zakonom
- mandat ravnatelja počinje teći sa danom 17. prosinca
2010. godine

Napomena: Podaci označeni s "#" prestali su važiti!

U Bjelovaru, 06. lipnja 2011.

S U D A C

Sanjana Zorinc



R J E Š E N J E

Trgovački sud u Bjelovaru po sucu pojedincu Sanjani Zorinc u registarskom predmetu upisa u sudski registar promjene sjedišta po prijedlogu predlagatelja ZAVOD ZA PROSTORNO UREĐENJE VIROVITIČKO-PODRAVSKE ŽUPANIJE, Virovitica, Matije Gupca 53, 27.10.2014. godine

r i j e š i o j e

u sudski registar ovog suda upisuje se:

promjena sjedišta subjekta upisa upisanog

pod tvrtkom/nazivom ZAVOD ZA PROSTORNO UREĐENJE VIROVITIČKO-PODRAVSKE ŽUPANIJE, sa sjedištem u Virovitica, Trg Ljudevita Patačića 1, u registarski uložak s MBS 010070345, OIB 21833428705, prema podacima naznačenim u prilogu ovoga rješenja ("Podaci za upis u glavnu knjigu sudskog registra"), koji je njegov sastavni dio.

TRGOVAČKI SUD U BJELOVARU

U Bjelovaru, 27. listopada 2014. godine



Uputa o pravnom lijeku:

Pravo na žalbu protiv ovog rješenja ima sudionik ili druga osoba koja za to ima pravni interes. Žalba se podnosi u roku od 8 (osam) dana Visokom trgovačkom sudu Republike Hrvatske u dva primjerka, putem prvostupanjskog suda. Predlagatelj nema pravo žalbe.

TRGOVAČKI SUD U BJELOVARU
Tt-14/1162-4

MBS: 010070345
Datum: 27.10.2014

PODACI ZA UPIS U GLAVNU KNJIGU SUDSKOG REGISTRA
(prilog uz rješenje)

Pod brojem upisa 3 za tvrtku ZAVOD ZA PROSTORNO UREĐENJE
VIROVITIČKO-PODRAVSKE ŽUPANIJE upisuje se:

SUBJEKT UPISA

SJEDIŠTE/ADRESA:

1# Virovitica (Grad Virovitica)
Matije Gupca 53
Virovitica (Grad Virovitica)
Trg Ljudevita Patačića 1

Napomena: Podaci označeni s "#" prestali su važiti!

U Bjelovaru, 27. listopada 2014.





REPUBLIKA HRVATSKA

MINISTARSTVO PROSTORNOGA UREĐENJA,
GRADITELJSTVA I DRŽAVNE IMOVINE

UPRAVA ZA PROSTORNO UREĐENJE
I DOZVOLE DRŽAVNOG ZNAČAJA

KLASA: UP/I-350-02/23-12/3
URBROJ: 531-06-1-2/7-23-2
Zagreb, 6. travnja 2023.

Ministarstvo prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine, OIB: 95093210687, povodom zahtjeva Zavoda za prostorno uređenje Virovitičko-podravske županije, OIB: 21833428705, iz Virovitice, Trg Ljudevita Patačića 1, zastupanog po ravnateljici Jasna Baranjec-Keserica, dipl.ing.arh., OIB: 73544906039, za izdavanje suglasnosti za obavljanje stručnih poslova prostornog uređenja, na temelju članka 9. Zakona o poslovima i djelatnostima prostornog uređenja i gradnje („Narodne novine“, br. 78/15, 118/18 i 110/19), donosi

RJEŠENJE

- I. **Zavod za prostorno uređenje Virovitičko-podravske županije iz Virovitice, Trg Ljudevita Patačića 1**, daje se suglasnost za obavljanje stručnih poslova izrade nacrtu prijedloga svih prostornih planova i nacrtu izvješća o stanju u prostoru svih razina te obavljanje poslova u vezi s pripremom i donošenjem svih prostornih planova i izvješća o stanju u prostoru svih razina iz članka 2. stavka 1. točke 1. Pravilnika o izdavanju suglasnosti za obavljanje stručnih poslova prostornog uređenja („Narodne novine“ br. 136/15).
- II. Pravna osoba iz točke I. izreke ovog rješenja dužna je Ministarstvu prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine dostaviti obavijest i dokumentaciju o naknadnoj promjeni uvjeta značajnih za davanje ove suglasnosti najkasnije u roku od 30 dana od dana nastanka promjene.
- III. Suglasnost iz točke I. izreke ovoga rješenja ukinuti će se rješenjem ako pravna osoba prestane ispunjavati uvjete propisane za izdavanje suglasnosti, uvjete koji moraju biti ispunjeni prilikom izrade prostornih planova ili ako stručne poslove prostornog uređenja obavlja protivno Zakonu o poslovima i djelatnostima prostornog uređenja i gradnje, propisima donesenim na temelju tog Zakona ili protivno propisima kojima se uređuje područje prostornog uređenja.

Obrazloženje

Zavod za prostorno uređenje Virovitičko-podravske županije iz Virovitice, Trg Ljudevita Patačića 1, podnio je ovom Ministarstvu zahtjev za izdavanje suglasnosti za obavljanje stručnih poslova izrade nacrtu prijedloga svih prostornih planova i nacrtu izvješća o stanju u prostoru svih razina te obavljanje poslova u vezi s pripremom i donošenjem svih prostornih planova i izvješća o stanju u prostoru svih razina.

Podnositelj zahtjeva je uz zahtjev priložio sve dokaze propisane odredbom članka 4. Pravilnika o izdavanju suglasnosti za obavljanje stručnih poslova prostornog uređenja:

1. fotokopiju rješenja o upisu u sudski registar kao dokaz da je Zavod za prostorno uređenje Virovitičko-podravске županije iz Virovitice, registriran za obavljanje stručnih poslova prostornog uređenja,
2. dokaze da ima zaposlena dva ovlaštena arhitekta urbanista:
Jasna Baranjec-Keserica, dipl.ing.arh., ovlaštena arhitektica urbanistica, br.ovl. A-U 407
i Mihael Petrović, mag.ing.arch., ovlašten arhitekt urbanist, br.ovl. A-U 582.
Za svakog od navedenih ovlaštenih arhitekata urbanista priloženo je:
 - a) rješenje o upisu u Imenik ovlaštenih arhitekata urbanista i
 - b) izvornik potvrde o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje ne starije od 30 dana.

Uvidom u navedenu dokumentaciju utvrđeno je da podnositelj zahtjeva ispunjava sve uvjete za izdavanje zatražene suglasnosti.

Slijedom izloženog, a na temelju odredbe članka 96. stavak 1. Zakona o općem upravnom postupku („Narodne novine“, br. 47/09 i 110/21), riješeno je kao u točki I. izreke ovog rješenja.

Sukladno odredbi članka 10. stavak 2. Zakona o poslovima i djelatnostima prostornog uređenja i gradnje, riješeno je kao u točki II. izreke ovoga rješenja.

Sukladno odredbi članka 10. stavak 1. istog Zakona, riješeno je kao u točki III. izreke ovog rješenja.

Upravna pristojba po Tar. br. 1. i 2. Tarife upravnih pristojbi Uredbe o tarifi upravnih pristojbi („Narodne novine“, br. 156/22), napomene 1. temeljem Zakona o upravnim pristojbama („Narodne novine“, br. 115/16 i 114/22), ne plaća se pred tijelima državne uprave, upravnim tijelima jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave i pravnim osobama s javnim ovlastima u obavljanju poslova državne uprave.

UPUTA O PRAVNOM LIJEKU:

Ovo je rješenje izvršno u upravnom postupku i protiv njega se ne može izjaviti žalba, ali se može pokrenuti upravni spor pred Upravnim sudom u Osijeku. Upravni spor pokreće se tužbom koja se podnosi u roku od 30 dana od dana dostave ovog rješenja. Tužba se navedenom Upravnom sudu predaje neposredno u pisanom obliku ili usmeno na zapisnik, ili se šalje poštom, odnosno dostavlja elektronički.

7
RAVNATELJ

izv.prof.dr.sc. Milan Rezo, dipl.ing.geod.



Dostaviti:

1. Zavod za prostorno uređenje Virovitičko-podravске županije, 33000 Virovitica, Trg Ljudevita Patačića 1
n/p Jasna Baranjec-Keserica, ravnateljica
2. Evidencija suglasnosti, ovdje
3. Spis, ovdje

I. Uvod

Prostorni plan Virovitičko-podravske županije (dalje u tekstu: Plan) donesen 21. prosinca 2000. godine, objavljen u „Službenom glasniku“ Virovitičko-podravske županije, broj 7A/00.

I. Izmjene i dopune Plana donesene su 17. veljače 2004. godine, objavljene u „Službenom glasniku“ Virovitičko-podravske županije, broj 1/04.

Izmjene su obuhvaćale nekoliko segmenata Odredbi za provođenje, kako bi se omogućio brži razvoj gospodarstva (promjene uvjeta za izgradnju objekata u funkciji poljoprivredne proizvodnje, uvjeti za razvoj turizma) i dopuna smjernica za postupanje s otpadom.

II. Izmjene i dopune Plana donesene su 10. srpnja 2007. godine na 16. sjednici Skupštine Virovitičko-podravske županije, objavljene u „Službenom glasniku“ Virovitičko-podravske županije, broj 5/07. Ovim Izmjenama i dopunama unesena je potencijalna lokacija za županijsko odlagalište otpada, planirani zaštićeni krajobrazi, dopunjene su potencijalne lokacije za eksploataciju mineralnih sirovina, te izmjene i dopune u infrastrukturnim sustavima, budući da je u međuvremenu izrađeno nekoliko projekata i studija koji preciznije određuju infrastrukturne sustave uključujući brze ceste, elektroopskrbu, vodoopskrbu, odvodnju, retencije i akumulacije, plinoopskrbu, te komunikacije.

III. Izmjene i dopune Plana donesene su 09. veljače 2010. godine na 7. sjednici Skupštine Virovitičko-podravske županije, objavljene u „Službenom glasniku“ Virovitičko-podravske županije, broj 1/10.

Ove izmjene i dopune su se ciljano odnosile na uvjete za gradnju mreže elektroničke komunikacijske infrastrukture, prvenstveno označavanje područja za smještaj samostojećih antenskih stupova, stvaranje preduvjeta za izgradnju elektroničke komunikacijske infrastrukture i povezane opreme te usklađivanje Odredbi za provođenje sa smjernicama Ministarstva zaštite okoliša, prostornog uređenja i graditeljstva.

IV. Izmjene i dopune Plana donesene su 17. veljače 2012. godine na 16. sjednici Skupštine Virovitičko-podravske županije, objavljene u „Službenom glasniku“ Virovitičko-podravske županije, broj 2/12. god., a obuhvatile su više tematskih cjelina, kao što su: određivanje novih i proširenja postojećih eksploatacijskih polja mineralnih i energetske sirovina, redefiniranje uvjeta korištenja građevinskog područja naselja i izdvojenih građevinskih područja naselja, te dopuna prirodne i kulturne baštine.

V. ciljane Izmjene i dopune Plana donesene su 04. ožujka 2013. godine na 20. sjednici Skupštine Virovitičko-podravske županije, objavljene u „Službenom glasniku“ Virovitičko-podravske županije broj 2/13. V. Izmjene i dopune Plana odnosile su se ciljano samo na segment energetike, a inicirane su zahtjevom tvrtke Plinacro d.o.o. za proširenje postojećeg koridora magistralnog plinovoda u kojem se planira izgradnja novog plinovoda za međunarodni transport plina, koji prolazi središnjim prostorom županije. Ovim Izmjenama su također dopunjeni su uvjeti za smještajne kapacitete u Odredbama za provedbu, te uvjeti za korištenje obnovljivih izvora energije.

VI. Izmjene i dopune Plana donesene su 21. prosinca 2018. godine na 8. sjednici Skupštine Virovitičko-podravske županije, objavljene u „Službenom glasniku“ Virovitičko-podravske županije broj 11/18.

Ove izmjene i dopune Plana bile su opsežnije i obuhvaćale više tematskih cjelina, kao što su eksploatacija mineralnih i energetske sirovina, vodnogospodarski sustav uređenja vodotoka i

PROSTORNI PLAN VIROVITIČKO-PODRAVSKE ŽUPANIJE

IX. IZMJENE I DOPUNE

1. Ponovna javna rasprava

voda (zaštitne i regulacijske vodne građevine) i korištenje voda, infrastrukturni sustavi, izdvojena građevinska područja izvan naselja (IGPIN), gospodarenje otpadom.

VI. Izmjene i dopune Plana izrađivale su se u novom projekcijskom koordinatnom referentnom sustavu (HTRS96/TM).

Obzirom na obuhvat i opsežne izmjene i dopune Plana, sukladno Zakonu o zaštiti okoliša (Narodne novine, broj 80/13., 153/13. i 78/15.), proveden je postupak strateške procjene utjecaja na okoliš (SPUO) kojim je procjenjen značajan utjecaj na okoliš koji nastaje provedbom Izmjena i dopuna Plana i izrađena je Strateška studija utjecaja na okoliš VI. Izmjena i dopuna Prostornog plana Virovitičko-podravske županije

VII. Izmjene i dopune Plana donesene su 16. veljače 2021. godine na 18. sjednici Skupštine Virovitičko-podravske županije, objavljene u „Službenom glasniku“ Virovitičko-podravske županije broj 2/21, a odnosile su se na promjenu tematske cjeline energetske-mineralne sirovine, prvenstveno prenamjenu istražnog prostora u eksploatacijsko polje geotermalne vode i lokaciju geotermalne elektrane snage do 20 MW, te korekciju trase brze ceste DC 12.

VIII. Izmjene i dopune Plana donesene su 20. prosinca 2023. godine na 11. sjednici Skupštine Virovitičko-podravske županije, objavljene u „Službenom glasniku“ Virovitičko-podravske županije broj 14/23.

Ove izmjene i dopune odnosile su se na određivanje površina planiranih za eksploataciju ugljikovodika unutar dijela istražnog prostora DRAVA-03.

IX. Izmjene i dopune Plana

Tijekom 2023. godine Upravni odjel za graditeljstvo, zaštitu okoliša i imovinsko-pravne poslove Virovitičko-podravske županije zaprimio je inicijative za pokretanje novih izmjena i dopuna Plana, koje su se uglavnom odnosile na određivanje površina za gradnju obnovljivih izvora energije, prvenstveno sunčanih elektrana snage 10 MW do 20 MW s pripadajućim postrojenjima.

Temeljem navedenog pripremljen je nacrt Odluke o izradi IX. Izmjena i dopuna Prostornog plana Virovitičko-podravske županije, a Odluka je usvojena 20. prosinca 2023. godine na 11. sjednici Županijske skupštine Virovitičko-podravske županije te objavljena u Službenom glasniku Virovitičko-podravske županije broj 14/2023.

Sukladno Odluci o izradi, nositelj izrade je Upravni odjel za graditeljstvo, zaštitu okoliša i imovinsko-pravne poslove Virovitičko-podravske županije, a stručni izrađivač Zavod za prostorno uređenje Virovitičko-podravske županije.

Pravna osnova za izradu IX. Izmjena i dopuna Prostornog plana Virovitičko-podravske županije (dalje u tekstu: Izmjene i dopune Plana) je Zakon o prostornom uređenju, a sukladno članku 59. Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o prostornom uređenju („Narodne novine“ broj 67/23) postupci izrade i donošenja prostornog plana koji su započeli do 31. prosinca 2023. godine provode se i dovršavaju po odredbama toga Zakona i propisa donesenih na temelju tog Zakona, odnosno propisa koji se primjenjuju na temelju tog Zakona.

Ove Izmjene i dopune Plana se, sukladno navedenom zakonodavnom okviru, izrađuju kao prostorni plan stare generacije.

U skladu s člankom 86. Zakona o prostornom uređenju zatraženo je mišljenje Ministarstva gospodarstva i održivog razvoja, sada Ministarstvo zaštite okoliša i zelene tranzicije, o potrebi

provedbe postupka ocjene, odnosno strateške procjene utjecaja na okoliš, a od Uprave za zaštitu prirode ocjene prihvatljivosti za ekološku mrežu.

U navedenom postupku Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja dostavilo je mišljenje prema kojemu će se za ove izmjene i dopune provesti postupak strateške procjene utjecaja na okoliš.

Obrazloženje uz prijedlog IX. Izmjena i dopuna Prostornog plana Virovitičko-podravске županije

Ovim izmjenama i dopunama planiraju se zahvati u tematskom području energetike, obnovljivih izvora energije, eksploatacije mineralnih i energetske sirovine, korekcije u vodnogospodarskom i prometnom sustavu.

Izmjene u odnosu na prijedlog Plana koji je bio na javnom uvidu od 29. siječnja do 27. veljače 2026. godine u tekstualnom dijelu prijedloga Odredbi za provedbu označene su na način da je tekst koji je dodan označen plavom bojom i markiran žuto, a tekst koji se mijenja ili briše označen je crvenom bojom, prekrižen i markiran žuto.

Ovim izmjenama i dopunama određena su područja za gradnju sunčanih elektrana na sedam lokacija te za geotermalnu elektranu na jednoj lokaciji, prikazana na kartogramskom prikazu 2. Infrastrukturni sustavi, kartogramu 4.3. Energetski sustavi i navedena u Odredbama za provedbu.

Osim navedenih područja za gradnju sunčanih elektrana ovim izmjenama planiraju se i transformatorska postrojenja TS 110/35 kV Zagocha i 110 kV spojni DV s postojećom TS 110/35/10/(20) kV Slatina II, prikazani na kartogramskom prikazu 2. Infrastrukturni sustavi i mreže, kartogramu 4.3. Energetski sustavi i navedeni u Odredbama za provođenje.

Uvršteni su istražni prostori geotermalnih voda u energetske svrhe ExGV-1 Slatina 3, ExGV-2 Virovitica 2-ExGV-3 Pčelić.

Ovim izmjenama i dopunama planira se eksploatacijsko polje ugljikovodika (EppU) Veliki Rastovac i energetske trase koje povezuju polja ugljikovodika u svrhu njihovog privođenja namjeni.

Okolo eksploatacijskog polja tehničko-građevnog kamena Jovanovica (EpM-6) proširen je istražni prostor mineralne sirovine (ExM-4).

U tekstualnom dijelu Odredbi za provedbu selektirane su građevine i površine državnog značaja te građevine i površine područnog (regionalnog) značaja i zahvati u prostoru, propisani su uvjeti za zahvate neposredne provedbe ovim planom te smjernice za zahvate koji se provode temeljem PPUG/O.

Promjenom u sustavu oznaka i numeracija odvojena su eksploatacijska polja čvrstih mineralnih sirovina od eksploatacijskih polja ugljikovodika i eksploatacijskih polja geotermalnih voda, istražnih prostora mineralnih sirovina, ugljikovodika i geotermalnih voda. Također su propisani uvjeti smještaja i gradnje naftno-rudarskih objekata i postrojenja za ugljikovodike i geotermalne vode.

PROSTORNI PLAN VIROVITIČKO-PODRAVSKE ŽUPANIJE

IX. IZMJENE I DOPUNE

1. Ponovna javna rasprava

Osim navedenog, sukladno dostavljenim zahtjevima javnopravnih tijela, ove su izmjene usklađene s tim zahtjevima.

U obrazloženju koje se sastoji od: polazišta, ciljeva i plana, ažurirani su podaci o broju stanovništva, infrastrukturi i prostornim pokazateljima namjene površina te je tekst dopunjen podacima iz strateških dokumenata koji su izrađeni u međuvremenu.

Grafički dio IX. Izmjena i dopune Plana

Ovim izmjenama i dopunama izmijenjeni su svi kartografski prikazi zbog novih podataka o administrativnim granicama i podataka o cestovnom prometu koji se nalaze kao informacija na kartografskim prikazima.

Izmjene i dopune su prikazane na osnovnim kartografskim prikazima u mjerilu 1:100 000 i kartogramima u mjerilu 1:250 000.

Ciljevi IX. Izmjena i dopuna Plana

Cilj ovih izmjena i dopuna je bio osigurati prostorno planske uvjete za korištenje obnovljivih izvora energije izgradnjom postrojenja za proizvodnju električne energije iz sunčeve energije i njezinu pohranu, korištenja geotermalne energije u gospodarske svrhe za izgradnju postrojenja za proizvodnju zelenog vodika te određivanje istražnih prostora geotermalnih voda.

Sve to u konačnici doprinosi smanjenju emisija onečišćujućih tvari u zrak.

Eksploatacija mineralnih i energetske sirovine potiče i pridonosi razvoju Virovitičko-podravске županije.

PROSTORNI PLAN VIROVITIČKO-PODRAVSKE ŽUPANIJE

IX. IZMJENE I DOPUNE

ODREDBE ZA PROVEDBU

-PROSTORNI PLAN VIROVITIČKO-PODRAVSKE ŽUPANIJE

- dodan tekst označen plavom bojom i markiran žuto
- tekst koji se mijenja ili briše označen crvenom bojom, ~~prekrižen~~-i markiran žuto

II. ODREDBE ZA PROVEDBU

1. Uvjeti razgraničenja prostora prema obilježju, korištenju i namjeni

1.1. Opće odredbe

Članak 1.

(1) Korištenje i namjena prostora uvjetovani su osnovnim obilježjima prostora i podjelom na izgrađena (i namijenjena gradnji), kultivirana i prirodna područja.

(2) Razgraničenje površina po namjeni i korištenju ovim je planom određeno načelno i dalje se nedvojbeno vrši: u planovima užeg područja temeljem stručnih podloga i kriterija iz posebnih propisa, odluka, rješenja i drugih akata, te aktima o proglašenju zaštitnih šuma i šuma posebne namjene, zaštićenih dijelova prirode i kulturne baštine, zaštite izvorišta, područja i dijelova ugroženog okoliša, osim za zahvate u prostoru koji imaju neposrednu provedbu temeljem ovog plana.

(3) Razgraničenje treba provesti rubom katastarske čestice ili granicom primjene određenog režima korištenja, odnosno prostornim djelnicama formiranih stvorenih i prirodnih cjelina.

(4) Granice između jedinica lokalne samouprave su ucertane temeljem dostupnih službenih - podataka u trenutku izrade ovog Plana. Izmjena i/ili ispravak granica temeljem posebnog propisa se ne smatra izmjenom ovog Plana. Prilikom izrade planova niže razine primjenjivat će se granice utvrđene posebnim propisom.

(5) Unutar razgraničenih prostora/površina koje su određene ovim Planom, mogu se planirati manji prostori izdvojene namjene, a prema kriterijima Zakona o prostornom uređenju, posebnih Zakona i ovim Odredbama za provođenje.

Članak 2.

(1) Koridori za infrastrukturne sustave utvrđeni ovim planom smatraju se načelno određenim trasama te prostorom širine ~~2500~~ 300 m simetrično u odnosu na os prikazanu u kartografskim prikazima, unutar kojeg se može u daljnjoj izradi vršiti usuglašavanje trase i drugih korisnika prostora.

(2) Točan položaj trase unutar koridora određuje se kroz razradu studijske i projektno-tehničke dokumentacije uz poštivanje zakonske regulative i uz suglasnost javnopravnih tijela.

Članak 3.

Ovim planom je izvršena podjela prostora Županije na funkcionalne cjeline (mikroregije i prostorne cjeline sličnih funkcionalnih karakteristika) za koje se utvrđuju posebne mjere uređenja prostora i razvoja:

- prostori sa vrlo velikim i velikim ograničenjima u prostoru,
- prostori malih gustoća naseljenosti i izrazito negativnih demografskih procesa,
- prostori zahvaćeni ratom,
- prostori Papuka, Bilogore i duž toka rijeke Drave, kao područja posebnih oblika turističke ponude,
- prostori za potrebe obrane.

1.2. Razgraničenja prostora naselja

Članak 4.

(1) Razgraničenje površina naselja utvrđuje se u Prostornim planovima uređenja općina/gradova (u daljnjem tekstu PPUO/G) određivanjem građevinskog područja.

(2) Građevinsko područje sastoji se od:

- građevinskog područja naselja,
 - izdvojenog dijela građevinskog područja naselja nastalog djelovanjem tradicijskih, prostornih i funkcionalnih utjecaja,
 - izdvojenog građevinskog područja izvan naselja,
- _____ a prema kriterijima iz poglavlja 5. ovih Odredbi za provođenje.

Članak 5.

(1) Unutar građevinskog područja naselja u prostornim planovima uređenja općina i gradova moraju se razgraničiti izgrađeni, neizgrađeni i neuređeni dio, te prostor/površine infrastrukturnih koridora i građevina državnog i županijskog značaja.

(2) Prostor prema namjeni određen je kao građevinsko područje koje obuhvaća prostor za izgradnju u funkciji stanovanja i svih drugih spojivih funkcija sukladnih važnosti i značenju naselja kao što su radne zone, trgovina, zdravstvo, prosvjeta, kultura, šport, uprava, servisi i slično.

1.3. Razgraničenja prostora izvan građevinskog područja

Članak 6.

Prostori/površine izvan građevinskog područja prema namjeni za razvoj i uređenje dijele se na:

- površine infrastrukturnih sustava
- površine za gospodarsku namjenu koja prati istraživanje i eksploataciju mineralnih sirovina, (površine istražnih prostora i eksploatacijskih polja mineralnih sirovina)
- površine za gospodarsku namjenu koja prati istraživanje i eksploataciju ugljikovodika i geotermalnih voda u energetske svrhe
- ~~- površine koje prate uključujući podzemno skladištenje plina i trajno zbrinjavanje ugljikova dioksida u geološkim strukturama~~
- ~~- površine reciklažnih dvorišta za građevinski otpad s pripadajućim postrojenjima, asfaltnih baza, betonara i drugih građevina u funkciji obrade mineralnih sirovina, unutar određenih eksploatacijskih polja~~
- površine golf igrališta i drugih sportsko-rekreacijskih igrališta na otvorenom s pratećim zgradama pod uvjetima koja će se odrediti u PPUG/O
- površine za poljoprivredno tlo gospodarske namjene - farme
- površine za poljoprivredno tlo isključivo osnovne namjene
- površine za agrosunčane elektrane odredit će se u PPUG/O sukladno uvjetima propisanim člankom 90. ovoga Plana
- površine šuma (gospodarske šume, zaštitne šume i šume posebne namjene)
- ostalo poljoprivredno tlo i šumsko zemljište
- vodne površine
- ~~- površine za istraživanje i eksploataciju mineralnih sirovina, ugljikovodika i geotermalnih voda u energetske svrhe~~
- površine posebne namjene (potrebe obrane i dr.)

- površine za građevine posjetiteljske infrastrukture u područjima zaštićenim prema posebnom zakonu kojim se uređuje zaštita prirode (informativni punkt, suvenirnica, sanitarni čvor i sl.)

~~- površine za gradnju spomen-obilježja s pripadajućom infrastrukturom.~~

~~- površine za robinzonski smještaj smještajnog kapaciteta do 30 gostiju uz uvjet da se u prostoru za robinzonski smještaj ne može se planirati građenje građevina za čije je građenje potrebna građevinska dozvola~~

Članak 7.

Prostornim planovima uređenja općina i gradova potrebno je utvrditi uvjete za izgradnju pojedinih vrsta objekata izvan građevinskih područja i to na temelju slijedećih odredbi:

- građevine koje se grade izvan građevinskog područja moraju se locirati, projektirati, graditi i koristiti na način da ne ometaju poljoprivrednu i šumarsku proizvodnju te korištenje drugih objekata i sadržaja, kao i da ne ugrožavaju vrijednosti prirodne i graditeljske baštine te okoliša,
- za stupove elektroničke komunikacijske mreže mogu se osigurati čestice i izvan građevinskih područja u skladu s racionalnim korištenjem i zaštitom prostora, uz uvjet da jedan samostojeći antenski stup koriste svi operatori.
- utvrditi način postupanja s postojećim objektima koji se nalaze izvan građevinskih područja,
- utvrditi takve uvjete kojima će se onemogućiti neprikladna izgradnja na kontaktu šume i nižih brežuljaka, krajobrazno istaknutim područjima, u blizini vodotoka i vodnih površina i sl.

Članak 8.

Prostor za sve vrste zgrada koje se grade izvan građevinskog područja određen je ovim Planom, osim za farme i manje pojedinačne pomoćne zgrade (vinogradarske kućice u vinogradima, spremišta voća u voćnjacima, spremišta alata, staklenike, plastenike i sl. zgrade).

Članak 9.

(1) U prostorima posebne namjene (manji dio vojnog poligona „Gakovo“) zabranjena je bilo kakva izgradnja, a postojeći objekti mogu se rekonstruirati isključivo uz suglasnost nadležnog ministarstva.

(2) Za vojno vježbalište „Gakovo“ i LUP – RP „Papuk“ potrebno je zadržati postojeće zaštitne i sigurnosne zone.

Članak 10.

(1) -Vrste objekata i sadržaja koji se mogu graditi na poljoprivrednom zemljištu (ovisno o pojedinim razredima) određene su člankom 11.

(2) Vrste objekata i sadržaja koji se mogu graditi u šumama i šumskom zemljištu (ovisno o namjeni šuma i šumskog zemljišta) određene su člankom 12.

1.4. Razgraničenja obradivog tla

Članak 11.

Prema osnovnim namjenama kultivirana područja (poljoprivredno tlo osnovne namjene) u Županiji dijele se na:

1. **Osobito vrijedno obradivo tlo** obuhvaća područja s naročitom sposobnošću agrarne proizvodnje u kojima je namjena strogo određena (isključiva). Ova namjena obuhvaća tla

1. Ponovna javna rasprava

najvišeg razreda na području Županije i moguće ju je mijenjati samo u slučajevima predviđenim Zakonom o poljoprivrednom zemljištu i Zakonom o prostornom uređenju..

2. **Vrijedno obradivo tlo** obuhvaća poljoprivredno zemljište čija je namjena također strogo određena (isključiva). Izuzeci u kojima se omogućava korištenje zemljišta označenog kao vrijedno obradivo tlo za nepoljoprivredne svrhe određeni su Zakonom o poljoprivrednom zemljištu te Zakonom o prostornom uređenju
3. **Ostala obradiva tla**, kao osnovna namjena, predstavljaju mozaik poljoprivrednih zemljišta slabije kvalitete koji uključuje i manje izgrađene površine drugih namjena.
4. **Ostalo poljoprivredno tlo** predstavlja koridor bivše pruge Virovitica-Barcs, koji je planiran za privođenje namjeni infrastrukturnog sustava.

1.5. Razgraničenje šumskog područja i vodnog prostora

Članak 12.

- (1) Šume prema namjeni u ovom planu su:
 - gospodarske šume (uz očuvanje i unapređenje njihovih općekorisnih funkcija koriste se za proizvodnju šumskih proizvoda)
 - zaštitne šume (prvenstveno služe za zaštitu zemljišta, voda, naselja, objekata i druge imovine)
 - šume posebne namjene (šume i dijelovi šuma registrirani za proizvodnju šumskog sjemena; šume unutar zaštićenih područja ili prirodnih vrijednosti zaštićene na temelju propisa o zaštiti prirode; šume namijenjene znanstvenim istraživanjima, nastavi, potrebama obrane RH te potrebama utvrđenim posebnim propisima)
- (2) U šumi i/ili na šumskom zemljištu mogu se graditi građevine sukladno odredbama Zakona o šumama, ali samo ako to zbog tehničkih ili ekonomskih uvjeta nije moguće planirati izvan šume, odnosno šumskog zemljišta.

Članak 13.

- ~~(1)~~ (1) Vodni prostor podijeljen je na vodotoke, kanale, ribnjake i retencije i akumulacije.
- (2) Namjena vodnog prostora je određena, osim planiranih akumulacija/retencija i ne može se mijenjati u prostornim planovima užeg područja.
- (3) Za precizno utvrđivanje prostornog položaja, oblika i granica pojedinih retencija i akumulacija nužna su dodatna istraživanja sa posebnim naglaskom na zaštitu od bujica i poplava te na navodnjavanje, u skladu sa zakonskim propisima i odredit će se u PPUO/G. Ishođenje svih potrebnih akata za izgradnju (lokacijska dozvola, građevinska dozvola i dr.) za planirane akumulacije/retencije čiji je prostorni položaj, oblik i granica utvrđen ovim planom, izdat će se temeljem ovog Plana.
- (4) Mogući načini korištenja voda utvrđeni su Zakonom o vodama. Prostornim planom županije dozvoljava se mogućnost korištenja i u rekreacijske te slične svrhe, kao i za navodnjavanje, ako je to spojivo s osnovnim načinima korištenja, te ukoliko se dokumentacijom dokaže da to korištenje neće utjecati na osnovno korištenje.
~~Dozvoljeno je planirati i druge sustave navodnjavanja poljoprivrednog zemljišta na području županije osim onih prikazanih u grafičkim dijelovima ovog Plana, sukladno potrebama i pogodnostima zemljišta za navodnjavanje ukoliko nisu u suprotnosti s ostalim odredbama ovog Plana.~~
- (5) U PPUO/G dozvoljeno je planirati nove vodne površine (npr. jezera, ribnjake) veličine do 10 ha bez izmjene ovog Plana.

1.6. Razine dopustivosti građenja u odnosu na zaštitu prostora

Članak 14.

(1) U odnosu na osjetljivost prostora, njegovu podobnost i prihvatljivost za određene aktivnosti glede prirodnih obilježja i sustava, utvrđuju se tri razine dopustivosti.

(2) I razina - područje zabrane:

U ovom području nije dozvoljena nova gradnja, a osobito vrijednom poljoprivrednom tlu, na prostoru prirodnih inundacijskih područja, odnosno 20 m od nožice nasipa.

Iznimno, zabrana se ne odnosi na infrastrukturu, ali uz izvođenje posebnih mjera zaštite i to samo u slučaju ako je zamjensko rješenje neopravdano skupo, te na crpne stanice u sustavu navodnjavanja. Nije dozvoljena prenamjena osobito vrijednog obradivog poljoprivrednog zemljišta u nepoljoprivredno zemljište iz bilo kojeg razloga (građevinski zahvati i sl.), a zapuštene poljoprivredne površine potrebno je privesti poljoprivrednoj namjeni ili ih treba pošumiti.

(3) II razina - područje ograničene gradnje i regulative:

U ovom području dozvoljena je gradnja, uvažavajući posebne zaštitne mjere i uvjete uređenja prostora:

- III zaštitne zone vodocrpilišta,
- vrijedna poljoprivredna tla
- zaštićena područja i područja planirana za stavljanje pod zaštitu prema posebnom zakonu o zaštiti prirode i ovom Planu
- pojas do 50 m od ruba šume.

(4) III razina - ostalo područje:

Dozvoljena je gradnja uz uvjete iz ovih Odredbi.

2. Uvjeti određivanja prostora građevina od važnosti za Državu i Županiju

Članak 15.

(1) PPŽ-e utvrđuje prostor za smještaj planiranih građevina od važnosti za Državu na području Županije.

(2) Prostori za smještaj građevina od važnosti za Državu i Županiju detaljno se određuju stručnim podlogama.

(3) Položaj infrastrukturnih građevina od važnosti za Državu i Županiju ovim je Planom određen načelno, a točan položaj odredit će se stručnim podlogama.

Članak 15.a

Građevine i površine državnog značaja su:

1. Prometne i komunikacijske građevine i površine

1.1. Ceste

Postojeće državne ceste:

- DC 2 - GP Dubrava Križovljanska-Varaždin-Virovitica-Našice-Osijek-Vukovar-GP Ilok
- DC 5 - GP Terezino Polje-Virovitica-Veliki Zdenci-Daruvar-Okučani-GP Stara Gradiška
- DC 34 - Slatina (D2)-Donji Miholjac-Josipovac (D2)
- DC 69 - Slatina (D2)-Čeralije-Voćin-Zvečevo-Kamensko (D38)
- DC 314 - D2 - Orahovica
- DC 538 - Virovitica (D5)-Lipovac-Suhopolje (D2)

Planirane državne ceste:

- DC 12 - Čvorište Vrbovec 2 (D10)-Bjelovar-Virovitica-granica Republike Mađarske
- Podravska brza cesta granica R. Slovenije-Varaždin-Virovitica-Osijek-Ilok

- brza cesta Granica R. Mađarske-Virovitica-Okučani-granica BiH

1.2. Željezničke pruge

Postojeća željeznička pruga za međunarodni promet:

- R202 Varaždin-Koprivnica-Virovitica-Osijek-Dalj

1.3. Građevine unutarnje plovidbe

Postojeće građevine unutarnje plovidbe

- Međudržavni vodni put Dravom II klase

Planirane građevine unutarnje plovidbe

- luke i pristaništa

1.4. Građevine i površine elektroničkih komunikacija

TV odašiljači na području Virovitičko-podravske županije

- Papuk

- Virovitica

- Slatina

- Pitomača

2. Energetske građevine:

2.1. Elektroenergetske građevine:

Planirane elektroenergetske građevine

- DV 2x400 kV Drava-Razbojište (Ernestinovo)

2.2. Građevine za proizvodnju i cijevni transport nafte i plina

Postojeće građevine za proizvodnju i cijevni transport nafte i plina:

- Magistralni plinovod Budrovac – Donji Miholjac

- Magistralni plinovod Virovitica-Kutina

- Magistralni plinovod MRS Koprivnica-MRS Suhopolje

- Magistralni plinovod Đurđenovac-Čačinci

- Spojni plinovod za MRS Viroviticu (zapadni i istočni)

- Spojni plinovod za MRS Sladojevci

- Spojni plinovod BIS Bakić-MRS Podravska Slatina

- Spojni plinovod za MRS Orahovica

- Spojni plinovod BIS Otrovanec-MRS Pitomača

- Spojni plinovod za MRS Đolta

- MRS (Pitomača, Đolta, Špišić Bukovica, Virovitica, Suhopolje, Sladojevci, Podravska Slatina, Čačinci, Orahovica)

Planirane građevine za proizvodnju i cijevni transport nafte i plina:

- Magistralni plinovod Budrovac – Donji Miholjac

- Magistralni plinovod Slatina-Velimirovac

- Spojni plinovod DN 250/100 od plinske stanice Zalata (na mađarskoj strani) do plinske stanice Dravica

- Priključni plinovod od bušotine Dravica - 1 do plinske stanica Dravica

- Priključni plinovod od bušotine Bl-82 -PSIP Kalinovac

- Otpremni kondenzatovod DN 150/50 od plinske stanice Dravica do češlja Č-2 na EpU Crnac

- Otpremni tehnološki plinovod DN 300/70, sa blokadnim sekcijskim stanicama od plinske stanice Dravica do plinske stanice IP PS Kalinovac

- Priključni plinovod za eksploataciju EpU Gakovo
- Priključni plinovod za eksploataciju EpU Veliki Rastovac

3. Vodne građevine

Planirane vodne građevine

Regulacijske i zaštitne vodne građevine na vodama I. reda

- Nasipi uz rijeku Dravu

4. Posebne građevine i površine

Vojne:

- Vježbalište Gakovo
- LUP – RP „Papuk“

5. Granični prijelazi

Postojeći cestovni granični prijelazi:

Međunarodni granični prijelaz I kategorije Terezino Polje-Barcs

6. Istražni koridor plinovoda za međunarodni transport plina

Članak 15.b

Građevine i površine područnog (regionalnog) značaja su:

1. Prometne i komunikacijske građevine i površine

1.1. Ceste

Postojeće županijske ceste:

- 2234 Kloštar Podravski (D2) – Dinjevac – V. Črešnjevica (Ž4002)
- 4001 Dinjevac (Ž2234) – Pitomača (D2)
- 4002 Pitomača (D2) – Otrovanec – V. Črešnjevica – V. Pisanica (D28/L37084)
- 4003 Okrugljača (L40003) – Bušetina (Ž4007)
- 4004 Gornje Bazje (D5) – Veliko Polje (L40009)
- 4005 Žlebina (L40011) – Gradina – Lipovac (D538)
- 4006 V. Črešnjevica (Ž4002) – Turnašica – Lozan (D2)
- 4007 D2 – Rogovac – Lukač – Gradina (Ž4005)
- 4008 Bušetina (Ž4007) – Špišić Bukovica (D2)
- 4009 Turanovac (L40007) – D5
- 4010 Detkovac (L40013) – Brezovica – Gradina (Ž4005)
- 4012 Ž4006 – Vukosavljevica
- 4013 Dugo Selo Lukačko (L40010) – Ž4007
- 4014 Brezovica (Ž4010) – Budakovac
- 4015 Lipovac – Ž4005
- 4016 Gačište (L40035/L40025) – Orešac (Ž4024)
- 4022 Rezovac – Borova – Pčelić (D80)
- 4024 Suhopolje (D538) – Novaki – Sopje – Čađavica (D34)
- 4025 Novaki (Ž4024) – G. Miholjac – Bakić – Slatina (Ž4296)
- 4026 Sopje (Ž4024) – Nova Šarovka – Medinci – D34
- 4028 Pivnica Slavonska (D80) – Levinovac – Slatina (Ž4296)
- 4029 Josipovo (L40039) – Bakić (Ž4025)
- 4030 Moslavina Podravska (D34) – Zdenci – Orahovica – Kutjevo – Pleternica (D38)
- 4038 Čađavica (D34) – Mikleuš – Četekovac – Ž4253

- 4039 Čađavica (Ž4038) – Zvonimirovac (L40060)
- 4043 Ž4028 – Levinovac
- 4044 Ž4028 – Hum – Voćin (D69)
- 4045 Nova Bukovica (D2) – Miljevci – Crnac (Ž4030)
- 4057 D. Predrijevo (Ž4030) – St. Petrovo Polje (L40066)
- 4062 Čačinci (D2) – Bukvik (L40074)
- 4063 Čačinci (D2) – Zdenci (Ž4030)
- 4064 Ž 4030 – Zokov Gaj – Bokšić (Ž4058)
- 4065 Zdenci (Ž4030) – Bankovci – Feričanci (Ž4058)
- 4069 Slatinski Drenovac (Ž4253) – Humljani – Vojlovica (D2)
- 4070 Donja Pištana (L40074) – Orahovica (D314), Orahovica (D314) - Orahovica (Ž4030)
- 4072 Orahovica (D2) – Dolci (L40078)
- 4242 Špišić Bukovica (D2) – Topolovica – M. Grđevac (Ž3093)
- 4253 Čeralije (D69) – Slatinski Drenovac – A.G. Grada Požege
- 4296 D. Meljani (D2) - Slatina (D69), Slatina (D69) - Kozice (D2)

Postojeće lokalne ceste:

- 26117 Podravske Sesvete (Ž2235/L26114) – Pitomača (D2)
- 26130 Kozarevac (L26129) – Mala Črešnjevica – (Ž2234)
- 37132 L40022 – Mala Babina Gora – Pivnica Slavonska (D80)
- 40001 Dinjevac (Ž4001) – Kladare (D2)
- 40002 Otrovanec (Ž4002) – Sedlarica (Ž4006)
- 40003 Pitomača (D2) - Starogradački Marof – Okrugljača (Ž4003)
- 40004 L40003 (skela) – Križnica
- 40005 Starogradački Marof (L40003) – Stari Gradac – Turnašica (Ž4006)
- 40007 Turanovac (Ž4009) – Ž4007
- 40008 Zrinj Lukački – Terezino Polje (D5)
- 40009 Terezino Polje (D5) – Veliko Polje (L40011)
- 40010 Ž4004 – Budrovac Lukački – Dugo Selo Lukačko (Ž4013)
- 40011 Budrovac Lukački (L40010) – Žlebina (Ž4005)
- 40012 Lug Gradinski – Ž4005
- 40013 Rušani (Ž4005) – Detkovac - Vladimirovac (Ž4014)
- 40014 Ž4005 – Novi Gradac – Detkovac (L40013)
- 40015 Vukosavljevica (Ž4006) – Špišić Bukovica (Ž4242)
- 40017 Špišić Bukovica (D2) – Novi Antunovac
- 40018 Bušetinski Put (Ž4008) – Korija
- 40019 D5 – Brezik
- 40024 Suhopolje (D2) – Borova (Ž4022)
- 40025 Ž4005 – Gačište (Ž4016/L40035)
- 40026 Zvonimirovo – Ž4024
- 40027 Ž4024 – Naudovac – Jugovo Polje (D2)
- 40028 Jugovo Polje (L40027) – D2
- 40029 Jugovo Polje (D2) – Budanica
- 40030 L40029 – Cabuna (D2)
- 40031 Pčelić (D80) – Žubrica (L40029)
- 40032 Žubrica (L40031)-Trnava Cabunska
- 40033 Jugovo Polje (L40027) - N. Cabuna (L40034)
- 40034 Žiroslavje – N. Cabuna – Cabuna (D2)
- 40035 Budakovac (Ž4014) – Gačište (Ž4016)
- 40036 Španat (Ž4025) – Bistrica (D2)

- 40037 Vaška (Ž4024) - G. Miholjac (Ž4025)
- 40038 D. Meljani (D2) - Sladojevački Lug – G. Miholjac (Ž4025)
- 40039 Kapinci (Ž4024) – Jopispovo (Ž4029)
- 40040 Sopjanska Greda – Sopje (Ž4024)
- 40041 Noskovci (Ž4024) - Starin (L40059)
- 40042 Ilmin Dvor – Čađavički Lug (D34)
- 40044 M. Trapinska – Pepelane (D80)
- 40045 Rodin Potok – Pepelane (D80)
- 40046 Gvozdanska – Pivnica Slavonska (D80)
- 40047 Lisičine - Ž4044
- 40048 Mačkovac (Ž4028) – Hum Varoš
- 40049 G. Kusonje – N. Kusonje (Ž4028)
- 40050 Lukavac – Slatina (Ž4296)
- 40055 Grabić – Medinci - D34
- 40056 Medinci (D34) – G. Viljevo – Brezik (Ž4045)
- 40057 Kozice (D2) - G. Viljevo (L40056)
- 40059 Vraneševci (D34) – Starin (D34)
- 40060 D. Bazije (Ž4038) – Zvonimirovac
- 40061 Kapinci (Ž4024) - N. Šarovka (Ž4026)
- 40062 Ž4045 – Rajino Polje (L40065)
- 40063 Rajino Polje (L40062) – Brezovljani Vojlovički – L40065
- 40064 L40065 – Paušinci – Ž4030
- 40065 Čačinci (D2) – Breštanovci – M. Rastovac (L40068)
- 40066 V. Rastovac – S. Petrovo Polje - Zokov Gaj (Ž4064)
- 40067 L40068 – N. Petrovo Polje
- 40068 S. Petrovo Polje (L40066) – Kapelna (Ž4031)
- 40069 Voćin (D69) – Sekulinci – Đuričić (Ž4253)
- 40070 Macute (D69) – Smude
- 40071 G. Meljani – L40069
- 40072 Rijenci – Ž4253
- 40074 Kokočak – G. Pištana – D. Pištana – Bukvik (Ž4062)
- 40076 Obradovci – L40066
- 40077 Ž4030 – Kutovi
- 40078 Duga Međa (Ž4030) – Dolci – L40079
- 40079 Orahovica (Ž4030) – N. Jošava – S. Jošava – Karlovac Feričanački – Ž4065
- 40080 Duzluk (Ž4030) – Gazije – Šeona (Ž4104)
- 40081 Crkvvari (L40079) – Šumeđe (L40080)
- 40082 Humljani (Ž4069) – Krajna
- 40085 D2 – Bjeljevina Orahovačka - Duga Međa (Ž4030)

1.2. Željezničke pruge

Postojeća željeznička pruga za lokalni promet:

- L204 Pčelić-Daruvar-Banova Jaruga

1.3. Građevine i površine elektroničkih komunikacija

Postojeće:

- odašiljači nepokretnih i pokretnih elektroničkih komunikacijskih mreža izvan građevinskih područja (postojeći samostojeci antenski stupovi u pokretnoj mreži)
- županijski elektronički komunikacijski vodovi s pripadajućim građevinama (korisnički i spojni)

Planirane:

- odašiljači nepokretnih i pokretnih elektroničkih komunikacijskih mreža izvan građevinskih područja (unutar područja planirane komunikacijske zone za smještaj samostojećeg antenskog stupa u pokretnoj mreži)
- županijski elektronički komunikacijski vodovi s pripadajućim građevinama (korisnički i spojni)

2. Energetske građevine:

2.1. Elektroenergetske građevine:

Postojeće elektroenergetske građevine

- DV 110 kV TS Slatina – TS Virovitica
- DV 110 kV TS Našice - TS Slatina
- DV 110 kV TS Daruvar - TS Virovitica
- Kabelski i nadzemni kablovi u gradu Virovitica
- DV 35 kV Virje–Kladare–Špišić Bukovica–Virovitica
- DV 35 kV Virovitica–Suhopolje
- DV 35 kV Virovitica- Rušani (postojeći)- Suhopolje
- DV 35 kV Slatina-Čađavica-Donji Miholjac
- DV 35 kV Slatina II-Vaška-crpna stanica
- DV 35 kV TS 110/35/10 kV Našice-TS 35/10 kV Orahovica
- DV 35 kV TS 35/10 kV Orahovica - TS 35/10 kV Čačinci
- DV 35 kV TS 35/10 kV Čačinci - TS 35/10 kV Slatina 1
- TS 110/35 kV Virovitica
- TS 110/35 kV Slatina
- TS 35/10 kV Kladare,
- TS 35/10 kV Špišić Bukovica,
- TS 35/10 kV Virovitica (4x)
- TS 35/10 kV Suhopolje
- TS 35/10 kV Slatina
- TS 35/10 kV Voćin
- TS 35/10 kV Čačinci
- TS 35/10 kV Orahovica

Planirane elektroenergetske građevine

- DV 110 kV Virovitica - Bares (R. Mađarska)
- DV 110 kV Slatina- Donji Miholjac
- DV 2x110 kV priključni dalekovod za planiranu TS 110/x Virovitica 2
- DV 2x110 kV Virje - Virovitica
- DV 35 kV TS Rušani- TS Suhopolje
- DV 35 kV TS Slatina-TS Čađavica-TS Donji Miholjac
- DV 35 kV (Novi Gradac-Detkovac) – crpna stanica
- DV 35 kV (GTE Zagocha – TS 110/35 kV Zagocha
- DV 35 kV: TS 110/35/10 kV Virovitica-TS 35/10 Rušani
- ZS 110/10(20) kV Vereš
- TS 110/35 kV Zagocha
- TS 35/10 Rušani-TS 35/10 kV Suhopolje
- TS 110/35/10 kV Slatina-TS 35/10 kV Čađavica
- TS 35/10 Čađavica-TS 110/35/10 kV Slatina
- TS 35/10 kV kod Rušana, Čađavice i Mikleuša s priključnim vodovima

- TS 35/10 kV kod Vaške
- TS 35/10 kV kod Novog Gradeca
- SE Bakić
- SE Medinci
- SE Lipik
- SE Zdenci
- SE Sladojevići
- SE Čačinci
- SE Budakovac
- GTE Zagocha
- GTE Budakovac

3. Vodne građevine

3.1. Regulacijske i zaštitne vodne građevine:

Postojeće:

- Akumulacija Razbojište
- Akumulacija Slanac
- Akumulacija Javorica
- Akumulacija Franjevinac
- Akumulacija Seginac
- Retencija Zidina
- Retencija Meterov jarak
- Retencija Milanovac I
- Retencija Milanovac II
- Retencija Gvozdanska
- Retencija Duboki potok
- Retencija Orahova rijeka
- Retencija Blatnica
- Retencija Kusac
- Retencija Lisičine

Planirane:

- Akumulacija Miletinac
- Akumulacija Dabrovića
- Akumulacija Crna jaruga
- Akumulacija Lukavac
- Akumulacija Rezovac
- Akumulacija Ribnjak
- Akumulacija Lisičina
- Akumulacija Marin Potok
- Akumulacija Sašika
- Akumulacija Jovanovica
- Akumulacija Lipovac
- Akumulacija Duboki potok
- Akumulacija Šumećica
- Akumulacija Voćin
- Akumulacija Krajna (Humljani)
- Akumulacija Ninkovača
- Akumulacija Hercegovac

- Akumulacija Dobrovina
- Akumulacija Papučka (Šumečica)
- Akumulacija Kovačica
- Akumulacija Radetina
- Akumulacija Zlostop
- Akumulacija Trokut (Orahovica)
- Akumulacija Marjanac
- Retencija Marjanac

3.2. Komunalne vodne građevine za javnu vodoopskrbu:

Vodoopskrbni sustavi

- Regionalni vodoopskrbni sustav Virovitica sa vodocrpilištem Bikana
- Regionalni vodoopskrbni sustav Slatina sa vodocrpilištem Medinci
- Regionalni vodoopskrbni sustav Orahovica sa vodocrpilištima Fatovi i Tisovac
- Regionalni vodoopskrbni sustav Pitomača sa vodocrpilištem Lisičine

3.3. Komunalne vodne građevine za javnu odvodnju:

Sustav za odvodnju otpadnih voda

- Aglomeracija Virovitica
- Aglomeracija Slatina
- Aglomeracija Pitomača
- Aglomeracija Gradina
- Aglomeracija Orahovica-Čačinci
- Aglomeracija Suhopolje

3.4. Vodne građevine za navodnjavanje:

Postojeći sustavi navodnjavanja

- Sustav navodnjavanja Kapinci-Vaška
- Sustav navodnjavanja Novi Gradac Detkovac
- Sustav navodnjavanja Đolta

Planirani sustavi navodnjavanja

- Sustav navodnjavanja Lukač
- Sustav navodnjavanja Čađavica
- Sustav navodnjavanja Čačinci-Crnac
- Sustav navodnjavanja Zdenci

4. Granični prijelazi

stalni granični prijelaz za pogranični promet Sopje-Revfalu

5. Zahvati u prostoru i površine državnog značaja prema posebnom propisu koje se ne smatraju gradnjom su

5.1. Istraživanje i eksploatacija mineralnih sirovina, ugljikovodika i geotermalnih voda u energetske svrhe

- Istražni prostori mineralnih sirovina
 - ExM Cabuna (Žubrica), ExM Stublovac, ExM BOK-1; ExM Jovanovica
- Eksploatacijska polja mineralnih sirovina EpM
 - EpM Hercegovac, EpM Oršulica Kosa, EpM Brenzberg-Točak, EpM Žervanjska; EpM

Hercegovac II, EpM Jovanovica, EpM Buk (Hum), EpM Orahovica, EpM Orahovica I (Krečnik), EpM Prodorina II, EpM Lješčara, EpM Bok, EpM Rodin Potok
- EpM Ribnjak, EpM Drava, EpM Katinka u kojima nije dozvoljena eksploatacija do donošenja PPPPO Mura-Drava

- Istražni prostori ugljikovodika su ExU

“ExU “Drava 02“, ExU „Drava 03“, ExU „Sava 08“ i ExU „Sava 09“

- Eksploatacijska polja ugljikovodika

- EpU Kalinovac; EpU Stari Gradac, EpU Bilogora, EpU Pepelana, EpU Cabuna (Levinovac), EpU Bokšić-Klokočevci, EpU Crnac, EpU Beničanci, EpU Gakovo, EpU Dravica-Zalata

- EppU Veliki Rastovac, PPEXU Obradovci-Mikleuš, PPEXU Veliki Rastovac, PPEXU Novi Gradac

- Istražni prostori geotermalne vode ExGV

- ExGV Slatina 3, ExGV Virovitica 2, ExGV Pčelić

- Eksploatacijsko polje geotermalne vode EpGV

- Slatina 2

5.2. Građevine za eksploataciju ugljikovodika i geotermalne vode za energetske svrhe

- eksploatacijske bušotine ugljikovodika i geotermalne vode unutar granica odobrenih eksploatacijskih polja ugljikovodika i/ili geotermalne vode

Članak 16.

Na temelju Strategije prostornog razvoja Republike Hrvatske i Programa prostornog uređenja Republike Hrvatske, drugih propisa te interesa i potreba Županije, PPŽ utvrđuje dijelove prostora Županije za:

- prometne, energetske i vodne građevine (određeno u poglavlju 6. ovih Odredbi),
- građevine za postupanje s otpadom (određeno u poglavlju 9. ovih Odredbi),
- športsko-rekreacijske, turističke i ugostiteljske građevine (određeno u poglavlju 3.6. ovih Odredbi),
- građevine za istraživanje i eksploataciju mineralnih sirovina, ugljikovodika i geotermalnih voda u energetske svrhe (određeno u poglavlju 3.3. ovih Odredbi),
- građevine za potrebe obrane.

Članak 17.

Uvjeti za smještaj građevina od važnosti za Državu i Županiju koje se grade ili rekonstruiraju unutar građevinskih područja (infrastruktura, proizvodne građevine, slobodna bescarinska zona i robno-transportno središte, športsko-rekreacijske, turističke i ugostiteljske građevine, te građevine unutar povijesne urbanističke cjeline grada Virovitice) odredit će se planovima užeg područja i stručnim podlogama, a za građevine od interesa obrane neovisno gdje se nalaze ili će se nalaziti uvažavajući uvjete i smjernice nadležnog tijela.

Članak 18.

Postojeće prometne, energetske i vodne građevine, za koje se ovim Planom predviđa izmještanje i/ili nova trasa zadržavaju kategoriju i sva ograničenja utvrđena po posebnim propisima do izvedbe nove trase i/ili građevine. Prekategorizacija infrastrukturnih građevina koja se provodi prema posebnim propisima ne smatra se izmjenom ovog Plana.

3. Uvjeti smještaja gospodarskih sadržaja u prostoru

3.1. Općenito

Članak 19.

(1) Uređenje i izgradnja odgovarajućih sadržaja za gospodarsku namjenu provodi se tako da se maksimalno očuva izvorna vrijednost prirodnog i kulturno-povijesnog okruženja poštujući gradnju danog područja, tj. lokalnog ambijenta.

(2) Zona gospodarske namjene sadrži industrijske građevine uključujući i građevine za potrebe proizvodnje obnovljivih izvora energije te oporabu, građevine za gospodarenje otpadom, infrastrukturne građevine, skladišta, servise, zanatsku proizvodnju, odnosno građevine čiste industrije i druge proizvodnje te skladišta i servise koji svojim postojanjem i radom podržavaju razvitak naselja.

(3) Hidroenergetska postrojenja, objekti i postrojenja za istraživanje i eksploataciju mineralnih sirovina, ugljikovodika i druga postrojenja i djelatnosti, koja su vezana na iskorištenje prirodnih resursa, uključujući i pogone za proizvodnju obnovljivih izvora energije, lociraju se izvan građevinskog područja, dok se objekti i postrojenja za istraživanje i eksploataciju geotermalnih voda u energetske svrhe mogu smještati i izvan i unutar građevinskih područja.

(4) Unutar postojećih eksploatacijskih polja i istražnih prostora dozvoljena je izgradnja postrojenja za istraživanje i eksploataciju, a područje i uvjeti izgradnje odredit će se sukladno uvjetima ovog Plana.

3.2. Industrijski sadržaji

Članak 20.

(1) Zone malog gospodarstva i poduzetništva te obrtničke djelatnosti smještavaju se u građevinska područja i/ili izdvojena građevinska područja gospodarske namjene - proizvodne.

(2) Prostorni razmještaj tih područja prikazan je na kartografskom prikazu 1. Korištenje i namjena prostora kao izdvojeno građevinsko područje gospodarske namjene (proizvodne).

(3) Na području obuhvata ovog Plana nema izdvojenog građevinskog područja gospodarske (proizvodne) namjene od županijskog značaja.

(4) Područja veća od 25 ha i/ili od važnost za Županiju prikazana su približnom površinom i određuju se u PPUG/O sukladno uvjetima ovog Plana, a manja od 25 ha simbolima koji su postavljeni uz naselja u kojima je u PPUO/G moguće utvrditi izdvojena građevinska područja gospodarske namjene.

(5) Prvenstveno treba iskorištavati i popunjavati postojeće industrijske i druge zone namijenjene ovim djelatnostima, s ciljem da se potpunije iskoristi prostor i infrastruktura u njima te spriječiti neopravdano zauzimanje novih površina.

Članak 21.

(1) Potrebno je poticati disperziju djelatnosti uz lokalne centre s ciljem aktiviranja neiskorištenih potencijala i jačanja policentrične strukture gradova i naselja. U tom cilju nužno je ubrzati razvoj gospodarstva u gradskim naseljima kako bi jačanjem njihovih funkcija u prostoru i stvaranjem pretpostavki za postupno poprimanje obilježja gradova srednje veličine zauzeli svoje važno mjesto i ulogu žarišta i nositelja razvitka okolnog prostora u policentričnoj mreži gradova Županije.

(2) Potrebno je poticati razvoj malog i srednjeg gospodarstva, poduzetništva i obrtništva posebice u općinskim središtima i naseljima s više od 1.000 stanovnika s ciljem da ta naselja

1. Ponovna javna rasprava

unapređuju svoja razvojna i urbana obilježja i ostvare svoje planirano mjesto i ulogu u mreži naselja i mreži žarišta i podžarišta razvitka u prostoru.

3.3. Naftno-rudarstvo, rudarstvo i istraživanje i eksploatacija mineralnih sirovina, ugljikovodika i geotermalnih voda u energetske svrhe

Članak 22.

(1) Djelatnosti rudarstva i eksploatacije mineralnih sirovina smještavaju se uz ležišta sirovina prema geološko-rudarskoj osnovi i programu razvoja te djelatnosti.

(2) Djelatnosti naftno-rudarstva i istraživanja i eksploatacije ugljikovodika i geotermalnih voda u energetske svrhe smještaju se uz ležišta ugljikovodika i geotermalnih voda u energetske svrhe sukladno Okvirnom planu i programu istraživanja i eksploatacije ugljikovodika na kopnu i Planu razvoja geotermalnog potencijala Republike Hrvatske do 2030. godine.

~~(2)(3)~~ Prilikom istraživanja i eksploatacije geotermalnih voda u energetske svrhe poštivati mjere zaštite okoliša i prirode propisane Planom razvoja geotermalnog potencijala Republike Hrvatske do 2030. godine.

~~(3)(4)~~ Uvjeti smještaja i gradnje naftno-rudarskih objekata i postrojenja odredit će se u PPUG/O, a uvjeti smještaja i gradnje naftno-rudarskih objekata i postrojenja sa neposrednom provedbom ovim Planom određeni su u čl. 161.-166. ovog Plana.

~~(4)(5)~~ Minimalna udaljenost naftno-rudarskih objekata i postrojenja od građevinskih područja naselja je 30 m, odnosno sukladno posebnim propisima i uvjetima nadležnih javnopravnih tijela.

Članak 23.

(1) Postojeća eksploatacijska polja koja imaju odobrenje za izvođenje rudarskih radova - rudarsku koncesiju temeljem Studije potencijalnosti mineralnih sirovina Virovitičko-podravske županije, Zagreb 1998.god. (Službeni glasnik Virovitičko-podravske županije br.3/07) i temeljem Studije gospodarenja mineralnim i energetske sirovinama na području Virovitičko-podravske županije iz 2010. godine (Službeni glasnik Virovitičko-podravske županije br.1/10) su:

JLS	Naziv eksploatacijskog polja	vrsta mineralnih sirovina	Površin (cca u ha)	Oznaka
Orahovica	Hercegovac***	tehničko-građevni kamen	28,20	EpM-1
Orahovica	Oršulica Kosa	tehničko-građevni kamen	39,80	EpM-2
Orahovica	Brenzberg-Točak***	tehničko-građevni kamen	43,01	EpM-3
Orahovica	Žervanjska	tehničko-građevni kamen	34,20	EpM-4
Orahovica	Hercegovac II**	tehničko-građevni kamen	2,75	EpM-5
Voćin	Jovanovica	tehničko-građevni kamen	3,16	EpM-6
Voćin	Buk (Hum)	tehničko-građevni kamen	14,17	EpM-7
Virovitica	Bilo	ciglarska i keramička glina	6,60	EpM-8
Slatina	Sladojeve	ciglarska i keramička glina	12,52	Ep-9
Orahovica	Orahovica	ciglarska i keramička glina	11,93	EpM-9
Orahovica	Orahovica I (Krečnik)	ciglarska i keramička glina	10,75	EpM-10
Lukač	Prodorina II	građevni pijesak i šljunak	30,00	EpM-11
Lukač	Ribnjak*	građevni pijesak i šljunak	3,5	EpM-12
Lukač	Drava*	građevni pijesak i šljunak	3,74	EpM-13
Lukač	Katinka*	građevni pijesak i šljunak	8,02	EpM-14
Špišić Bukovica, Virovitica	Lješćara	građevni pijesak i šljunak	13,31	EpM-15

1. Ponovna javna rasprava

Špišić Bukovica	Bok	građevni pijesak i šljunak	3,42	EpM-16
Suhopolje	Rodin Potok	ciglarska glina	4,80	EpM-17

**Napomena: EP Hercegovac – Hrvatske šume d.o.o. Zagreb

*** Napomena: dijelom u sanaciji, tako da je površina iskazana u tablici površina cijelog eksploatacijskog polja, a u grafičkom dijelu plana je prikazan dio koji još nije u sanaciji

(2) Postojeća eksploatacijska polja iz stavka 1. ovog članka označena su u kartografskom prikazu 1. Korištenje i namjena prostora ovog Plana. Moguća je daljnja eksploatacija, osim „Ribnjak“ (EpM-12), „Drava“ (EpM-13) i „Katinka“ (EpM-14), na cijeloj površini eksploatacijskog polja navedenoj u prethodnom stavku ovog članka uz uvjete propisane zakonskim odredbama i odredbama u PPUO/G.

(3) U postojećim eksploatacijskim poljima „Ribnjak“ (EpM-12), „Drava“ (EpM-13) i „Katinka“ (EpM-14) koji se nalaze u obuhvatu Regionalnog parka Mura-Drava, nije dozvoljena eksploatacija do donošenja PPPPO Regionalni park Mura-Drava.

(4) Unutar Parka prirode Papuk do donošenja PPPPO Parka prirode Papuk nije dozvoljeno proširenje postojećih niti otvaranje novih eksploatacijskih polja, a zatečena eksploatacijska polja moraju se sanirati i nakon završetka postupka odobrene eksploatacije za sanaciju trebaju prestati s radom.

(5) Dijelove i cjeline koji se napuštaju i zatvaraju potrebno je sanirati, revitalizirati ili prenamijeniti u skladu s izrađenom dokumentacijom na načelima zaštite okoliša, sukladno odredbama iz PPUO/G.

Članak 23.a

(1) Istražni prostori mineralnih sirovina su:

JLS	Naziv istražnog prostora	vrsta mineralnih sirovina	Površina (cca u ha)	Oznaka
Suhopolje	Cabuna (Žubrica)	tehničko-građevni kamen i/ili građevni pijesak i šljunak	31,5	ExM-1
Slatina	Stublovac	tehničko-građevni kamen i/ili građevni pijesak i šljunak	5,3	ExM-2
Špišić Bukovica	BOK-1	tehničko-građevni kamen i/ili građevni pijesak i šljunak	4,93	ExM-3
Voćin	Jovanovica	tehničko-građevni kamen	15,80	ExM-4

—(2) Prenamjena istražnih prostora iz prethodnog stavka u eksploatacijska polja moguća je bez izmjene ovog Plana, ukoliko ispunjavaju odgovarajuće propisane zahtjeve i pod uvjetom da su u skladu s posebnim propisima, osnovnim smjernicama iz ovog Plana o zaštiti okoliša i krajobraznih vrijednosti prostora, te ako su planirana PPUO/G.

—(3) Prostori za istraživanje mineralnih sirovina označeni su u Kartografskom prikazu 3. Uvjeti korištenja i zaštite prostora i 3.1.3. Mineralne sirovine, ugljikovodici i obnovljivi izvori energije. Na ovim prostorima dozvoljeno je provesti istraživanja u svrhu definiranja novih istražnih prostora koja se moraju planirati kroz Izmjene i dopune ovog Plana.

Članak 24.

—(1) Površine za istraživanje i eksploataciju ugljikovodika i geotermalnih voda u energetske svrhe ~~te podzemno skladištenje plina i trajno zbrinjavanje ugljikovog dioksida u geološkim strukturama~~ utvrđuju se sukladno ovom Planu na osnovi Strategije energetskog razvoja Republike Hrvatske do 2030. sa pogledom na 2050., Strategije niskougljičnog razvoja Republike Hrvatske do 2030. s pogledom na 2050. godinu, Okvirnog plana i programa

1. Ponovna javna rasprava

istraživanja i eksploatacije ugljikovodika na kopnu te Plana razvoja geotermalnog potencijala Republike Hrvatske za razdoblje do 2030. godine. Postojeća i planirana eksploatacijska polja ugljikovodika i geotermalnih voda prikazana su u kartografskim prikazima 1. Korištenje i namjena prostora, 3. Uvjeti korištenja i zaštite prostora i 3.1.3. Mineralne isirovine, ugljikovodici i obnovljivi izvori energije ovog Plana i to:

JLS	Naziv eksploatacijskog polja/površine planirane za iskorištavanje (eksploataciju)	vrsta	Površina* (cca u ha)	Oznaka
Pitomača	Kalinovac	ugljikovodik	699,83	EpU-1
Lukač, Pitomača, Špišić Bukovica	Stari Gradac	ugljikovodik	3760,51	EpU-2
Pitomača	Bilogora	ugljikovodik	2468,38	EpU-3
Suhopolje	Pepelana	ugljikovodik	897,00	EpU-4
Suhopolje, Voćin	Cabuna (Levinovac)	ugljikovodik	325,88	EpU-5
Zdenci	Bokšić-Klokočevci	ugljikovodik	2058,94	EpU-6
Zdenci, Crnac	Crnac	ugljikovodik	2778,14	EpU-7
Zdenci	Beničanci	ugljikovodik	20,44	EpU-8
Špišić Bukovica	Gakovo	ugljikovodik	23,74	EpU-9
Čađavica	Dravica-Zalata	ugljikovodik	617,56	EpU-10
Čađavica, Sopje	Slatina 2	geotermalna voda	3876,59	EpG
<u>Virovitica</u>	<u>Veliki Rastovac</u>	<u>ugljikovodik</u>	<u>2366,98</u>	<u>EppU</u>
<u>Sopje, Čađavica, Crnac, Zdenci, Slatina, Nova Bukovica, Mikleuš, Čačinci, Orahovica, Voćin</u>	<u>Obradovci/Mikleuš</u>	<u>ugljikovodik</u>	<u>48027,35</u>	<u>PPEXU-1</u>
<u>Virovitica, Slatina, Suhopolje, Voćin,</u>	<u>Veliki Rastovac</u>	<u>ugljikovodik</u>	<u>21973,31</u>	<u>PPEXU-2</u>
Sopje, Suhopolje, Gradina, Lukač	Novi Gradac	ugljikovodik	12754 <u>12785,69,78</u>	PPEXU-3 <u>Epp-1</u>
<u>Čađavica, Sopje</u>	<u>Slatina 2</u>	<u>geotermalna voda</u>	<u>3876,59</u>	<u>EpGV</u>

* Površina iskazana u tablici je površina eksploatacijskog polja odnosno površine planirane za iskorištavanje (eksploataciju) na području Virovitičko-podravske županije

EppU – planirano eksploatacijsko polje ugljikovodika

PPEXU – površina planirana za iskorištavanje ugljikovodika

(2) U postojećim eksploatacijskim poljima dozvoljena je eksploatacija ugljikovodika sukladno ishodenom rješenju kojim se odobrava eksploatacijsko polje i Ugovoru o eksploataciji ugljikovodika i dozvoli za pridobivanje ugljikovodika, a za geotermalne vode sukladno ishodenom rješenju kojim se odobrava eksploatacijsko polje, dozvoli za pridobivanje geotermalnih voda i Ugovora o eksploataciji geotermalnih voda.

(3) U planiranom eksploatacijskom polju (EppU) dozvoljena je eksploatacija ugljikovodika i geotermalnih voda nakon dobivanja svih potrebnih dozvola.

(4) Unutar jedne površine planirane za iskorištavanje (eksploataciju) s oznakom PPEXU dozvoljeno je planirati više eksploatacijskih polja.

(5) Istražni prostori ugljikovodika, „Drava 02“, „Drava 03“, „Sava 08“ i „Sava 09“, površine planirane za iskorištavanje ugljikovodika, istražni prostori geotermalnih voda u energetske svrhe „Slatina 3“, „Pčelić“ i „Virovitica 2“ te površina planirana za istraživanje i eksploataciju geotermalnih voda u energetske svrhe na području cijele županije označeni su u Kartografskom

prikazu 3. Uvjeti korištenja i zaštite prostora i 3.1.3. Mineralne sirovine, ugljikovodici i obnovljivi izvori energije.

JLS	Naziv istražnog prostora	vrsta energetske sirovine	Površina* (cca u ha)	Oznaka
Pitomača, Špišić Bukovica, Lukač, Virovitica	Drava 02	ugljikovodici	23.397,09 <u>22657,22</u>	ExU-1
Lukač, Virovitica, Suhopolje, Gradina, Sopje, Voćin, Slatina, Nova Bukovica, Mikleuš, Sopje Čačinci, Crnac, Zdenci, Orahovica	Drava 03	ugljikovodici	15863,69 <u>8330,85</u>	ExU-2
Voćin	Sava 08	ugljikovodici	6.283 <u>314,68</u>	ExU-3
Orahovica	Sava 09	ugljikovodici	562 <u>283,65</u>	ExU-4
Slatina, Čačinci, Sopje	Slatina <u>3</u>	geotermalne vode	21.973,01 <u>5526,00</u>	ExGV-1
Virovitica	Virovitica <u>2</u>	geotermalne vode	700,00	ExGV-2
<u>Suhopolje</u>	<u>Pčelić</u>	<u>geotermalne vode</u>	xxx <u>3283,00</u>	ExGV-3

* aproksimativna površina na području VPŽ – površina samo istražnog prostora bez površine odobrenog eksploatacijskog polja

—(6) Istražni prostori ili dijelovi istražnih prostora iz prethodnog stavka ovog članka mogu se, bez izmjene ovog Plana, prenamijeniti u eksploatacijska polja ukoliko istražni prostor ispunjava odgovarajuće propisane zahtjeve, pod uvjetom da je u skladu s propisima o naftnom-rudarstvu, osnovnim smjernicama iz ovog Plana o zaštiti okoliša i krajobraznih vrijednosti prostora.

—(7) Na cijelom području Virovitičko-podravske županije moguće je izvoditi istražne radove i aktivnosti u svrhu utvrđivanja mogućnosti eksploatacije ugljikovodika ili geotermalnih voda u energetske svrhe sukladno regulatornom okviru Republike Hrvatske koji propisuje udaljenosti od pojedinačnih linijskih objekata (cjevovodi, željeznica, ceste i dalekovodi), osim na području zaštitnih šuma, osobito vrijedno obradivog tla, ~~zonama sanitarne zaštite i regulacijskim i zaštitnim vodnim građevinama; vodnogospodarskom sustavu i to za vode I. i II. reda 10 m od ruba korita; za kanale za osnovnu melioracijsku odvodnju I. i II. reda 5 m od ruba korita; za kanale za detaljnu melioracijsku odvodnju III. i IV. reda 3 m od ruba korita; za akumulacije i retencije, za zone sanitarne zaštite sukladno uvjetima propisanim Odlukom o zaštiti izvorišta i uvjetima nadležnog tijela~~ te u koridorima infrastrukture.

~~i to za:~~

- ~~• plinovod – 30 m obostrano od osi plinovoda~~
- ~~• naftovod – 30 m obostrano od osi naftovoda~~
- ~~• ceste: autoceste – 40 m sa svake strane~~
- ~~————— brze ceste – 40 m sa svake strane~~
- ~~————— državne ceste – 25 m sa svake strane~~
- ~~————— županijske ceste – 15 m sa svake strane~~
- ~~————— lokalne ceste – 10 m sa svake strane~~
- ~~1. željeznice – 100 m sa svake strane~~
- ~~2. energetske vodove – visina stupa dalekovoda + 3 m, a minimalno 15 m~~
- ~~3. vojni objekti – unutar radijusa r=100-5000 m ovisno o vrste vojnog objekta~~
- 4. minski sumnjiva područja (sukladno podacima Hrvatskog centra za razminiranje)

Izuzetak čine cjevovodi koji su u funkciji korištenja geotermalne vode u energetske svrhe te se na njih ne primjenjuju navedene udaljenosti.

—(8) Unutar prostora za istraživanje ugljikovodika i geotermalnih voda u energetske svrhe te površina planiranih za iskorištavanje (eksploataciju) ugljikovodika označenih u kartografskim prikazima 3. Uvjeti korištenja i zaštite prostora i 3.1.3. Mineralne sirovine, ugljikovodici i obnovljivi izvori energije mogu se bez izmjene ovog Plana, u PPUO/G formirati eksploatacijska polja uz uvjet ispunjavanja odgovarajuće propisanih zahtjeva i uz uvjet da su u skladu sa zakonima vezanim uz naftno-rudarstvo, ugljikovodike, geotermalne vode i ostale posebne zakone te da su u skladu s osnovnim smjernicama iz ovog Plana o zaštiti okoliša i krajobraznih vrijednosti.

(9) Površina planirana za istraživanje i eksploataciju geotermalnih voda na području cijele županije (u cijelosti planirana ovim Planom) može se utvrditi unutar granica prikazanih na kartografskom prikazu ovog Plana, a u skladu s odredbama, smjernicama i kriterijima posebnih propisa i ovog Plana.

(10) Uvjeti provedbe za eksploatacijska polja geotermalne vode su:

- unutar EpGV omogućuje se istraživanje i eksploatacija geotermalne vode za energetske svrhe te smještaj potrebnih naftno-rudarskih objekata i postrojenja: eksploatacijskih i utisnih bušotina, bušotinskih radnih prostora, cjevovoda, mjernih i regulacijskih uređaja, proizvodnih postrojenja, energetskih objekata i druge prateće infrastrukture;
- bušotine i pripadajući objekti smještaju se unutar utvrđenog eksploatacijskog polja na temelju projektne dokumentacije i uvjeta nadležnih tijela, a udaljenosti od naselja, prometnica, vodotoka i druge infrastrukture određuje se prema posebnim propisima i posebnim uvjetima nadležnih tijela;
- sprječavanje nepovoljnog utjecaja na sastavnice okoliša propisano je člankom 142. ovih Odredbi;
- nakon završetka eksploatacije geotermalne vode provesti sanaciju i zatvaranje bušotina, uklanjanje objekata i postrojenja koji se više ne koriste, a prostor sanirati i privesti planiranoj namjeni, sukladno propisima i uvjetima nadležnih tijela.

(11) Nova eksploatacijska polja ugljikovodika moraju biti planirana kroz Izmjenu i dopunu ovog Plana, izuzev onih unutar istražnih prostora „Drava 02“ (ExU-1) i „Drava-03“, odnosno onih unutar površina planiranih za iskorištavanje (eksploataciju) „Obradovci/Mikleuš“ (ExU-2) „Veliki Rastovac“ (PPEXU-2), „Novi Gradac“ (PPEXU-3).

Članak 25.

(1) Djelatnosti eksploatacije mineralnih sirovina (treset, metali, nemetali, kamen) i ugljikovodika te geotermalnih voda od važnosti je za Državu i Županiju.

(2) Djelatnosti eksploatacije mineralnih sirovina (treset, metali, nemetali, kamen) i ugljikovodika te geotermalnih voda, smještavaju se na područja u kojima se utvrdi stupanj potencijalnosti sirovina čija eksploatacija je ekonomski opravdana.

(3) Eksploatacija sirovina mora se temeljiti na detaljnoj razradi načina korištenja prostora.

Članak 26.

Svako eksploatacijsko polje mora imati definiranu namjenu površina nakon sanacije te postupke sanacije polja nakon njegovog zatvaranja što je određeno Rudarskim projektom i naftno-rudarskim projektom u skladu sa Zakonom o rudarstvu, Zakonom o istraživanju i eksploataciji ugljikovodika, te ostalim zakonskim propisima.

Članak 27.

(1) Postojeća nesanirana pozajmišta i napuštena eksploatacijska polja mogu se eksploatirati isključivo u svrhu sanacije uz uvjete propisane zakonskim odredbama i odredbama u PPUO/G.

1. Ponovna javna rasprava

(2) Prostor koji će biti zahvaćen eksploatacijom u svrhu sanacije mogu biti iznositi najviše 10% od ranije degradiranog prostora na kojem se vršila eksploatacija za građevni pijesak i šljunak, ciglarsku i keramičku glinu, odnosno 20% za tehničko-građevni kamen.

(3) Sanacija mora obuhvatiti osiguranje stabilnosti kosina i okolnog terena eksploatacijskih polja te ozelenjivanje ili neki drugi postupak uklapanja u okoliš i prenamjenu u površine druge namjene (šume, livade i sl.), a kod vodenih površina nastalih eksploatacijom ublažavanje dubina i uređenje obala i pristupa jezerima.

3.4. Poljodjelstvo

Članak 28.

Razvoj poljodjelstva treba temeljiti na tržišnim načelima i obiteljskom poljodjelskom gospodarstvu, uključujući i farmerski tip gospodarstva.

3.4.1. Ribnjaci

Članak 29.

Izgradnja novih ribnjaka i pratećih objekata za uzgoj ribe moguća je isključivo na poljoprivrednom zemljištu katastarskih kultura: močvara, trstika, napuštenih korita i rukavaca rijeka te neplodnog tla.

Članak 30.

(1) Ribnjak mora biti u vezi s protočnom vodom, odgovarajuće kvalitete koje mora biti dovoljno za sve potrebe ribnjaka u svim fazama uzgoja riba.

(2) Minimalna površina ribnjaka za uzgoj mlađi je 3 ha, za uzgoj konzumne ribe je 5 ha, a može se koristiti isključivo za uzgoj ribe.

(3) Maksimalni iskop za ribnjak je na dubinu do 2,50 m.

(4) Udaljenost ribnjaka od susjednih parcela mora biti takva da ne utječe na vodni režim susjednog obradivog zemljišta, ovisno o strukturi tla.

(4)(5) Uz ribnjake je moguće postaviti objekte i postrojenja (građevine) za istraživanje i eksploataciju geotermalnih voda u energetske svrhe (zagrijavanje ribnjaka). Provedba takvog zahvata, kao i uvjeti za priključenje, zaštitu voda i sanaciju odredit će se u PPUO/G, sukladno posebnim propisima i uvjetima javnopravnih tijela.

(5)(6) Udaljenost objekata i postrojenja (građevina) za istraživanje i eksploataciju geotermalnih voda u energetske svrhe od građevinskog područja naselja mora biti minimalno 30,0 m.

Članak 31.

Na ostalom poljoprivrednom zemljištu, izuzev zemljišta koje se ne može prenamijeniti, izgradnja ribnjaka moguća je samo uz dozvolu nadležnog ureda i elaborata o ekonomskoj opravdanosti.

3.4.2. Objekti u funkciji poljoprivrede

Članak 32.

Izgradnja objekata u funkciji obavljanja poljoprivredne djelatnosti izvan građevinskog područja utvrđuje se ovisno o veličini posjeda te vrsti i intenzitetu djelatnosti, na temelju kriterija PPUO/G, te smjernica i preporuka ovih Odredbi za provođenje.

1. Ponovna javna rasprava

Članak 33.

(1) Dopustivu izgradnju građevina izvan naselja u funkciji obavljanja poljoprivredne djelatnosti, moguće je planirati na posjedu primjerene veličine, a za stočarsku i peradarsku proizvodnju iznad minimalnog broja uvjetnih grla.

(2) U slučaju da nije ispunjen uvjet o primjerenoj veličini posjeda ili minimalnom broju uvjetnih grla, izgradnju izvan naselja u funkciji obavljanja poljoprivredne djelatnosti moguće je dozvoliti na temelju programa o namjeravanim ulaganjima kojima se dokazuje opravdanost izgradnje.

(3) Prilikom izgradnje potrebno je ispuniti sve propisane uvjete zaštite okoliša i očuvanja krajobraza.

Članak 34.

Opravdanost izgradnje farme temelji se na programu o namjeravanim ulaganjima u kojem je minimalno potrebno prikazati:

- površinu poljoprivrednog zemljišta predviđenu za korištenje
- vrste poljoprivredne proizvodnje koje će se organizirati na zemljištu
- broj i okvirna veličina potrebnih građevina ovisno o vrsti i količini namjeravane poljoprivredne proizvodnje i obrade
- područje namjeravane izgradnje građevina s predviđenim razmještajem na farmi
- pristup na javne ceste te potreba za prometnom i komunalnom infrastrukturom
- moguću turističku ponudu seljačkog domaćinstva (seoski turizam), ako se predviđa
- zaštitu okoliša

Članak 35.

Zgrade koje se mogu graditi u sklopu farme su:

- stambene za potrebe vlasnika ili korisnika farme i uposlenih djelatnika na farmi
- gospodarske za potrebe biljne i stočarske proizvodnje na farmi
- građevine za proizvodnju i korištenje obnovljivih izvora energije (npr. sunčane elektrane, vjetroelektrane, geotermalna energija za zagrijavanje farmi) moraju biti isključivo u funkciji osnovne namjene pod uvjetom da je minimalna udaljenost od građevinskog područja naselja 30,0 m, da se izbjegne značajan negativan utjecaj na okoliš i da se poduzmu mjere za sprječavanje i smanjenje onečišćenja voda, što će se propisati u PPUO/G. Površina slobodnostojeće sunčane elektrane montirane na tlu ne može biti veća od 1/3 ukupne bruto površine svih građevina izgrađenih na farmi.
- poslovno-turističke za potrebe seoskog turizma
- proizvodno-obrtničke za potrebe prerade i pakiranja poljoprivrednih proizvoda proizvedenih pretežito na farmi.

Članak 36.

Građevine farme ne mogu se graditi na katastarskoj čestici koja nema osiguran pristup s javne ceste.

Članak 37.

Zgrade poljoprivrednog gospodarstva za obavljanje intenzivne ratarske djelatnosti moraju od građevinskog područja naselja biti udaljene najmanje 50 m od građevinskog područja naselja.

Članak 38.

Gospodarske zgrade namijenjene intenzivnoj poljoprivrednoj djelatnosti mogu se planirati na odgovarajućoj udaljenosti od javnih cesta i to najmanje:

- 100 m od državnih cesta

1. Ponovna javna rasprava

- 50 m od županijskih cesta
- 25 m od lokalnih cesta

Članak 39.

(1) Preporuka za minimalni broj uvjetnih grla temeljem kojeg se može planirati izgradnja građevina za uzgoj stoke i peradi izvan granica građevinskog područja iznosi 8 uvjetnih grla.

(2) Preporuka za minimalnu udaljenost gospodarskih zgrada za stočarsku i peradarsku proizvodnju od građevinskog područja naselja su sljedeće:

Broj uvjetnih grla	Min. udaljenost (m)	Broj uvjetnih grla	Min. udaljenost (m)
8 – 30	20	201 – 300	200
31 – 100	50	301 – 400	250
101 – 200	100	401 – 800 i više	300

Članak 40.

Vinogradarstvo, voćarstvo i povrtlarstvo potrebno je razvijati kao obiteljsko gospodarstvo. Moguće su i kombinacije sa stočarskom, odnosno ratarskom proizvodnjom.

Članak 41.

(1) Preporuke za minimalnu veličinu posjeda na kojem se planira izgradnja građevina izvan naselja u funkciji obavljanja poljoprivrednih djelatnosti, ovisno o vrsti i intenzitetu poljoprivredne djelatnosti, su:

- za intenzivnu ratarsku djelatnost - 10 ha
- za uzgoj voća ili voća i povrća - 2 ha
- za povrtlarstvo - 1 ha
- za vinogradarstvo - 2 ha
- za cvijeće - 1 ha

(2) U voćnjacima, vinogradima i povrtnjacima koji su formirani kao obiteljska gospodarstva, na površinama jednakim ili većim od navedenih u stavku 1. ovog članka moguće je planirati nadstrešnice za potrebe privremenog skladištenja poljoprivrednih proizvoda.

(3) Planirana izgradnja u vinogradima i voćnjacima mora biti odgovarajuće namjene, oblika i veličine, što se utvrđuje uvjetima za izgradnju u PPUO/G.

(4) Etažna visina objekata u vinogradima i voćnjacima ne može biti veća od prizemlja - uz mogućnost izvedbe potkrovlja i podruma.

(5) Za vinograd minimalne veličine može se planirati građevina unutar koje su smješteni svi potrebni i mogući sadržaji (prerada, vinarija, degustacijsko-enološki sadržaj).

(6) Za povrtnjak i voćnjak minimalne veličine ili veći, moguće je planirati izgradnju hladnjače.

(7) Na površinama manjim od utvrđenih za voćnjake, vinograde i povrtnjake moguće je planirati izgradnju klijeti i spremišta za voće samo unutar zona hobi vrtova/vinograda/voćnjaka pod uvjetom da je PPUO/G odredio prikladno područje, uvažavajući obveze zaštite okoliša i krajobraza, te da je utvrdio propozicije načina gradnje, uvjeta smještaja i oblikovanja građevina na parceli.

(8) Sve građevine čija je gradnja moguća uz vinograd, voćnjak ili povrtnjak potrebno je u prostoru smjestiti i oblikovati na način da ne narušavaju krajobrazne i prirodne vrijednosti.

3.5. Šumarstvo

Članak 42.

(1) Racionalnim gospodarenjem prostorom mora se ograničiti smanjenje šumskih površina kao i zahvati kojima se narušavaju prirodni uvjeti u staništima. U svim studijama i elaboratima o utjecaju građevina na okoliš posebnu pozornost treba posvetiti mogućem negativnom utjecaju na šume i šumsko zemljište te u istima predvidjeti potrebite mjere za smanjenje (eliminiranje) tih utjecaja.

(2) Razvoj šumarstva kao gospodarske djelatnosti mora se temeljiti na načelu održivog gospodarenja.

(3) Gospodarenje šumama (osobito privatnim) s gledišta korištenja i zaštite prostora treba unaprijediti prema stručnim kriterijima i principima šumarske struke u cilju naglašavanja općekorisnih funkcija šuma i održanja ekološke ravnoteže u prostoru.

(4) Šumama i šumskim zemljištima na šumskogospodarskom području gospodari se na temelju šumskogospodarskih planova koji utvrđuju uvjete za skladno korištenje šuma i šumskog zemljišta i zahvate u tom prostoru, potreban opseg uzgoja i zaštite šuma, mogući stupanj iskorištenja te uvjete za gospodarenje životinjskim svijetom.

Članak 43.

(1) U PPUO/G treba propisati konkretne mjere u smislu zabrane krčenja te zadržavanja šumara i živica koji se sporadično prepleću s površinama druge namjene.

(2) Poželjno je pošumljivati, odnosno izvršiti prenamjenu zemljišta u šumska na slijedećim površinama:

- najužoj zaštitnoj vodocrpilišnoj zoni (I i II)
- području budućeg vodocrpilišta
- području uz koridore brzih cesta i autocesta
- nekvalitetnom poljoprivrednom zemljištu nižih razreda
- predjelima uz vodotoke i sl. izvan pojasa potrebnog za radove održavanja voda

Članak 44.

(1) Šume i šumska zemljišta mogu se koristiti na način i prema uvjetima propisanim Zakonom o šumama.

(2) Šumska infrastruktura koristi se za potrebe gospodarenja šumama i sastavni je dio šume.

(3) U cilju zadržavanja površina pod šumom, u gospodarskim jedinicama potrebno je spriječiti širenje poljoprivrednih i drugih površina na štetu nizinskih šuma.

(4) Gospodarenje šumama unutar zaštićenih i posebno vrijednih područja potrebno je uskladiti s mjerama zaštite i drugim smjernicama koje su načelno propisane u članku 12. te poglavljima 7. i 8. ovih Odredbi za provođenje.

3.6. Turizam

Članak 45.

Razvoj turizma s gledišta korištenja prostora i planiranja sadržaja u prostoru vezan je uz:

- a) gradove/naselja (Virovitica, Slatina, Orahovica, Pitomača i Voćin)
- b) lokalitet Grudnjak, lovište te uzgajalište divljih pataka uz ribnjak
- c) vjerski turizam s naglaskom na razvoj u Voćinu i Gradini
- d) lovna područja
- e) seoski turizam: ruralna područja prema interesu privatnih poduzetnika
- f) područje uz rijeku Dravu

1. Ponovna javna rasprava

- g) eko-park Slatina
- h) cijeli niz raznovrsnih atraktivnih šumskih, brdskih i brežuljkastih predjela, voda tekućica i akumulacija pogodnih za šport i rekreaciju:
- park prirode "Papuk"
 - park šumu Jankovac
 - športsko-rekreativne cjeline/područja s mogućnošću organiziranja konjičkog športa, izgradnje golf igrališta i skijališta
 - izletničko-športsko-rekreativni centar "Jezera" – jezera južno od Virovitice s kupalištem, rekreacijom na vodi, vježbalištem, športskim ribolovom, piknikom u prirodi, ugostiteljstvom na otvorenom i drugim sličnim sadržajima
 - izletničko-rekreativno-ribolovni kompleks s mogućnošću kampiranja i pratećom ugostiteljskom ponudom na rijeci Dravi kod Križnice
 - izletničko-rekreativni centar kod Orahovice - umjetne jezerske površine za rekreacijski i športski ribolov s mogućnošću piknika u prirodi i pratećim ugostiteljskim sadržajima pretežito na otvorenom
 - višenamjenski rekreativni centar uz geotermalne izvore
 - arheološko selo
 - izletničko-rekreativni centar s kupalištem na području Djedovice i mogućnošću za razvitak zdravstvenog turizma temeljenog na kvaliteti i čistoći planinskog zraka
 - turističko-športsko rekreacijski centar uz akumulacije Javorica i Slanac kod Slatine
 - turističko-športsko rekreacijski centri uz sve akumulacije i retencije

Članak 46.

Uređenje i izgradnju odgovarajućih sadržaja potrebno je provoditi tako da se maksimalno očuva izvorna vrijednost prirodnog i kulturno-povijesnog okruženja poštujući gradnju danog područja, odnosno lokalnog ambijenta.

Članak 47.

(1) Područja na kojima je u PPUO/G moguće utvrditi izdvojena građevinska područja izvan naselja gospodarske namjene (ugostiteljsko-turističke i športsko-rekreacijske) prikazane su na kartografskom prikazu 1. Korištenje i namjena prostora. Područja ugostiteljsko-turističke i športsko rekreacijske namjene veće od 25 ha ~~i/ili od važnosti za Županiju~~ prikazane su približnom površinom (točna površina utvrdit će se u PPUO/G) i označena simbolima, a manja od 25 ha prikazana su simbolima. Na području obuhvata ovog Plana nema izdvojenih građevinskih područja izvan naselja gospodarske namjene (ugostiteljsko-turističke i športsko-rekreacijske) od županijskog značaja.

(2) Područja ugostiteljsko-turističke namjene lokalnog značaja su:

~~(2)~~ —

	naziv/JLS	maksimalna površina (ha)	namjena (oznaka)	maksimalni broj kreveta (kom)	izgrađeno/neizgrađeno
1.	UT zona „Aršanjski vinogradi“/Pitomača	69,0	T5	60	djelomično
2.	UT zona „Otrovanski breg“/Pitomača	54,0	T5	60	djelomično
3.	UT zona „Goričke“/Pitomača	2,6	T5	10	djelomično
4.	UT zona „Zidine“/Špišić Bukovica	52,0	T2	30	neizgrađeno
5.	Hotel „Mozart“/Špišić Bukovica	3,00	T4	50	izgrađeno
6.	UT zona „Milanovac“/Virovitica	82,00	T1, T2, T3, T5	200	neizgrađeno
7.	UT zona „Jezera“/Virovitica	26,5	T1, T2	300	neizgrađeno
8.	UT zona „Jasenaš“/Virovitica	24,00	T2	40	neizgrađeno
9.	UT zona „Karika“/Gradina	1,4	T2	10	izgrađeno

10. <u>9.</u>	UT zona „Budakovac“/Gradina	10,00	T5	30	djelomično
11. <u>9.</u>	UT zona „Zanoš“/Sopje	1,5	T5	20	izgrađeno
12. <u>910</u>	UT zona „Sopje“/Sopje	2,0	T5	20	izgrađeno
13. <u>101</u>	UT zona „Višnjica“/Sopje	2,1	T1	100	izgrađeno
14. <u>112</u>	UT zona „Vaška Ada“/Sopje	1,0	T5	10	neizgrađeno
15. <u>123</u>	UT zona „Bobrovac“/Sopje	1,0	T5	10	izgrađeno
16. <u>134</u>	UT zona „Slatina 1“/Slatina	2,0	T2, T5	20	neizgrađeno
17. <u>145</u>	UT zona „Slatina 2“/Slatina	2,0	T2, T5	20	neizgrađeno
18. <u>156</u>	UT zona „Javorica“/Slatina	10,6	T1, T2, T3, T5	200	neizgrađeno
19. <u>167</u>	UT zona „Marinijanjs“/Slatina	17,6	T1, T2, T3	150	neizgrađeno
20. <u>178</u>	UT zona „Slatinski Lipovac 1“/Slatina	9,2	T2, T3, T5	20	neizgrađeno
21. <u>189</u>	UT zona „Slatinski Lipovac 2“/Slatina	24,0	T2, T3, T5	50	neizgrađeno
22. <u>192</u> <u>0.</u>	UT zona „Ivanbrijeg“/Slatina	23,0	T1, T2, T3, T5	60	neizgrađeno
23. <u>201</u>	UT zona „Slanac“/Slatina i Voćin	24,0	T1, T2, T3, T5	100	neizgrađeno
24. <u>212</u>	UT zona „Klokočevac“/Voćin	31,0	T1, T2	200	neizgrađeno
25. <u>223</u>	UT zona „Dolnji ribnjaci“/Voćin	1,00	T5	10	izgrađeno
26. <u>234</u>	UT zona „Noskovci“/Čađavica	2,5	T5	10	izgrađeno
27. <u>245</u>	UT zona „Slavonski dvori“/Čađavica	4,2	T5	30	djelomično
28. <u>256</u>	UT zona „Donje Bazije“/Čađavica	2,2	T5	10	djelomično
29.	UT zona „Jankovac“/Čačinci	1,8	T1	100	izgrađeno

267 30. 278	UT zona „Jarčište“/Orahovica	30,4	T 2	200	neizgrađeno
31. 289	UT zona „Popnjača“/Orahovica	12,8	T 2	100	neizgrađeno
32. 293 0.	UT zona „Nova Jošava“/Orahovica	35,0	T 2	150	djelomično
33 301	UT zona „Šumeđe 1“/Orahovica	20,0	T 2	100	djelomično
34. 312	UT zona „Šumeđe 2“/Orahovica	20,6	T 2	100	djelomično
35. 323	UT zona „Kapetanuš“/Orahovica	8,6	T 2	100	neizgrađeno
36. 334	UT zona „Jezero Hercegovac-Ružica grad“/Orahovica	33,00	T 1 , T 2 , T 3	300	djelomično
37. 345	UT zona „Drokanovo brdo“/Suhopolje	10,00	T 2	20	neizgrađeno
38. 356	UT zona „Ružino Vrelo“/Pitomača	3,00	T 2 , T 5	50	djelomično
39. 367	UT zona „Sveti Juraj“/Virovitica	4,00	T 2	50	neizgrađeno
40. 378	UT zona „Korijska“/Virovitica	1,70	T 4	50	neizgrađeno
41. 389	UT zona „Prodorina“/ Lukač	31,80	T 2	100	neizgrađeno

—(3)—U zonama koje imaju oznaku „T“ mogu se organizirati Zakonom utvrđeni sadržaji ugostiteljsko-turističke namjene, ~~odnosno: T1-hotel, T2-turističko naselje, T3-autokamp i kamp, T5-ostala ugostiteljsko-turistička područja vezana uz seoski turizam i/ili gospodarsku djelatnost vinarstva, podrumarstva, voćarstva, ribarstva i sl.~~

—(4)—U zonama u kojima je omogućeno više načina korištenja (T1, T2, T3 i/ili T5) primjenjuju se oni kriteriji koji se odnose na način/načine korištenja određene planovima užeg područja.

—(45) Na kartografskom prikazu 1. Korištenje i namjena prostora označeni su i pojedinačni objekti ~~od važnosti za Županiju (T4)~~ kao turistički punktovi, odnosno izdvojene lokacije koje predstavljaju specifični oblik turističke ponude, a koji trebaju biti izuzetak u prostoru na lokacijama posebne vrijednosti i u ambijentu koji nije determiniran drugim vrstama izgradnje.

—(6)—Za zone koje imaju oznaku T4 i T5 odnose se na pružanje ugostiteljsko-turističke usluge uz neku drugu djelatnost, ne planiraju se izdvojena građevinska područja, već se radi o zahvatima u prostoru koji se po svojoj namjeni grade izvan građevinskog područja naselja.

1. Ponovna javna rasprava

—(57) UT „Trešnjevica“/Voćin (maksimalna površina 0,5 ha) i UT „Petrov vrh“/Orahovica (maksimalna površina 0,5 ha) ~~sa oznakama T4~~ određuju se kao turistički punktovi bez smještajnih kapaciteta.

—(68) Izuzetak su već formirana građevinska područja koja su prikazana u slijedećoj tablici:

	naziv/JLS	maksimalna površina (ha)	namjena (oznaka)	maksimalni broj kreveta (kom)	izgrađeno/neizgrađeno
1.	UT „Lovački dom“/Pitomača	0,3	T4	/	izgrađeno
2.	UT „Kinkovo“/Špišić Bukovica	0,5	T4	20	izgrađeno
3.	UT „LD Jastrebo“/Lukač	1,1	T4	15	izgrađeno
4.	UT „Turski grad“/Slatina	2,4	T4	10	izgrađeno
5.	UT „Djedovica“/Voćin	1,6	T4	15	izgrađeno
6.	UT „Lovački dom“/Slatina	0,14	T4	20	izgrađeno

(79) Područja športsko-rekreacijske namjene lokalnog značaja su:

	naziv/JLS	maksimalna površina (ha)	namjena (oznaka)	maksimalni broj kreveta (kom)
1.	ŠR zona „Razlev“/Pitomača	4,5	R2	/
2.	ŠR zona „Križnica“/Pitomača	23,0	R5	100
3.	ŠR zona „Širine“/Pitomača	10,00	R5	/
4. 3.	ŠR zona „Lendava“/Špišić Bukovica	15,00	R5	/
5. 4.	ŠR zona „Golf“/Virovitica	30,7	R1	/
6. 5.	ŠR zona „Jezera“/Virovitica*	470,00	R2,R3, R5	100
7. 6.	ŠR zona „Rezovačke Krčevine“/Virovitica	9,3	R5	/
8. 7.	ŠR zona „Rezovac“/Virovitica	12,8	R5	/
9. 8.	ŠR zona „Požari“/Virovitica	3,1	R5	/
10.	ŠR zona „Budakovac“/Gradina	10,00	R5	30
11.	ŠR zona „Rušani“/Gradina	2,6	R5	/
12.	ŠR zona „Novi Gradac“/Gradina	7,4	R5	/
13.	ŠR zona „Detkovac“/Gradina	2,3	R5	/
14.	ŠR zona „Sopje“/Sopje	24,0	R5	/
15.	ŠR zona „Vaška“/Sopje	3,4	R5	/
16.	ŠR zona „Novaki“/Sopje	2,1	R5	/
17.	ŠR zona „Sopjanska Greda“/Sopje	3,5	R5	/
18.	ŠR zona „Josipovo 1“/Sopje	2,4	R5	/
19.	ŠR zona „Josipovo 2“/Sopje	4,2	R5	/
20.	ŠR zona „Nova Šarovka“/Sopje	2,5	R5	/
21.	ŠR zona „Grabić“/Sopje	2,1	R5	/

22. 20.	ŠR zona „Višnjica“/Sopje	120,0	R1 , R2	/
23. 21.	ŠR zona „Drava“/Sopje	25,0	R5	/
24. 22.	ŠR zona „Gornji Miholjac“/Slatina	7,7	R5	/
25. 23.	ŠR zona „Bakić“/Slatina	6,2	R5	/
26. 24.	ŠR zona „Kozice 1“/Slatina	2,2	R5	/
27. 25.	ŠR zona „Kozice 2“/Slatina	2,0	R5	/
28. 26.	ŠR zona „Sport 1“/Slatina	5,0	R5	/
29. 27.	ŠR zona „Sport 2“/Slatina	9,2	R5	/
30. 28.	ŠR zona „Golenić“/Slatina	34,0	R1	/
31. 29.	ŠR zona „Javorica“/Slatina*	39,0	R2 , R3	100
32. 30.	ŠR zona „Slatinski Lipovac“/Slatina	24,0	R5	/
33. 31.	ŠR zona „Slanac“/Slatina	23,0	R5	/
34. 32.	ŠR zona „Klokočevac“/Voćin	33,0	R5	50
35. 33.	ŠR zona „Vranješevci 1“/Čađavica	3,6	R5	/
36. 34.	ŠR zona „Vranješevci 2“/Čađavica	0,8	R5	/
37. 35.	ŠR zona „Starin“/Čađavica	2,7	R5	/
38. 36.	ŠR zona „Noskovačka Dubrava“/Čađavica	2,8	R5	/
39. 37.	ŠR zona „Čađavica“/Čađavica	2,2	R5	/
40. 38.	ŠR zona „Jankovac“/Čačinci	16,0	R3	/
41. 39.	ŠR zona „Zokov Gaj“/Zdenci	2,0	R5	/
42. 40.	ŠR zona „Dolci“/Orahovica	0,8	R5	/
43. 41.	ŠR zona „Jezero Hercegovac“/Orahovica	36,3	R3 , R5	50
44. 42.	ŠR zona „Zdenčina“/Orahovica	64,5	R5	/
45. 43.	ŠR zona „Planina“/Orahovica	5,0	R5	/
46. 44.	ŠR zona „Zrinj Lukački“/Lukač	32,2	R5	/
47. 45.	ŠR zona „Miljevci“/Nova Bukovica	2,2	R5	/

Napomena: u površinu ŠR zone uključena i vodena površina

~~(10)~~ (8) U zonama koje imaju oznaku „R“ mogu se organizirati sadržaji športsko-rekreacijske namjene ~~odnosno: R1-golf igralište, R2-jahači centar, R3-centar za zimske sportove, R5-športski centar.~~

~~(11)~~ (9) U zonama u kojima je omogućeno više načina korištenja (R1, R2, R3 i/ili R5) primjenjuju se oni kriteriji koji se odnose na način/načine korištenja određene planovima užeg područja.

U PPUO/G potrebno je detaljno utvrditi prostore za razvoj navedenih lokaliteta. ~~od županijskog značaja te lokaliteta od važnosti za područje jedne ili više općina/gradova.~~

(10) Osim izdvojenih građevinska područja izvan naselja gospodarske namjene (ugostiteljsko-turističke i športsko-rekreacijske) iz st. 2. i st. 9. ovog članka moguće je u PPUG/O planirati i nova –izdvojena građevinska područja izvan naselja gospodarske namjene (ugostiteljsko-turističke i športsko-rekreacijske) lokalnog značaja bez izmjene ovog Plana.

~~(12)~~ (13) Razine dopustivosti izgradnje, odnosno zabrane na određenim područjima određene su člankom 14.

4. Uvjeti smještaja društvenih djelatnosti u prostoru

Članak 48.

(1) Sustav i mreže društvenih djelatnosti vezani su na naselja, a hijerarhijsko ustrojstvo u uskoj je svezi s daljnjim razvitkom sustava središnjih naselja određenih u PPŽ.

(2) Mreža društvenih djelatnosti u smislu minimalnih sadržaja koji moraju biti zastupljeni u pojedinim kategorijama središnjih naselja je:

Demografski pokazatelji i temeljne skupine središnjih funkcija	KATEGORIJE SREDIŠNJIH NASELJA						
	Srednje razvojno središte (regionalno središte) VIROVITICA	Manje razvojno središte (manje regionalno središte slabije razvijenosti) SLATINA	Malo razvojno središte (područno središte jače razvijenosti) PITOMAČA ORAHOVICA	Malo razvojno središte (pod. sred. slabije razvijenosti) SUHOPOLJE ČAČINCI	Inicijalno razvojno središte (lokalno sred. slabije razvijenosti) Š.BUKOVICA GRADINA VOĆIN	Inicijalno razvojno središte (lok.sred. – nerazvijeno) 7 OPĆINSKIH SREDIŠTA	(manje lokalno središte)*
1. Broj st. utjecajnog i gravitacijskog područja	> 100.000						
2. Broj st. središnjeg naselja	> 20.000	10.000 – 15.000	4.000 – 6.000	2.000 – 3.000	1.000 – 2.000	500 – 1.500	
3. Orijentac. radijus utjecaja središnjeg naselja u km	do 60	do 30	do 20	do 15	do 10	do 8	
4. Uprava, sudstvo	- Ispostave žup. ureda - Općin. sud - Župan. sud	- Ispostave županijskih. ureda - Općinski sud	- Ispostave županijskih ureda - Općinski sud	- Općinske službe	- Općinske službe	- Općinske službe	
5. Školstvo	- Viša škola - Veći broj sred. škola - Učenički dom	- Srednja škola	- Srednja škola	- Osnovna škola	- Osnovna škola	- Osnovna škola	Područna škola
6. Kultura	- Kazalište - Dnevne novine - TV	- Muzej - Kinematograf	- Knjižnica - Radio postaja	- Društveni dom	- Društveni dom	- Društveni dom	
7. Zdravstvo	- Opća bolnica	- Dom zdravlja	- Dom zdravlja	- Ambulanta - Ljekarna	- Ambulanta - Ljekarna	- Ambulanta - Ljekarna	

1. Ponovna javna rasprava

				-Vet.ambulan - Polj.ljekarna	- Vet.ambulant - Polj.ljekarna	- Vet.ambulant - Polj.ljekarna	
8. Socijalna zaštita	- Dječji vrtić - Dom umirovljenika	- Dječji vrtić	- Dječji vrtić				
9. Ostalo	- Centar pošta - Veći broj banaka	- Centar pošta (operativna jedinica) - Veći broj banaka	- Pošta - Banka	- Pošta - Banka	- Pošta - Banka	- Pošta - Banka	
10. Trgovina	- Robne kuće	- Robna kuća	- Manja robna kuća Specijalizirane prodavaonice	Specijalizirane prodavaonice	Specijalizirane prodavaonice	- Nekoliko specijalizir. prodavaonica	Prodavaonica mješovite robe
11. Sport	- Sportske dvorane	- Sportske dvorane	- Sportske dvorane	- Mala dvorana	- Mala dvorana	- Mala dvorana	

- ~~m(3) manja~~ lokalna središta potrebno je utvrditi prilikom izrade prostornih planova uređenja općina i gradova

Članak 49.

Prostori za razvitak sustava društvene infrastrukture i građevine u kojima su smješteni pojedini sadržaji nalaze se unutar građevinskog područja u odgovarajućoj zoni namjene, tako da je u PPUO/G i drugoj detaljnijoj dokumentaciji prostora potrebno te prostore analizirati i u skladu s potrebama i mogućnostima odgovarajuće dimenzionirati.

Članak 50.

Prostori i građevine za športske djelatnosti mogu se planirati u izdvojenim građevinskim područjima naselja u ŠR zonama prvenstveno u okviru športsko-rekreacijskih sadržaja.

Članak 51.

Građevine namijenjene za zdravstveni sadržaj mogu se graditi u izdvojenim građevinskim područjima naselja gospodarske namjene (ugostiteljsko-turističke i športsko rekreacione) na lokacijama koje pružaju prirodne pogodnosti za njihov razvitak (termalni izvori, područja kvalitetnog zraka i sl.) ukoliko su u funkciji osnovne namjene ugostiteljstvo-turizam ili športsko-rekreacijske.

Članak 52.

U PPUO/G, UPU te DPU je prilikom utvrđivanja uvjeta za izdvojena građevinska područja izvan naselja gospodarske namjene ugostiteljsko-turističke te športsko-rekreacijske uključujući i prostore zdravstvenog sadržaja u funkciji osnovne namjene potrebno voditi računa o zaštiti poljoprivrednog i šumskog zemljišta, te vodotoka i vodoprivrednih objekata odnosno drugih funkcionalnih uvjeta, te odrediti mjere zaštite.

5. Uvjeti određivanja građevinskih područja i korištenja izgrađena i neizgrađena dijela područja

Članak 53.

(1) Ovim planom, u kartografskom prikazu br. 1, načelno su određene površine postojećeg naselja te površine za razvoj naselja.

(2) Građevinsko područje određuje se prostornim planom uređenja grada, odnosno općine, a radi razgraničenja izgrađenih dijelova tih naselja i površina predviđenih za njihov razvoj od ostalih površina namijenjenih razvoju poljoprivrede i šumarstva kao i drugih djelatnosti koje se obzirom na svoju namjenu mogu planirati izvan građevinskih područja.

(3) Kod utvrđivanja građevinskih područja u prostornim planom uređenja grada, odnosno općine, potrebno je izraditi analizu izgrađenosti izgrađenog dijela građevinskog područja te potrebe i mogućnosti širenja naselja na neizgrađene površine kao podlogu formiranja građevinskog područja.

~~—(4) Izgrađeni dio građevinskog područja je područje određeno prostornim planom uređenja grada, odnosno općine, koje je izgrađeno.~~

~~(4)~~

Članak 54.

~~(1) Na zemljištu poljoprivredne namjene, zemljištu namijenjenom šumi i šumskom zemljištu te izdvojenom građevinskom području izvan naselja, određenom Državnim planom prostornog razvoja ne može se ovim planom niti prostornim planom uređenja grada, odnosno općine određivati (planirati niti proširivati) građevinsko područje niti određivati namjena.~~

(1) Na području Virovitičko-podravske županije nema izdvojenog građevinskog područja izvan naselja županijskog značaja. Nova izdvojena građevinska područja izvan naselja županijskog značaja mogu se odrediti samo izmjenama i dopunama ovog Plana. Na izdvojenom građevinskom području izvan naselja županijskog značaja određenom ovim planom ne može se prostornim planom uređenja grada, odnosno općine određivati (planirati niti proširivati) građevinsko područje niti određivati druga namjena.

(2) Nova izdvojena građevinska područja izvan naselja lokalnog značaja mogu se određivati prostornim planom grada, odnosno općine samo ako su postojeća izdvojena građevinska područja izvan naselja izgrađena 50% ili više svoje površine.

~~Izgrađeni dio građevinskog područja je područje određeno prostornim planom koje je izgrađeno.~~

Članak 55.

(1) Neizgrađeni dio građevinskog područja je područje određeno prostornim planom planirano za daljnji razvoj.

(2) Neuređeni dio građevinskog područja je neizgrađeni dio građevinskog područja određen prostornim planom na kojemu nije izgrađena planirana osnovna infrastruktura.

Članak 56.

~~(1) Građevinskom parcelom smatra se, kod vrlo dubokih parcela, zemljište dubine 50—100 m od regulacijske linije ovisno o tipologiji naselja (max. 50 m kod brdskih naselja do max. 100 m kod ravničarskih naselja). U slučajevima kad je postojeća izgradnja na većoj dubini, građevinskom parcelom smatra se zemljište do dubine 10 m iza zadnje izgrađene zgrade~~

(1) Građevinska čestica je u načelu jedna katastarska čestica čiji je oblik, smještaj u prostoru i veličina u skladu s prostornim planom te koja ima pristup na prometnu površinu sukladan prostornom planu, ako Zakonom o prostornom uređenju nije propisano drukčije

~~(4)~~ (2) Zgrada je zatvorena i/ili natkrivena građevina namijenjena boravku ljudi, odnosno smještaju životinja, biljaka i stvari. Zgradom se ne smatra pojedinačna građevina unutar sustava infrastrukturne građevine, primjerice: trafostanica, relejna kućica, crpna stanica i sl. te nadstrešnica za zaštitu opreme i instalacija i sl. unutar industrijskih postrojenja

(3) Građevina je građenjem nastao i s tlom povezan sklop, izveden od svrhovito povezanih građevnih proizvoda sa ili bez instalacija, sklop s ugrađenim postrojenjem, samostalno postrojenje povezano s tlom ili sklop nastao građenjem

~~Zgradom se smatra svaki objekt za čiju je izgradnju potrebna građevna dozvola ili drugo odobrenje za gradnju.~~

Članak 57.

Kvalitetnom procjenom i provjerom na terenu, za svako naselje treba utvrditi stvarne granice zaposjednutosti prostora te objektivno sagledati potrebu za prostorom uz uvažavanje postojećih demografskih kretanja, procjenu budućih demografskih procesa, procjenu gospodarskih potencijala i potreba, te drugih obilježja ili posebnosti kao i:

- sadržaj i planirani položaj u sustavu naselja
- pravce preobrazbe i razvoja
- sadašnje i planirane demografske i razvojne pokazatelje
- gospodarske pokazatelje
- sadašnju i planiranu gustoću stanovanja
- stanje postojećeg građevinskog fonda
- izgrađenost postojećeg građevinskog područja (po namjenama i sumarno)
- eventualnu obvezu izrade prostornih planova užeg područja te načine usmjeravanja izgradnje u pojedina područja

Članak 58.

(1) Izdvojeno građevinsko područje izvan naselja može se planirati kao područje određeno prostornim planom kao prostorna cjelina izvan građevinskog područja naselja planirana za sve namjene, osim za stambenu.

(2) Prilikom određivanja optimalne lokacije, veličine i oblika građevinskih područja treba utvrditi:

- topografske i reljefno-klimatske činitelje
- eventualne posebne uvjete korištenja, posebna ograničenja u korištenju i posebne mjere uređenja i zaštite
- gospodarske pokazatelje
- stanje postojećeg građevinskog fonda
- izgrađenost postojećeg građevinskog područja
- pokrivenost infrastrukturom
- eventualnu obvezu izrade prostornih planova užeg područja, načine usmjeravanja izgradnje u pojedina područja, pripreme i uređenja zemljišta za izgradnju

5.1. Uvjeti određivanja građevinskog područja

Članak 59.

(1) Kod izrade prostornih planova na temelju Zakona o prostornom uređenju i pravilnika istog Zakona polazišta za određivanje građevinskih područja su građevinska područja određena važećim prostornim planovima.

(2) U smislu stavka 1. ovoga članka sva građevinska područja određena važećim prostornim planovima mogu se, u ovisnosti o razini i značaju, zadržati odnosno planirati kod izrade i donošenja prostornih planova na temelju Zakona o prostornom uređenju.

~~(4)~~ (3) Građevinska područja naselja mogu se proširivati samo ako je postojeće područje izgrađeno 50% ili više svoje površine.

(4) Ako je ispunjen uvjet iz stavka 3. čl. 54., odnosno 3. ovoga članka građevinska područja izvan naselja, odnosno građevinska područja naselja mogu se povećati do 30% njihove površine.

Utvrđivanje **veličine** građevinskih područja vrši se temeljem slijedećih kriterija:

- ~~1. — Građevinsko područje mora sadržavati podatke o iskorištenosti postojećeg s obrazloženjem o razlozima neiskorištenja i poduzetim mjerama za iskorištenje, a kada neizgrađena površina prelazi 20% ukupne i podatke o razvojnim potrebama (stanovanja, gospodarstva, javnog standarda)~~
- ~~2. — Posebno se mora obrazložiti zauzetost prostora po stanovniku ako ona prelazi 300 m²/st. pri čemu se uzima u obzir izgrađena cjelina i izgrađeni dijelovi naselja unutar građevinskog područja, bez poljoprivrednih, te šumskih i vodnih površina koje nisu u funkciji naselja~~
- ~~3. — Osigurati prostor za razvoj naselja s tim da neizgrađeni dio bude manji od ukupnog građevinskog područja i to:~~
 - ~~a) — za gradove Viroviticu, Slatinu i Orahovicu 30% do 40%~~
 - ~~b) — za veća lokalna središta Čačinci, Pitomača i Suhopolje 20% do 30%~~
 - ~~c) — za manja lokalna središta Gradina, Lukač, Nova Bukovica, Špišić Bukovica, i Voćin 10% do 20%~~
 - ~~d) — za potencijalna središta Crnac, Čađavica, Mikleuš, Sopje i Zdenci građevinska područja dimenzionirati tek temeljem detaljnih analiza obzirom da je za sada pravce preobrazbe i razvoja gotovo nemoguće predvidjeti, ali neizgrađeni dio ne bi trebao prelaziti 10 do 15%~~
 - ~~e) — za prigradska naselja Milanovac, Rezovac i ostala manja naselja sa uravnoteženim razvojem i stagnacijom procesa osigurati prostor za razvoj naselja s tim da neizgrađeni dio bude 5% do 20%~~
 - ~~f) — za naselja sa 201 do 500 stanovnika i procesima nazadovanja i izrazitog nazadovanja u razvitku, te naselja sa 101 do 200 stanovnika sa procesima stagnacije procesa i zaostajanja u razvitku građevinska područja treba minimalizirati tako da obuhvati samo izgrađeni dio, a planira neizgrađeni dio ne veći od 5% izgrađenog~~
 - ~~g) — za naselja sa 001 do 100 stanovnika i procesima zaostajanja, nazadovanja i izrazitog nazadovanja u razvitku, te naselja sa 101 do 200 stanovnika sa procesima nazadovanja i izrazitog nazadovanja u razvitku građevinska područja treba minimalizirati, a pojedine rubne izgrađene površine treba tretirati kao više građevinskih područja između kojih je slobodni prostor~~
- ~~4. — Osobito pozorno treba preispitati:~~
 - ~~a) — mogućnost povećanja gustoće stanovanja (u planovima užeg područja obvezno planirati i čuvati područja za stanovanje viših i srednjih gustoća)~~
 - ~~b) — mogućnost minimaliziranja građevinskog područja uz državne ceste (obuhvatiti samo već izgrađene dijelove), te mogućnost razvoja u širinu za naselja koja se već nalaze uz državne i županijske ceste, a čije se trase ne planiraju izmještati~~
 - ~~c) — mogućnosti grupiranja poslovne, javne i društvene, te mješovite namjene i formiranja centra naselja~~
 - ~~d) — sadašnje i planirane karakteristike i odnose gradske jezgre, gradskih i jače urbaniziranih dijelova grada i prigradskih naselja~~
 - ~~e) — veličinu i lokaciju zona planiranih za gospodarsku namjenu~~
 - ~~f) — veličinu i raspored postojećih i planiranih javnih i zaštitnih zelenih površina~~
 - ~~g) — potrebu i načine izgradnje manjih gospodarskih objekata u rubnim dijelovima grada~~
 - ~~h) — potrebu i dinamiku izrade planova užeg područja, opremanja pojedinih zona infrastrukturom i aktiviranja (etape plana)~~
 - ~~i) — potrebe i načine planiranja zona stambene namjene srednjih gustoća stanovanja~~
 - ~~j) — potrebne veličine i moguće lokacije posebnih manjih zona gospodarske namjene~~
 - a) — potrebu i načine izgradnje manjih gospodarskih objekata u zonama mješovite i stambene namjene

Članak 60.

Oblik i prostor na kojem se može odrediti građevinsko područje utvrđeni su slijedećim:

1. građevinska područja susjednih naselja ne smiju biti u dodiru
2. uz koridore javnih kategoriziranih cesta, unutar, kao i izvan građevinskih područja moguće je graditi sadržaje za pružanje usluga sudionicima u prometu (benzinske postaje). Gradnja navedenih sadržaja mora biti u skladu sa Zakonom o javnim cestama, Zakonom o sigurnosti prometa na cestama, te ni u kom slučaju ne smije ugroziti postojeći nivo prometne usluge

~~3. postojeća građevinska područja koja su planirana uz državne ceste moraju se uskladiti sa PPŽ~~

~~4.3.~~ Građevinska područja moraju se odrediti izvan koridora državne i regionalne infrastrukture, osobito vrijednog poljoprivrednog zemljišta, nestabilnih terena (klizišta, tektonski rasjedi), zaštitnih i sigurnosnih zona voda i izvan površina od posebnog značaja za obranu

~~5.4.~~ Prilikom određivanja građevinskog područja raštrkanih naselja, osobito Papuka i Bilogore, treba izbjegavati formiranje dugačkih građevinskih područja uz ceste, te već uz centralno građevinsko područje odrediti više manjih sa slobodnim međuprostorom (zelene površine, neizgrađene površine i sl.)

Članak 61.

Prilikom određivanja optimalne veličine i oblika građevinskog područja za svako naselje treba utvrditi i:

- morfologiju naselja
- topografske i reljefno-klimatske činitelje
- moguće pravce i načine širenja (razvoja) naselja
- sadašnji i planirani stupanj urbanizacije
- eventualne posebne uvjete korištenja, posebna ograničenja u korištenju i posebne mjere uređenja i zaštite
- pokrivenost infrastrukturom
- pružanje uz državne i županijske ceste čije se trase neće izmještati
- eventualnu obvezu izrade prostornih planova užeg područja, načine usmjeravanja izgradnje u pojedina područja, pripreme i uređenja zemljišta za izgradnju

Članak 62.

U provedbenim odredbama PPUO/G treba ograničiti mješovitu namjenu (stambenu, javnu i društvenu te športsko-rekreacijsku sa proizvodnom i komunalno servisnom), te osobito pažljivo definirati sadržaje i maksimalne **kapacitete** (veličine) koji se mogu graditi unutar građevinskog područja kojem nije utvrđena pobliza namjena.

5.2. Uvjeti korištenja građevinskog područja

Članak 63.

PPUO/G moraju **definirati kategorije uređenosti** te **utvrditi minimalno uređenje** građevinskog područja.

Članak 64.

Unutar građevinskog područja, planovima užeg područja odrediti i prikazati osnovne funkcije, namjene i režime korištenja prostora uz primjenu slijedećih kriterija:

- a) stambena namjena

1. Ponovna javna rasprava

	niska stambena izgradnja*			višestambena
	slobodnostojeći objekti	dvojni objekti	niz	izgradnja
max. izgrađenost	50%	50%	60%	70%
max. visina	$P_o + P + 1 + K$			$P_o + P + 4 + K$

- mogućnost prisustva tihe i slične djelatnosti bez opasnosti od požara i eksplozije: uprava, zdravstvo, prosvjeta, kultura, šport, javne i društvene djelatnosti, obrtničke i uslužne djelatnosti npr. krojačke, frizerske, postolarske, fotografske radionice, prodavaonice mješovite robe i manje specijalizirane prodavaonice, ugostiteljski objekti npr. prenoćišta, moteli, restorani, kafe-i, bufeti i slično.

b) mješovita namjena

	pretežito stambena ili poslovna*	pretežito poslovna**
max. izgrađenost	60%	80%
max. visina	$P_o + P + 4 + K$	$P_o + P + 2 + K$

- * mogućnost prisustva tihe i slične djelatnosti bez opasnosti od požara i eksplozije: uprava, zdravstvo, prosvjeta, kultura, šport, javne i društvene djelatnosti, obrtničke i uslužne djelatnosti npr. krojačke, frizerske, postolarske, fotografske radionice, prodavaonice mješovite robe i manje specijalizirane prodavaonice, ugostiteljski objekti npr., prenoćišta, moteli, hoteli, restorani, kafe-i, bufeti i slično.

** mogućnost prisustva: automehaničarske radionice, limarije, lakirnice, bravarije, kovačnice, stolarije, ugostiteljski objekti s glazbom i slično.

Izuzetno, ako to zahtijeva proces obavljanja poslovne djelatnosti (npr. zdravstvo), i ako nije u suprotnosti sa ostalim odredbama, u gradu Virovitica, unutar zone označene u PPUG, dozvoljena je izgradnja građevine s više etaža, ali maksimalno $P_o + P + 8 + K$.

c) gospodarska namjena

	proizvodna, poslovna, trgovačka, ugostiteljsko-turistička	
max. izgrađenost	60%	80%
max. visina	$P_o + P + 4 + K$	$P_o + P + 2 + K$

P_o - podrum (može sadržavati više podzemnih etaža)

P - prizemlje

(1) - broj etaža iznad prizemlja

K - potkrovlje

Članak 65.

Razvoj prometnih i drugih infrastrukturnih sustava u dijelu koji se odnosi na izgradnju poslovnih građevina usmjeren je na građevinska područja, te se PPUO/G i planovima užih područja moraju osigurati prostorne pretpostavke za nesmetan razvoj.

Članak 66.

Sa gledišta strateških postavki korištenja prostora u slučaju više mogućih namjena i interesa treba osigurati prioritet korištenja za funkcije i namjene koje pripadaju zaštitnim zonama vojnih kompleksa i objekata

1. Ponovna javna rasprava

6. Uvjeti (funkcionalni, prostorni, ekološki) utvrđivanja prometnih i drugih infrastrukturnih sustava u prostoru

Članak 67.

U ovom poglavlju obrađeni su prometni i drugi infrastrukturni sustavi od važnosti za Državu (Uredba o određivanju građevina od važnosti za RH) na području županije, kao i od važnosti za Županiju.

6.1. Prometni sustav

Članak 68.

U PPŽ se utvrđuje osnovni položaj prometnih sustava u prostoru Županije u odnosu na prometnu ulogu, razmještaj naselja, vrijednosti i zaštitu prostora za:

- cestovne prometne pravce
- cestovne granične prijelaz,
- željezničke prometne pravce
- zračnu luku
- riječni promet
- poštanski promet i telekomunikacije

6.1.1. Cestovni promet

Članak 69.

Osnove cestovnog prometnog sustava označene su u kartografskom prikazu 1. "Korištenje i namjena prostora", u kojem su označene i kritične dionice državnih cesta na kojima je potrebno promet prioritarno riješiti.

Članak 70.

(1) Cestovni prometni pravci od važnosti za Državu su:

DC 2. GP Dubrava Križovljanska-Varaždin – Virovitica – Našice – Osijek – Vukovar – GP Ilok

DC 5 GP Terezino Polje – Virovitica – Veliki Zdenci – Daruvar – Okučani – GP Stara Gradiška

DC 34 Slatina (D2) – Donji Miholjac – Josipovac (D2)

DC 69 Slatina (D2) – Čeralije – Voćin – Zvečevo – Kamensko (D38)

DC 314 D2 – Orahovica

DC 538 Virovitica (D5) – Lipovac – Suhopolje (D2)

Planirane:

- **Brza cesta** DC 12 ~~---~~ Čvorište Vrbovec 2 (D10) – Bjelovar – Virovitica – [granica Republike Mađarske](#) ~~GP Terezino Polje~~

- Podravska brza cesta granica R. Slovenije-Varaždin-Virovitica-Osijek-Ilok

- brza cesta Granica R. Mađarske-Virovitica-Okučani-granica BiH

(2) Cestovni prometni pravci od važnosti za Županiju su svi postojeći pravci županijskih cesta.

(3) Cestovni prometni pravci od važnosti za Državu i Županiju su i sve planirane brze ceste označene u kartografskim prikazima ovog Plana.

(4) Trasa planirane brze ceste DC 12: Čvorište Vrbovec 2 **(D10)** – Bjelovar-Virovitica-[granica Republike Mađarske](#) ~~GP Terezino Polje~~ ucrtana je u kartografskim prikazima ovog plana. Dozvoljene su manje korekcije trase i promjena dispozicije čvorišta, ukoliko se prilikom

izrade idejnog rješenja utvrde bolja tehničko-sigurnosna rješenja. Ishođenje svih potrebnih akata za izgradnju (lokacijska dozvola, građevinska dozvola i dr.) izdavati će se temeljem ovog Plana uz mjere propisane Studijom utjecaja na okoliš, odnosno sukladno posebnim uvjetima zaštite prirode i okoliša. Za planirane priključke na državne ceste ili rekonstrukciju postojećih priključaka potrebno je izraditi projektnu dokumentaciju u skladu s Pravilnikom o uvjetima za projektiranje i izgradnju priključaka i prilaza na javnu cestu te ishoditi suglasnost Hrvatskih cesta d.o.o. u skladu sa Zakonom o cestama.

(5) U cilju zaštite državnih cesta potrebno je poštivati zaštitni pojas uz ceste u skladu sa Zakonom o cestama.

(6) U PPUG/O potrebno je obuhvatiti održive oblike prometovanja poput biciklističkog prometa i elektromobilnosti te za navedene načine prometovanja planirati odgovarajuću infrastrukturu u skladu s propisima i prometnim potrebama. Pri planiranju biciklističke infrastrukture u obzir je potrebno uzeti državne rute te je za sva veća naselja i povijesno-turistička odredišta potrebno osigurati povezanost s mrežom državnih, županijskih ili lokalnih biciklističkih ruta, kao i planirati koridore za biciklističke staze i minimalne biciklističke parkirališne površine. Prilikom planiranja biciklističke infrastrukture potrebno se voditi načelima za planiranje i projektiranje biciklističke infrastrukture sukladno Pravilniku o biciklističkoj infrastrukturi. Pritom je poželjno koristiti postojeću infrastrukturu kada god je to moguće (nasipi i servisne ceste uz rijeke i kanale, servisne ceste uz željezničke pruge, autoceste, brze ceste i sl. te poljoprivredne i šumske putove) kako bi se smanjile potrebe za zauzimanjem novih površina u prostoru.

(7) U PPUG/O je potrebno planirati infrastrukturu za vozila na alternativni pogon vodeći brigu o povezanosti infrastrukture za punjenje električnih vozila s važnijim turističkim atrakcijama biciklističkim i pješačkim stazama.

(8) Prilikom projektiranja prometne infrastrukture definirati dovoljan broj perforacija i propusta, preko kojih se omogućuje brže povlačenje vodnog vala prema koritu vodotoka, tj. brže snižavanje zaobalnih voda.

(9) Trasu infrastrukturnog sustava koja prolazi kroz poplavno područje projektirati na način da ne dođe do poremećaja širenja poplavnih voda; tj. ne smije se poremetiti postojeće stanje zaštitnih i regulacijskih građevina koje služe za obranu od poplava.

(10) Prilikom projektiranja prometnice preko vodotoka obavezno planirati adekvatne propuste kako bi se izbjeglo narušavanje hidromorfološkog stanja vodnog tijela

(11) Prilikom određivanja trasa prometnica izbjeci ili u što većoj mjeri umanjiti trajno zauzeće ugroženih i rijetkih staništa.

(12) Prilikom projektiranja prometnica definirati područja koja bi mogla biti pod utjecajem fragmentacije, posebno se obazirući na strogo zaštićenu faunu tog područja, posebno se obazirući na ciljne vrste *Castor fiber* i *Lutra lutra* za koje je potrebno omogućiti adekvatne prijelaze.

(13) Cestovne trase prilikom projektiranja planirati što je moguće više izvan šumskog područja, maksimalno koristiti postojeće infrastrukturne koridore te izbjeci fragmentaciju manjih šumskih kompleksa (šumskih enklava).

(14) Nakon izgradnje zahvata zaštititi novonastali šumski rub radi uspostave vjetrobranih pojaseva i zaštite šume od nepovoljnih klimatskih utjecaja, sadnjom autohtonih vrsta šumskog drveća i grmlja navedenih u šumskogospodarskom planu za predmetnu gospodarsku jedinicu (baza podataka Hrvatskih šuma i nadležnog ministarstva za područje šumarstva).

(15) U situacijama kada trase nije moguće planirati izvan šuma i/ili šumskog zemljišta, uzeti u obzir propise i smjernice gospodarenja iz šumskogospodarskih planova.

(16) Prilikom planiranja radova na području poplavnih šuma ograničiti radni pojas, tj. zahvatiti što manju površinu navedenih staništa te zadržati postojeći vodni režim uz primjenu odgovarajućih tehničkih rješenja, koje je potrebno usuglasiti s nadležnim šumarskim službama.

(17) U fazi projektiranja cesta utvrditi migracijske puteve krupne divljači u suradnji s lovoovlaštenicima te sukladno tome, po potrebi, osigurati adekvatne prijelaze koji će omogućiti daljnju migraciju divljači.

(18) Trasu planirane brze ceste DC 12: čvor Terezino Polje – granica Republike Mađarske (Vrbovec-Bjelovar-Virovitica-granica Republike Mađarske) planirati kao zatvoreni sustav odvodnje s odgovarajućim pročišćavanjem onečišćenih oborinskih voda prije ispuštanja u recipijent kojim će se spriječiti onečišćenje i zamućenje rijeke Drave.

(19) Za planiranu trasu brze ceste DC 12: čvor Terezino Polje - granica Republike Mađarske (Vrbovec-Bjelovar-Virovitica-granica Republike Mađarske) radove uklanjanja vegetacije izvoditi izvan sezone gniježđenja većine ciljnih vrsta ptica POP HR1000015 Srednji tok Drave tj. u periodu između 1. rujna i 1. ožujka.

(20) Za planiranu trasu brze ceste DC 12: čvor Terezino Polje -granica R. Mađarske (Vrbovec-Bjelovar-Virovitica-granica Republike Mađarske) izbjegavati izvođenje radova u koritu rijeke Drave od 01. ožujka do kraja lipnja, kada je aktivnost riba najveća (mrijest, migracija).

(21) Izvođenje radova preko rijeke Drave organizirati na način da je uvijek osigurana protočnost korita za slučajeve minimalnih, srednjih i velikih voda.

(22) Održavanje vegetacije uz planiranu trasu brze ceste DC 12: čvor Terezino Polje - granica Republike Mađarske (Vrbovec-Bjelovar-Virovitica-granica Republike Mađarske), u inondacijskoj zoni rijeke Drave, provoditi bez upotrebe kemijskih sredstava, odnosno mehaničkim putem.

Članak 71.

(1) Za planirane brze ceste definirani su poželjni koridori i načelna dispozicija raskrižja.

(2) Do izrade detaljne dokumentacije, u PPUO/G potrebno je osigurati prostorne rezervate za prolaz planiranih brzih državnih cestovnih prometnih pravaca prema trasama utvrđenim ovim Planom, a u širini ucertanoj u grafičkim dijelovima plana, odnosno određenoj za zaštitni pojas javne ceste, propisanoj Zakonom o javnim cestama.

(3) Na dijelu izgrađene dionice Podravske brze ceste Virovitica-Suhopolje i na dijelu državne ceste DC12 čvorište Vrbovec 2 (DC10) - Bjelovar - Virovitica-granica Republike Mađarske ~~G.P. Terezino Polje~~ od čvora Virovitica jug do čvora Virovitica sjever treba osigurati koridor za brzu cestu u širini od minimalno 150 m unutar kojeg se ne smije planirati druga namjena površina.

(4) Za dijelove planiranih cesta za koje postoji lokacijska dozvola, dozvoljeno je u PPUG/O smanjiti koridor na minimalno potrebnu širinu.

(5) Uz koridore javnih kategoriziranih cesta, unutar, kao i izvan građevinskih područja, moguće je graditi sadržaje za pružanje usluga sudionicima u prometu (benzinske postaje, ugostiteljsko-opkrbni objekti i moteli).

Članak 72.

Prilikom izrade PPUO/G i Studije utjecaja na okoliš moguća su manja odstupanja od koridora utvrđenih ovim planom s tim da se točke prijelaza između općina/gradova moraju usuglasiti.

Članak 73.

(1) Postojeći koridori državnih, županijskih i lokalnih cesta se zadržavaju.

(2) Koridori kritičnih dionica postojećih trasa državnih cesta moraju se osigurati u PPUO/G minimalne širine 20 m radi korekcija i modernizacija.

(3) Unutar građevinskog područja naselja gdje se detaljnije može odrediti trasa ceste i širine prostornih rezervata širina koridora može biti i manja, ali ne manje od 11 m.

Članak 74.

Objekti infrastrukture koji bi se izvodili prije planiranih cesta mogu se graditi što je moguće više okomito na planirane koridore.

Članak 75.

Postojeće državne, županijske i lokalne ceste razvrstane su u PPŽ na temelju Zakona o javnim cestama, Odluke o razvrstavanju javnih cesta, Strategije i Programa prostornog uređenja R.H. te Strategije prometnog razvoja RH.

Članak 76.

(1) Kategorizacija cestovne mreže može se mijenjati bez obveze izmjene Prostornog plana Županije (promjene u funkcionalnom smislu - promjena kategorije), na temelju Odluke nadležnog Ministarstva.

(2) Rekonstrukcija dionice ispravkom ili ublažavanjem prometno-tehničkih elemenata postojeće ceste unutar koridora ne smatra se promjenom trase.

(3) Dozvoljena je izgradnja potrebnog broja parkirališta i okretišta turističkog vlakića na području označenom u kartografskom prikazu 1. Korištenje i namjena prostora s oznakom (I) -- info točka.

6.1.2. Cestovni granični prijelazi

Članak 77.

Cestovni granični prijelazi su:

- Terezino Polje-Barcs (od interesa za Državu)
- Sopje-Revfalu (od lokalnog-regionalnog interesa)

Članak 78.

(1) Postojeći granični prijelazi mogu se razvijati bez posebnih prostornih ograničenja.

(2) U ovisnosti o odabiru trase brze ceste moguća je izgradnja novih međunarodnih cestovnih graničnih prijelaza.

(3) Cestovni granični prijelazi mogu se rekonstruirati i graditi u skladu s njihovom kategorijom bez posebnih prostornih ograničenja.

6.1.3. Željeznički prometni sustav

Članak 79.

(1) Osnove željezničkog prometnog sustava označene su u kartografskom prikazu 1. "Korištenje i namjena prostora"

(2) Željeznički prometni pravci (od važnosti za Državu, osim industrijskih kolosijeka) utvrđeni u PPŽ zadržavaju svoj postojeći položaj u prostoru, a koridore je potrebno štititi u skladu s odredbama Zakona o sigurnosti u željezničkom prometu.

(3) Zaštitni pružni pojas je pojas koji čini zemljište s obje strane željezničke pruge, odnosno kolosjeka širine po 100 m, mjereno vodoravno od osi krajnjeg kolosjeka, kao i pripadajući zračni prostor.

(4) Rekonstrukcija dionice ispravkom ili ublažavanjem prometno-tehničkih elemenata postojeće željezničke pruge ne smatra se promjenom trase.

(5) Unutar koridora željezničke pruge mogu se projektnom dokumentacijom planirati alternativne trase (varijante/opcije), korekcija postojeće pruge, građevine (mostovi, tuneli, vijadukti i dr.) i instalacije, spojevi na postojeću prugu, križanja sa cestama, u skladu s mjestima očuvanja krajobraznih i prirodnih vrijednosti, posebnosti kulturno-povijesnih cjelina, biološke raznolikosti i sprječavanja nepovoljnih utjecaja na okoliš propisanih ovim Planom.

(4)(6) Na pojedinim mjestima križanja željezničke pruge s cestovnim prometnicama mogući su denivelirani prijelazi za sve sudionike u prometu. Način rješenja pojedinih prijelaza definirat će se sukladno zakonskoj regulativi kojom se uređuje željeznička infrastruktura, odnosno moguća je denivelacija, ukidanje i uvođenje i drugih prijelaza ukoliko se kroz projektno-tehničku dokumentaciju dokaže da za to postoje prostorne mogućnosti i ekonomska opravdanost. Konačan način definirat će se projektnom dokumentacijom na razini idejnih i glavnih projekata.

Članak 80.

(1) Na zemljištu željeznice nije dozvoljena nikakva izgradnja osim željezničkih građevina i prolaza ispod, iznad i u razini s prugom prometnih i drugih infrastrukturnih sustava.

~~(1)(2) U postupcima izdavanja akata za provedbu dokumenata prostornog uređenja odnosno odobravanja građenja po posebnom propisu (zZa izgradnju građevina, postrojenja, uređaja i svih vrsta vodova za potrebe vanjskih korisnika) potrebno je ishoditi suglasnosti i posebne uvjete upravitelja željezničke infrastrukture-HŽ Infrastrukture d.o.o. zatražiti uvjete gradnje od nadležnog tijela HŽ u skladu s Pravilnikom o općim uvjetima građenja u zaštitnom pružnom pojasu.~~

(2)(3) Način rješavanja pojedinih željezničko-cestovnih prijelaza određuje se sukladno zakonskoj regulativi kojom se uređuje željeznička infrastruktura. Dozvoljena je denivelacija, ukidanje i svođenje i drugih prijelaza ukoliko se kroz projektno-tehničku dokumentaciju pokaže da za to postoje prostorne mogućnosti i ekonomska opravdanost.

6.1.4. Zračne luke

Članak 81.

- (1) Sva postojeća poljoprivredna uzletišta se zadržavaju (od važnosti za Županiju).
- (2) Točan položaj poljoprivrednih uzletišta mora se prikazati u PPUO/G.
- (3) Poljoprivredna uzletišta moguće je proširiti i rekonstruirati u športsku zračnu luku s travnatom uzletno sletnom stazom i mogućnošću prihvata manjih putničkih zrakoplova (do 5,700 kg) ili za izgradnju športskog aerodroma, ukoliko za to postoje prostorne mogućnosti.
- (4) U PPUO/G dozvoljeno je planirati nova uzletišta.

6.1.5. Riječni promet

Članak 82.

(1) Rijeka Drava, kao i njen plovni put te pristaništa na njemu su građevine od interesa za Državu.

(2) Na području Virovitičko-podravske županije potrebno je rijeku Dravu osposobiti za plovni put i to:

- II klase uzvodno od Terezinog polja
- III klase nizvodno od Terezinog polja

1. Ponovna javna rasprava

Članak 83.

Pristaništa Terezino Polje i Kapinci razvijati u skladu s Programom prostornog uređenja Republike Hrvatske kako bi se omogućilo njihovo korištenje malim gospodarskim sustavima i turističkim aktivnostima u sklopu razvoja riječnog plovnog puta.

Članak 84.

(1) Za potrebe rekonstrukcije ili izgradnje planirane kategorije riječnog puta na rijeci Dravi moguće su korekcije postojećeg korita, koje se moraju planirati uz maksimalnu zaštitu okolnog krajolika.

(2) Pristanište Kapinci, kao i sva pristaništa planirana u PPUO nalaze se na području Regionalnog parka Mura-Drava i moraju se razvijati i oblikovati tako da se što manje naruši krajobraz.

(3) Uz obale Drave moguć je privez plutajućih tijela (kućica na vodi, pontona i drugih objekata na unutarnjim vodama).

6.1.6. Poštanski promet

Članak 85.

Osnove razmjestaja poštanskog sustava označene su u kartografskom prikazu 2. "Infrastrukturni sustavi".

6.1.7. Elektroničke komunikacije

Članak 86.

(1) Razvoj elektroničke komunikacijske mreže obuhvaća građenje elektroničke komunikacijske infrastrukture i povezane opreme neophodne za pružanje elektroničkih komunikacijskih usluga.

(2) Elektronička komunikacijska infrastruktura i povezana oprema prema načinu postavljanja, dijeli se na elektroničku komunikacijsku infrastrukturu i povezanu opremu na postojećim građevinama (antenski prihvat), i elektroničku komunikacijsku infrastrukturu i povezanu opremu na samostojećim antenskim stupovima.

(3) Za izgradnju elektroničke komunikacijske infrastrukture i povezane opreme utvrđena su područja za smještaj samostojećeg antenskog stupa u radijusu od 1000 - 2000 m. Područja su omeđena kružnim prstenom, a granicom područja smatra se os nacrtanog kružnog prstena. Unutar tih područja prostor se koristan sukladno njegovoj namjeni.

(4) Elektronička komunikacijska infrastruktura i povezana oprema može se graditi unutar i izvan građevinskih područja.

(5) Novu elektroničku komunikacijsku infrastrukturu za pružanje javnih komunikacijskih usluga putem elektroničkih komunikacijskih vodova izvan građevinskog područja za međunarodno, magistralno i međumjesno povezivanje odrediti u PPUO/G i drugim prostornim planovima užih područja planiranjem koridora primjenjujući načelo: podzemno slijedeći koridore prometnica ili željezničkih pruga.

~~Pri izgradnji elektroničkih komunikacijskih vodova izvan građevinskih područja potrebno je postavljati ih podzemno i koristiti postojeće infrastrukturne koridore radi objedinjavanja istih u cilju zaštite i očuvanja prostora i sprječavanja neopravdanog zauzimanja novih površina.~~

(6) Iznimno kada je to moguće, a samo radi bitnog skraćivanja trase, koridor se može planirati i izvan koridora prometnica ili željezničkih pruga vodeći računa o pravu vlasništva.

(7) Novu elektroničku komunikacijsku infrastrukturu za pružanje javnih komunikacijskih

1. Ponovna javna rasprava

usluga putem elektroničkih komunikacijskih vodova unutar građevinskog područja odrediti u PPUO/G i drugim prostornim planovima užih područja planiranjem koridora primjenjujući slijedeća načela:

~~Pri izgradnji elektroničkih komunikacijskih vodova unutar građevinskih područja iste graditi podzemno i/ili nadzemno u zoni pješačkih staza ili zelenih površina, odnosno u javnim površinama, što je potrebno detaljnije razraditi kroz PPUO/G i drugim prostornim planovima užih područja.~~

1. za velike gradove i naselja gradskog obilježja podzemno u zoni pješačkih staza ili zelenih površina

2. za ostala naselja podzemno i/ili nadzemno u zoni pješačkih staza ili zelenih površina

~~(5)~~ (8) Za izgrađenu elektroničku komunikacijsku infrastrukturu za pružanje javnih komunikacijskih usluga putem elektroničkih komunikacijskih vodova dozvoljeno je planirati dogradnju, odnosno rekonstrukciju te eventualno proširenje radi implementacije novih tehnologija i/ili kolokacija, odnosno potreba novih operatera, uzimajući u obzir pravo zajedničkog korištenja od strane svih operatera.

(9) Novu elektroničku komunikacijsku infrastrukturu za pružanje komunikacijskih usluga putem elektromagnetskih valova, bez korištenja vodova, odrediti planiranjem postave baznih stanica i njihovih antenskih sustava na antenskih prihvata na izgrađenim građevinama i rešetkastim i/ili jednocjevnim stupovima u gradovima, naseljima i izvan njih bez detaljnog definiranja (točkastog označavanja) lokacija različito za:

1. gradove i gusto naseljena područja ili njihove dijelove i to posebno za brdovita i posebno za ravničarska područja

2. ostala naselja i to posebno za brdovita i posebno za ravničarska naselja

~~(6)~~ vodeći računa o mogućnosti pokrivanja tih područja radijskim signalom koji će se emitirati radijskim sustavima smještenim na te antenske prihvate (zgrade i/ili stupove) uz načelo zajedničkog korištenja od strane svih operatera-koncesionara, gdje god je to moguće.

(10) Osnove razmještaja elektroničkog komunikacijskog sustava označene su u kartografskom prikazu 2. "Infrastrukturni sustavi" i to:

- postojeći antenski stupovi označeni su simbolom na lokaciji prema stvarnim koordinatama

- područje za smještaj antenskog stupa označeno je radijusom od 1000 do 2000 m.

~~(10)~~ (11) Unutar područja za smještaj samostojećeg antenskog stupa uvjetuje se ~~(11)~~ gradnja samostojećeg antenskog stupa takvih karakteristika da može prihvatiti više operatera, a prema projektu koji je potvrđen rješenjem Ministarstva zaštite okoliša, prostornog uređenja i graditeljstva.

~~(12)~~ (12) Iznimno, ukoliko lokacijski uvjeti ne dozvoljavaju izgradnju jednog stupa koji ima takve karakteristike da može primiti se zainteresirane operatore (visina i sl.) dozvoljava se izgradnja nekoliko nižih stupova koji na zadovoljavajući način mogu pokriti planirano područje signalom.

~~(13)~~ (13) Ukoliko je unutar područja za smještaj antenskog stupa već izgrađen samostojeći antenski stup/stupovi, tada je moguća izgradnja još samo jednog dodatnog zajedničkog stupa za ostale operatore/operatora.

(14) Nije dozvoljeno postavljanje samostojećih antenskih stupova unutar zaštitnog pojasa državnih cesta kao ni unutar koridora planiranih državnih cesta te autocesta.

(15) Nije dozvoljeno postavljanje samostojećih antenskih stupova na udaljenosti manjoj od osi najbližeg željezničkog kolosijeka do njihove visine povećane za 3m. U slučaju da je pruga u usjeku ili zasjeku, ta udaljenost se odnosi na rub usjeka ili zasjeka.

(16) Dopušteno je postavljanje elektroničke komunikacijske infrastrukture i povezane opreme na postojećim građevinama u suglasju s ishođenim posebnim uvjetima pravnih osoba s javnim ovlastima, odnosno tijela i/ili osoba po posebnim propisima.

1. Ponovna javna rasprava

(17) U postupku izdavanja lokacijske dozvole moraju se pribaviti posebni uvjeti svih pravnih osoba s javnim ovlastima, odnosno tijela i/ili osoba po posebnim propisima koje imaju udjela u području za smještaj samostojećeg antenskog stupa, te Ministarstva obrane RH.

(18) Ukoliko je u PPUO/G utvrđena GMS tehnologija javnih pokretnih telekomunikacija ona podrazumijeva i sve ostale sustave sljedećih generacija odnosno novih tehnologija.

~~(14)~~ (19) Prilikom izrade PPUO/G odnosno prve sljedeće Izmjene i dopune PPUO/G u istima je potrebno utvrditi područja za smještaj samostojećeg antenskog stupa sukladno ovom Planu.

~~(19)~~ (20) Do samostojećeg antenskog stupa neophodno je osigurati kolni pristup s javne prometne površine.

(21) Nakon prestanka korištenja stupova i antenskih prihvata potrebno je da operateri u svome trošku uklone sve objekte koji su služili u funkciji bazne stanice (objekti, konstrukcije, ograde) i da dovedu prostor u prvobitno stanje, a ukoliko ne vrate u prvobitno stanje prostor će se vratiti u prvobitno stanje po trećem licu na račun operatera.

6.2. Energetski sustav

Članak 87.

(1) Osnove razmjesta energetskog označene su u kartografskom prikazu 2. "Infrastrukturni sustavi".

—(2) Elektroenergetske građevine od važnosti za Državu na području Županije su:

Planirane elektroenergetske građevine

- DV 2x400 kV Drava-Razbojište (Ernestinovo)

Članak 88.

(1) Elektroenergetske građevine od važnosti za Županiju su:

Postojeće elektroenergetske građevine

- DV 110 kV TS Slatina – TS Virovitica (postojeći)
- DV 110 kV TS Našice - TS Slatina (postojeći)
- DV 110 kV TS Daruvar - TS Virovitica (postojeći)
- Kabelski i nadzemni kablovi u gradu Virovitica (postojeći)
- DV 35 kV Virje–Kladare–Špišić Bukovica–Virovitica (postojeći)
- DV 35 kV Virovitica–Suhopolje (postojeći)
- DV 35kV Virovitica- Rušani (postojeći)- Suhopolje (postojeći)
- DV 35 kV Slatina-Čađavica-Donji Miholjac
- DV 35 kV Slatina II-Vaška-crpna stanica (postojeći)
- ~~- DV 110 kV Virovitica–Slatina–Našice (postojeći)~~
- ~~- DV 110 kV Virovitica–Daruvar (postojeći)~~
- DV 35 kV TS 110/35/10 kV Našice-TS 35/10 kV Orahovica (postojeći)
- DV 35 kV TS 35/10 kV Orahovica - TS 35/10 kV Čačinci (postojeći)
- DV 35 kV TS 35/10 kV Čačinci - TS 35/10 kV Slatina 1 (postojeći)
- TS 110/35 kV Virovitica (postojeća)
- TS 110/35 kV Slatina (postojeća)
- TS 35/10 kV Kladare, Špišić Bukovica, Virovitica (4x), Suhopolje, Slatina, Voćin
- TS 35/10 kV Orahovica (postojeća)
- TS 35/10 kV Čačinci (postojeća)

Planirane elektroenergetske građevine

- DV 110 kV Virovitica - Barcs (R. Mađarska) (planiran)

- DV 110 kV Slatina- Donji Miholjac (planirani)
- DV 2x110 kV priključni dalekovod za planiranu TS 110/x Virovitica 2 (planiran)
- DV 2x110 kV Virje - Virovitica (planiran)
- DV 35 kV TS Rušani- TS Suhopolje (planiran)
- DV 35 kV TS Slatina-TS Čađavica-TS Donji Miholjac (planiran)
- DV 35 kV (Novi Gradac-Detkovac) – crpna stanica (planiran)
- DV 35kV (GTE Zagocha-TS 110/35 kV Zagocha) (planiran)
- DV 35 kV: TS 110/35/10 kV Virovitica-TS 35/10 Rušani (planiran)
- ZS 110/10(20) kV Vereš (planiran)
- TS 110/35 kV Zagocha (planirana)
- TS 35/10(20) kV, Rušani, Čađavica i Mikleuš s priključnim vodovima (planirana)
- TS 35/10 kV kod Vaške
- TS 35/10 kV kod Novog Gradeca

Sunčane elektrane

Elektrane (postrojenja) snage od 10 MW do 20 MW s pripadajućim građevinama
Sunčane elektrane

- SE Bakić (planirana) – provedba temeljem PPUG Slatina
- SE Medinci (planirana) – provedba temeljem PPUG Slatina
- SE Lipik (planirana) – provedba temeljem PPUG Slatina
- SE Zdenci (planirana) – provedba temeljem PPUO Zdenci
- SE Sladojevci (planirana) – provedba temeljem PPUG Slatina
- SE Čačinci (planirana) – neposredna provedba ovim Planom
- SE Budakovac (planirana) – provedba temeljem PPUO Gradina
- sve ostale sunčane i druge elektrane (postrojenja) iz obnovljivih izvora energije (vjetar, sunce, biomasa, geotermalna energija, kogeneracija i dr.) s provedbom temeljem PPUG/O

Geotermalne elektrane

- Geotermalna elektrana Zagocha (GTE)
- Geotermalna elektrana Budakovac (GTE)
- Postrojenja za pohranu električne energije od 10 MW do 20 MW

(2) U fazi projektiranja pojedinačnih zahvata provesti analizu ranjivosti na klimatske promjene i primijeniti hidrotehnička rješenja za objekte koji će se graditi u poplavnom području.

(3) Za SE Budakovac sve elemente planiranog zahvata izmaknuti 10 m od svake strane gornjeg ruba korita vodotoka ili vanjskog ruba građevine toka.

(4) Granicu zone SE Budakovac planirati na udaljenosti od minimalno 50 m od područja ekološke mreže PPOVS HR2001006 Županijski kanal (Gornje Bazje – Zidina)

(5) Na području SE Budakovac održavanje vegetacije provoditi bez upotrebe kemijskih sredstava, odnosno ispašom ili mehaničkim putem

(6) Izbjegavati zadiranje u korito i obale vodnih tijela kako bi ne bi došlo do narušavanja hidromorfološkog stanja vodnih tijela. U slučaju trasa planiranih zahvata koje prelaze preko vodnih tijela koristiti najmanje moguće invazivne tehnike izgradnje.

(7) Prilikom izvođenja zahvata u II. i III. zoni sanitarne zaštite koji mogu negativno utjecati na kakvoću vode, provoditi strožu kontrolu i uvjete izgradnje kako ne bi došlo do onečišćenja, u skladu s Pravilnikom o utvrđivanju zona sanitarne zaštite izvorišta.

(8) Na području sunčanih elektrana održavanje vegetacije provoditi bez upotrebe kemijskih sredstava, odnosno ispašom ili mehaničkim putem.

(9) Pripremne radove izgradnje sunčanih elektrana provoditi uz očuvanje vodotoka i riparijske vegetacije.

(10) Na projektnoj razini osigurati zaštitu od stradavanja ptica korištenjem antirefleksivnog sloja na FN panelima

(11) Osigurati razmak između redova panela (višeg dijela prethodnog i nižeg dijela idućeg panela) od minimalno 4 m, koji će onemogućiti trajno zasjenjenje površina ispod panela.

(12) Ogradu elektrane odignuti 20 cm od razine tla kako bi se omogućilo kretanje male i srednje terestričke faune.

(13) Postavljanje pripadajuće infrastrukture sunčane elektrane projektirati izvan staništa tršćaka, rogozika, visokih šiljeva i visokih šaševa.

(14) Na projektnoj razini, po potrebi, osigurati zaštitu od stradavanja ptica na zračnim kondenzatorima (npr., postaviti fizičku prepreku na vrh zračnih kondenzatora kako bi se spriječilo slijetanje ptica na njih.

(15) Za osvjetljavanje tijekom rada geotermalne elektrane koristiti ekološki prihvatljive svjetiljke, sa snopom svijetlosti usmjerenim prema tlu i minimalnim rasipanjem u ostalim smjerovima.

(16) Tehničko rješenje na elektroenergetskim objektima izvesti na način da se ptice zaštite od strujnog udara i kolizije u skladu s najnovijim znanstvenim i stručnim smjernicama i preporukama.

(17) Izraditi elaborat krajobraznog uređenja sunčanih elektrana s ciljem zaštite postojećih vrijednih vizura i uklapanja u prirodni krajobraz.

(18) Prilikom implementacije geotermalne elektrane u prostor provesti analize prostora kroz projekt krajobrazne arhitekture/krajobrazni elaborat uključen u projektnu dokumentaciju, kako bi se ublažio utjecaj na vizualne i morfološke komponente krajobraza.

(19) Za sve elemente geotermalne elektrane koji imitiraju razine buke više od zakonski propisanih izvesti mjere smanjenja buke izolacijom bučnih elemenata (korištenje zvučno izoliranih kućišta, zeleni pojasevi, tiše tehnologije, zvučne barijere itd.).

Članak 88.-a

(1) Na području ~~u blizini~~ SE Zdenci, SE Sladojevci i SE Čačinci omogućava se gradnja postrojenja za pohranu električne energije za skladištenje vlastito proizvedene energije u istoj snazi elektrane.

(2) Manja postrojenja za pohranu električne energije do 10 MW, mogu se graditi i na drugim lokacijama proizvodne namjene planiranim PPUG/O. ~~te unutar prostora planiranog za razvoj obnovljivih izvora energije.~~

(3) Unutar baterijskih postrojenja ugraditi pasivnu protupožarnu zaštitu (ploče od kalcijevog silikata, intumescentne trake, brtve protiv dima i mikroporozne ploče i sl.), u svrhu sprječavanja širenja požara i emisije štetnih plinova u okoliš, te osigurati lokalizaciju mogućih incidenata unutar zatvorenih zona postrojenja.

Članak 89.

(1) Od planiranih građevina za prijenos električne energije predviđeni su, osim koridora postojećih dalekovoda i trafostanica, i koridori za planirane dalekovode:

- ~~DV 400 kV koridor planiranog~~
- ~~DV 2x400 kV Drava-razbojište (Ernestinovo) Žerjavinec-Ernestinovo (dionica: Koprivnica-Krndija)~~
- DV 110 kV TS Virovitica - TS Barcs (R. Mađarska)
- DV 110 kV Slatina- Donji Miholjac
- DV 2x110 kV priključni dalekovod za planiranu TS 110/x Virovitica 2
- DV 2x110 kV Virje - Virovitica
- DV 35 kV TS Rušani- TS Suhopolje
- DV 35 kV TS Slatina-TS Čadavica-TS Donji Miholjac

1. Ponovna javna rasprava

- DV 35 kV (Novi Gradac-Detkovac) – crpna stanica
 - [DV 35 kV \(GTE Zagocha – TS 110/35 kV Zagocha\)](#)
 - [DV 35 kV: TS 110/35/10 kV Virovitica-TS 35/10 Rušani](#)
- (2) Od planiranih transformatorskih postrojenja treba osigurati prostor za:
- ~~novu~~ ZS 110/10(20) kV Vereš
 - [TS 110/35 kV Zagocha](#)
 - TS 35/10 Rušani-TS 35/10 kV Suhopolje;
 - [TS 110/35/10 kV Slatina-TS 35/10 kV Čađavica;](#)
 - TS 35/10 Čađavica-TS 110/35/10 kV Slatina
 - TS 35/10 kV kod Rušana, Čađavice i Mikleuša [s priključnim vodovima](#)
 - TS 35/10 kV kod Vaške
 - TS 35/10 kV kod Novog Gradeca.

[\(2\) Koridori elektroenergetskih građevina navedeni su u članku 93. ovih Odredbi.](#)

Članak 90.

(1) Na području obuhvata ovog Plana dozvoljava se mogućnost izgradnje malih hidroenergetskih objekata (male hidrocentrale) do 10 MWh. Lokacije i uvjeti izgradnje moraju biti određeni u PPUO/G.

(2) Na području obuhvata ovog Plana dozvoljava se mogućnost izgradnje pogona za proizvodnju i korištenje alternativnih izvora energije (sunčeva energija, energija vjetra, geotermalna energija, energija nastala iz otpada drvoprerađivačke industrije, kao i drugog vrsta drvnog, biljnog i komunalnog otpada), gdje se osobito važnim ističe obnovljivost izvora te ekološka prihvatljivost i smanjenje zagađenja (osobito emisija CO₂ i drugih stakleničkih plinova) [te vezano uz to izgradnja sredjenaponskih postrojenja 35kV i visokonaponskih postrojenja 110 kV \(susretna postrojenja, rasklopne stanice\), transformatorskih stanica 35/10\(20\) kV i pripadajućih vodova 35kV u svrhu mogućeg priključenja budućih ~~sunčanih elektrana~~, postrojenja obnovljivih izvora energije, transformatorskih stanica 110/35 kV i pripadajućih vodova 110 kV u svrhu mogućeg priključenja budućih postrojenja obnovljivih izvora energije, kao i preoblikovanje postojećih vodova 10 kV, 20 kV, 35 kV i 110 kV u vodove 20 kV, 35 kV, 2x20 kV i 2x35 kV, 2x110 kV kroz rekonstrukciju ili izgradnju novih po postojećim trasama radi povećanja prijenosne moći u svrhu priključenja budućih postrojenja obnovljivih izvora energije ~~sunčanih elektrana~~ do 20MW.](#)

(3) Prostori za istraživanje područja na kojima je moguće smjestiti pogone za proizvodnju i korištenje alternativnih (obnovljivih) izvora energije prikazani su ovim Planom na karti 3.1.3. Mineralne sirovine, ugljikovodici i obnovljivi izvori energije.

(4) Građevine za iskorištavanje obnovljivih izvora energije vjetra i sunca mogu se graditi na lokacijama koje imaju prirodne predispozicije za optimalno iskorištavanje, a građevine za iskorištavanje geotermalnih izvora energije na lokacijama na kojima se istražnim radovima potvrdi postojanje rezervi, sukladno uvjetima i kriterijima propisanim ovim Planom..

(5) Ukoliko se iskaže interes za takvu izgradnju, potrebno je provesti odgovarajuće postupke, zadovoljiti kriterije zaštite prirode i okoliša, kao i ekonomske isplativosti te lokacije i uvjete izgradnje odrediti u PPUO/G [uvažavajući blizine postojeće EE infrastrukture i blizine kupaca električne energije kao jedan od kriterija prilikom određivanja površina i/ili zona gospodarske namjene za potrebe sunčanih elektrana.](#)

(6) Za vjetrofarme, vjetroelektrane, vjetroturbine, vjetrogeneratore te ostale jedinice i postrojenja za iskorištavanje energije vjetra, kao i za jedinice, polja i postrojenja za iskorištavanje sunčeve energije moguće je u PPUO/G osiguravati i dodatni prostor [izvan](#) ~~unutar~~ ili ~~izvan~~ ~~unutar~~ granica građevinskog područja [u sklopu gospodarskih zona](#).

[\(7\) Izgradnja malih postrojenja i uređaja koji koriste obnovljive izvore za proizvodnju energije prvenstveno za vlastite potrebe može se planirati u građevinskim područjima naselja i](#)

izdvojenim građevinskim područjima izvan naselja svih namjena, kao i u okviru dozvoljene izgradnje izvan naselja i to kao građevine uz građevinu osnovne namjene ili na građevini osnovne i sekundarne namjene i pomoćnoj građevini. Pri tome treba voditi računa da se ne pojavljuju štetni utjecaji buke, širenje neugodnih mirisa, onečišćenje zraka, vode, tla i sl. u odnosu na okolne namjene u prostoru.

(8) Sunčane panele postaviti s antireflektirajućom presvlakom kako bi se smanjilo odbijanje svjetlosti od panela, s ciljem umanjivanja utjecaja odblijeska s istih.

(9) Jedinice, polja i postrojenja za iskorištavanje sunčeve energije (kao što su sunčane elektrane, fotonaponske ćelije na stupovima, agrosunčani paneli i sl.) moguće je planirati u proizvodnim zonama unutar granica građevinskog područja ili u izdvojenim građevinskim područjima gospodarskih zona.

(10) — Područja planirana za izgradnju sunčanih elektrana su okvir za njihov mogući razvoj, a unutar područja je potrebno formirati odgovarajuću ~~građevnu česticu i/ili čestice površinu za smještaj sunčanih elektrana~~ uz poštivanje uvjeta iz ovih Odredbi te posebnih propisa i uvjeta nadležnih javnopravnih tijela.

(11) — Jedinice, polja i postrojenja za iskorištavanje sunčeve energije mogu se planirati u svojstvu infrastrukturnih građevina izvan granica građevinskog područja na lokacijama predviđenim ovim Planom za sunčane elektrane državnog i županijskog značaja. To su sunčane elektrane 10 do 20 MW te veće od 20 MW na lokacijama prikazanim ovim Planom. Površina prikazana ovim Planom je okvir za smještaj postrojenja sunčane elektrane izvan koje nije dozvoljeno širenje, a moguće je korištenje i manje površine od prikazane.

(12) — Sunčane elektrane u svojstvu infrastrukturnih građevina snage manje od 10MW moguće je planirati u PPUG/O unutar granica građevinskog područja u gospodarskim proizvodnim zonama te izvan granica građevinskih područja kao infrastrukturne građevine, a sukladno ovom Planu. Izgradnju sunčanih elektrana treba potencirati u zonama gdje već postoji određena komunalna infrastruktura.

(13) — Pod sunčanom elektranom podrazumijeva se cjelina sastavljena od fotonaponskih modula s pripadajućom samostojećom konstrukcijom za njihovu montažu, fotonaponskih izmjenjivača, trafostanice i susretnog postrojenja, svih pripadajućih spojnih i priključnih vodova unutar same elektrane ili za priključak na elektroenergetsku mrežu te ~~pomoćnih i pratećih građevina u funkciji elektrane (kao npr. kontejner sa sustavom za nadzor i upravljanje radom sunčane elektrane i slično).~~

(14) — Na planiranim površinama za gradnju sunčanih elektrana (SE), dozvoljena je ~~izgradnja internih prometnica.~~

— ~~samostalnog postrojenja neintegrirane fotonaponske sunčane elektrane~~

— ~~transformatorske stanice i/ili rasklopnog postrojenja s priključnim dalekovodima/kablovima~~

— ~~baterijskog sustava za skladištenje energije baterijskih sustava~~

— ~~svih ostalih građevina potrebnih za iskorištavanje sunčeve energije~~

— ~~pomoćnih i pratećih građevina u funkciji osnovnih građevina~~

— ~~prometnih i infrastrukturnih građevina~~

— ~~nadstrešnica, parkirališnih i manipulativnih površina~~

— ~~kombinacije različitih navedenih namjena u sklopu jedne građevine ili u više različitih građevina~~

— ~~zaštitnih ograda,~~

— ~~internih prometnica~~

(15) U oformljenim zonama koje čine jednu kompaktnu cjelinu, dozvoljeno je izdvajanje čestica potrebnih za infrastrukturne građevine, faznu izgradnju i slično, te čestica druge namjene (šume, putevi, vodotoci, jarci i sl.) koje nisu idejnim projektom sunčane elektrane planirane za gradnju, no nalaze se u obuhvatu zone, obzirom da zona može obuhvatiti i čestice drugih namjena koje se ne koriste za gradnju sunčanih elektrana i/ili njihovih pratećih i pomoćnih sadržaja.

(16) Predviđenim rješenjem sunčane elektrane ne smije se onemogućiti prilaz i korištenje katastarskih čestica druge namjene (šume, vodotoci, pašnjaci i sl.) koje se nalaze unutar ili izvan obuhvata planiranih površina za gradnju sunčanih elektrana (SE), a na kojima se neće graditi sunčana elektrana. Također ne smije se ograničiti ili onemogućiti korištenje postojećih putova koji prolaze zonom.

~~(6)(17) Površina građevne čestice na kojima se planira gradnja sunčane elektrane sa pratećim građevinama, formirati će se temeljem idejnog i/ili glavnog projekta. Veličina građevne čestice nije ograničena, a unutar planirane infrastrukturne površine (SE) moguće je formirati jednu ili više građevnih čestica.~~

(17) Do elektrana treba planirati kolni pristup, a na građevnoj čestici je potrebno urediti prostor za promet u mirovanju. Prostor koji se neće izgraditi ili nije namijenjen za promet i komunikacije, potrebno je ozeleniti visokim i niskim zelenilom autohtonih vrsta.

(18) Elektrana s pratećim građevinama mora se svojim oblikovanjem uklopiti u postojeći krajolik. U fazi izrade projektne dokumentacije potrebno je izraditi elaborat krajobraznog uređenja s ciljem zaštite postojećih vrijednih vizura i uklapanja u prirodni krajobraz, kao i elaborate za uklapanje prateće infrastrukture (dalekovodi, trafostanice i sl.), a sve kako bi se postigla bolja vizualna uklopljenost elektrana u okolni prostor (sadnja zelenog pojasa kao vizualne barijere ili očuvanje postojeće šumske vegetacije u tu svrhu i sl.). Za uređenje područja obuhvata treba koristiti isključivo autohtonu vegetaciju.

(19) Prema potrebi se elektrana ograđuje, a ograda može biti metalna, ili ~~od drugog materijala, te djelomično zidana,~~ a prednost se daje zelenim ogradama u kojima će se koristiti autohtona vegetacija. Ograde trebaju biti neupadljive te mogu biti visoke najviše 2 m, a potrebno je ostavljati ogradu izdignutu iznad terena najmanje 20 cm ili je izvesti na neki drugi način da se ostavi prostor između ograde i tla ili razmak između dijelova ograde na toj visini, kako bi se osigurala povezanost ograđenog prostora i staništa za male životinje.

(20) Interni rasplet elektroenergetske mreže u sunčanoj elektrani mora biti kabliran.

(21) ~~Pokrivenost panelima i pripadajućom opremom Koeficijent izgrađenosti (kig) građevne čestice~~ površine za smještaj sunčane elektrane, ~~odnosno pokrivenost panelima~~ može iznositi najviše 0,8. ~~Koeficijent izgrađenosti~~ Pokrivenost panelima i pripadajućom opremom podrazumijeva odnos ~~izgrađene pokrivenosti panelima i pripadajućom opremom~~ površine za smještaj sunčane elektrane ~~zemljišta pod svim građevinama,~~ uključujući tlocrtne projekcije fotonaponskih panela i ukupne površine ~~građevinskih čestica~~ planiranog zahvata. ~~Ostale Neizgrađene~~ površine trebaju biti ozelenjene autohtonim biljnim vrstama.

(22) Fotonaponski paneli moraju biti postavljeni tako da je njihov najniži dio na visini višoj od 70 cm, te na način da tlo ispod njih ne bude zasjenjeno u potpunosti i kroz cijeli dan.

(23) Prema potrebi i mogućnostima, izgradnja sunčane elektrane može se odvijati u fazama.

(24) ~~Ukoliko se sunčana elektrana ne bi formirala na cijeloj površini planiranoj za ovu namjenu, dio površine planiranog područja za tu namjenu koji neće biti u obuhvatu elektrane, može se smatrati rezervatom za ovu namjenu, te koristiti u postojećoj namjeni (poljoprivredno tlo). Sunčana elektrana se formira na cijeloj površini planiranoj za ovu namjenu.~~

(25) Sunčana elektrana mora biti priključena na elektroenergetsku mrežu radi distribucije električne energije. Priključak postrojenja i uređaja za korištenje obnovljivih izvora energije i kogeneracije ili drugih korisnika mreže na elektroenergetsku mrežu, sastoji se od:

- pripadajuće trafostanice ili rasklopišta smještene u granicama obuhvata proizvodnog objekta iz obnovljivog izvora ili drugog korisnika mreže
- priključnog dalekovoda/kabela na postojeći ili planirani dalekovod/kabel ili trafostanicu u javnoj elektroenergetskoj mreži.

(26) Priključak je sastavni dio elektrane iz obnovljivih izvora energije i kogeneracije ili dijelom građevine korisnika mreže, a lokacija će se odrediti projektnom dokumentacijom i drugim zakonskim odredbama prema uvjetima i uz suglasnost nadležnog javnopravnog tijela za područje prijenosnog i distribucijskog elektroenergetskog sustava.

(27) Za potrebe izgradnje, montaže opreme i održavanja sunčanih elektrana dozvoljava se izgradnja prilaznih makadamskih puteva unutar prostora elektrane.

(28) Nakon isteka radnog vijeka sunčane elektrane, odnosno prilikom dekomisije, nositelj zahvata je obvezan o svom trošku osigurati uklanjanje i adekvatno zbrinjavanje infrastrukturnih dijelova sunčane elektrane

~~(7)~~(29) Priključak na javnu cestu moguć je uz suglasnost nadležnog tijela za upravljanje, građenje i održavanje pripadne javne ceste i u skladu s važećim propisima

~~(8)~~(30) Uvjeti za smještaj vjetroelektrana manjih od 10MW koje će se planirati u PPUG/O su:

- najmanje 500 m od građevinskog područja naselja
- udaljenost od naselja i građevina za stalni boravak ljudi kod koje razina buke ne prelazi 40 dB

- izvan zaštićenih dijelova prirode i područja značajnih za očuvanje divljih svojti i staništa, izvan međunarodno važnih područja za ptice

- izvan zona osobito vrijednog krajolika i zaštićenih spomenika i cjelina kulturne baštine

- izvan područja osobito vrijednog poljoprivrednog zemljišta

- izvan koridora širine 100 m uz kategorizirane prometnice

- pojedinačne vjetrogeneratore (npr. za potrebe izdvojenih zaseoka, obiteljskih gospodarstava i turističkih kapaciteta seoskog turizma i sl.) moguće je locirati i na udaljenostima manjim od navedenih odnosno sukladno i drugoj regulativi kojom je određena postava i izgradnja vjetrogeneratora.

~~(9)~~(31) Uvjeti za smještaj polja i postrojenja za iskorištavanje sunčeve energije su:

- izvan zona osobito vrijednog krajolika i zaštićenih spomenika i cjelina kulturne baštine

- izvan područja zaštićenog temeljem Zakona o zaštiti prirode, koje je prema kategoriji zaštite određeno kao poseban rezervat, spomenik prirode, značajan krajobraz i/ili park-šuma

- izvan područja osobito vrijednog poljoprivrednog zemljišta (P1) i vrijednog poljoprivrednog zemljišta (P2) radi sprječavanja fragmentacije i prenamjene vrijednog (P2) obradivog poljoprivrednog zemljišta, osim sunčanih elektrana koje se postavljaju na građevine poljoprivredne djelatnosti i prerade poljoprivrednih proizvoda koje se nalaze na navedenom zemljištu.

- izvan područja obraslih i zdravih šuma

- izvan šuma posebne namjene visokog uzgojnog oblika (sjemenjače), a njihov prostorni položaj potrebno je utvrditi koristeći podatke osnova i programa gospodarenja šumama (baza podataka nadležnog ministarstva za područje šumarstva te Hrvatskih šuma.

- izvan zaštitnog pojasa državne ceste, a za planirane priključke objekata i postrojenja na državnu cestu potrebno je zatražiti uvjete Hrvatskih cesta, izraditi projektnu dokumentaciju i ishoditi suglasnost hrvatskih cesta

- prostor pojedinog polja za iskorištavanje sunčeve energije ograničava se na maksimalno 2 km²

- na prostoru polja za iskorištavanje sunčeve energije nije dozvoljeno skladištiti tvari štetne za okoliš (toksične tvari, hidraulična ulja, plinove, maziva, PVC materijale, materijale podložne koroziji i dr.); kao ni odlagati druge vrste otpada.

(32) Agrosunčana elektrana predstavlja prostor na kojemu se paralelno odvija poljoprivredna proizvodnja i proizvodnja obnovljive električne energije pomoću fotonaponskih sustava, pri čemu je potrebno omogućiti poljoprivrednu proizvodnju na minimalno 60 % površine agrosunčane elektrane prema sljedećim smjernicama:

- Mora se osigurati da je najmanje 60 % površine parcela koje su predmet zahvata namijenjeno poljoprivrednoj djelatnosti u skladu s dobrom poljoprivrednom praksom (eng. Good Agricultural Practices – GAP)

- Na površini agrosunčane elektrane mora se uspostaviti poljoprivredna proizvodnja (biljna ili stočarska). Pri uporabi pojma uspostavljene poljoprivredne proizvodnje smatra se da su poduzete radnje koje omogućavaju optimalnu poljoprivrednu proizvodnju s obzirom na novonastale uvjete uzgoja stoke ili biljnih kultura uz prisutnost fotonaponskih sustava.

- Ispunjenje prethodnih preduvjeta potrebno je dokazati kroz stručni dokument koji izrađuje treća strana (ne nositelj poljoprivredne proizvodnje ili proizvođač električne energije) koja na raspolaganju ima adekvatne stručnjake odgovarajuće stručne spreme (VSS biotehničke struke), pri čemu u obzir treba uzeti i usporedbu prinosa s referentne površine.

- Potencijalna promjena vrste poljoprivredne proizvodnje npr. s uzgoja povrća na ekstenzivno pašaranje, ne smatra se kao zadovoljenje ovog podkriterija.

- Minimalna visina modula dizajnirana je da omogući kontinuitet poljoprivrednih (ili stočarskih) aktivnosti, čak i ispod fotonaponskih modula, izuzev površina koje se ne mogu upotrebljavati zbog tehničke sigurnosti sunčanih panela i sigurnosti ljudi.

- Na površini agrosunčane elektrane potrebno je svake godine provoditi monitoring poljoprivredne proizvodnje, stanja tla, mikroklimatskih uvjeta te usporediti s očekivanim stanjem iz stručnog dokumenta. Usporedbu je potrebno informativno dostaviti nadležnom tijelu unutar županije koje će te podatke moći upotrebljavati za daljnje planiranje agrosunčane elektrane na svom prostoru.

- Prostor na kojem se ne obavlja poljoprivredna proizvodnja održavati košnjom ili ispašom, bez primjene kemijskih sredstava.

- Unutar idejnog i glavnog projekta agrosunčane elektrane potrebno je naznačiti prostor na kojem se planira poljoprivredna proizvodnja i izraziti postotak površine, u odnosu na ograđenu površinu zahvata, na kojoj će se odvijati poljoprivredna proizvodnja.

- Ovaj koncept nužno je implementirati kod planiranih agrosunčanih elektrana koje se planiraju na poljoprivrednom zemljištu, budući da je iste zabranjeno koristiti u nepoljoprivredne svrhe. Međutim, ovime se ostvaruju preduvjeti za razvoj agrosunčanih elektran što može biti primjenjivo na sve ostale potencijalne investitore.

~~(30)~~(33) Uzevši u obzir napredak tehnologije na polju iskorištavanja sunčeve energije ovim Planom se preporuča korištenja materijala (netoksičnih za okoliš) i tehnologija (npr. tehnologija tankog filma) kojima će se smanjiti rizici u cilju očuvanja prirodnog okoliša, povoljnih uvjeta staništa i stabilnosti populacija vrste flore i faune, uz istodobno povećanje učinkovitosti.

~~(31)~~(34) Planom se preporuča integracija i povezivanje sustava dobivanja električne energije iz vjetrova i sunca, bilo da se planiraju kao zasebne odvojene cjeline ili kao jedinstveni prostori. — Jedinice i postrojenja za iskorištavanje energije vjetrova, kao i za jedinice, polja i postrojenja za iskorištavanje sunčeve energije snage manje od 10 MWh, osim upuštanja proizvedene električne energije u elektroenergetski sustav Županije i Države, mogu služiti i za snabdijevanje manjih prostora lokalnih zajednica (kućanstva, manji zaseoci, obiteljska gospodarstva, seoski turizam), ali i za opskrbu lokalnih infrastrukturnih sustava (npr.

1. Ponovna javna rasprava

vodoopskrba), te za gospodarske sadržaje i poljoprivrednu proizvodnju (navodnjavanje, staklenici i sl.).

~~(10)~~(35) Za potrebe izgradnje uređenja i korištenja jedinica i postrojenja za iskorištavanje energije vjetra, kao i za jedinica, polja i postrojenja za iskorištavanje sunčeve energije potrebno je koristiti postojeće ceste, šumske putove i sl. te sukladno tome i koridore infrastrukture (zračne i/ili podzemne). Izgradnju i uređenje novih pristupnih putova, servisnih cesta i infrastrukturnih koridora (priključaka na elektroopskrbni sustav) i potrebne prateće opreme (trafostanice i sl.) treba prostorno optimizirati.

~~(11)~~(36) Geotermalna energija može se iskorištavati lokalno, jer se uglavnom koristi na mjestima proizvodnje i to u balneološke svrhe, za sport i rekreaciju, poljoprivredu, proizvodnju električne energije i zagrijavanje. Ova vrsta energije može se koristiti i šire ukoliko se javi interes i pokaže ekonomska opravdanost takvog korištenja, jer ne zahtjeva nepoznata tehnička i tehnološka rješenja, a predstavlja ekološki čist proces koji nema negativnog utjecaja na okoliš. Ovim se Planom osigurava mogućnost planiranja bušotina, toplinskih crpki, cjevovoda, toplovoda i svih drugih potrebnih postrojenja za iskorištavanje geotermalne energije u energetske svrhe.

~~(12)~~(37) Biomasi, osim ogrijevnog drveta, čine najrazličitiji (nus)produkti biljnog i životinjskog svijeta te se može podijeliti na drvenu (ostaci iz šumarstva i drvne industrije, brzorastuće drveće, otpadno drvo iz drugih djelatnosti te drvo koje nastaje kao sporedni proizvod u poljoprivredi), nedrvnu (ostaci, sporedni proizvodi i otpad iz biljogojstva te biomasa dobivena uzgojem uljarica, algi i trava) i biomasu životinjskog podrijetla (otpad i ostaci iz stočarstva). Energija iz biomase može se proizvoditi na mnogo načina. Osim izravne proizvodnje električne energije ili topline (npr. spaljivanjem) moguće je biomasu konvertirati u veći broj krutih, tekućih ili plinovitih goriva i produkata koje se mogu upotrijebiti za dalju proizvodnju energije – biogoriva (biodizel, alkohol, bioplin).

~~(13)~~(38) Rasplinjavanje biomase u svrhu dobivanja plina koji se može dalje energetski iskorištavati je jedan od najisplativijih tehnologija, a plin se također može dobiti i preradom otpada (spalionice otpada) te otpadnih voda iz kućanstava (kanalizacija).

~~(14)~~(39) Obzirom na visoku energetska vrijednost, lakoću, dostupnost te ekološku prihvatljivost uporabe, ovaj način proizvodnje se potiče tako da se ovim Planom omogućava gradnja postrojenja za preradu i spaljivanje biomase, plinskih turbina te svih ostalih pratećih i transportnih vodova i potrebnih pogona unutar granica građevinskog područja u sklopu gospodarskih zona, u izdvojenim građevinskim područjima izvan naselja gospodarske namjene – proizvodne te u sklopu farmi.

~~(15)~~(40) Preporuka je da se građevine za preradu biomase smještaju u blizini izvora (proizvođača) biootpada kao što su farme, obiteljska i poljoprivredna gospodarstva, odnosno zemljišta namijenjena proizvodnji kojoj je nusproizvod dovoljna količina biootpada – kako bi činila jednu vizurnu cjelinu s postojećim kompleksima ili građevinama jednake tipologije (silosi, bazeni za biootpad i sl.).

~~(16)~~(41) Građevine za preradu biomase koje u svom radu koriste i/ili skladište sirovine koje mogu biti potencijalni izvor zagađenja (neugodni mirisi, zagađenja tla ili vode) treba locirati u prostoru u odnosu na stambene te javne i društvene građevine, kao i stambene i slične zone, uzimajući u obzir smjer i intenzitet dominantnih vjetrova, smjer i položaj vodotoka i sl.

~~(17)~~(42) U svrhu prerade otpada nastalog industrijskom proizvodnjom i preradom moguće je planirati i kogeneracije, odnosno mini kogeneracije.

~~(18)~~(43) Na području obuhvata Plana nastaje najviše drvnog (bio) otpada u sklopu velikih pogona za preradu i obradu drveta te niza manjih ili većih pilana, ali za primjenu kogeneracija mogu se u budućnosti planirati i kemijska, građevinska, metaloprerađivačka, mesna, farmaceutska, tekstilna, grafička, konditoerska, duhanska, industrija papira, alkohola, nematala, kože i obuće, pivovare, pekare, sušare, uljare, strojogradnja i dr.

1. Ponovna javna rasprava

~~(19)~~(44) Kogeneracija je proizvodnja energije bez odbacivanja neiskorištene topline (ukupni stupanj učinkovitosti i preko 90%). To su postrojenja u kojima se istovremeno proizvodi električna i toplinska energija. Instaliranje kogeneracijskih postrojenja izvodi se na onim lokacijama na kojima se istovremeno pojavljuje potreba za toplinskom (i/ili rashladnom) i električnom (mehaničkom) energijom. Kogeneracijska postrojenja mogu varirati od malih jedinica snage 50KW pa do velikih industrijskih jedinica snage preko 100 MW. Mala kogeneracijska postrojenja (mini kogeneracije) mogu se smjestiti u neposrednoj blizini potrošača, prvenstveno toplinskog, kako bi se ostvarili što manji gubici prijenosa energije i ne moraju biti posebno označena u PPUO/G.

~~(20)~~(45) Kogeneracijska postrojenja se moraju planirati i organizirati vezano za osnovnu industrijsku proizvodnju unutar granica građevinskog područja u sklopu gospodarskih zona, u izdvojenim građevinskim područjima gospodarske namjene – proizvodne te u sklopu farmi.

~~(21)~~(46) Povezivanje, odnosno priključak planiranih obnovljivih izvora energije i kogeneracije ili drugih korisnika mreže na elektroenergetsku mrežu, sastoji se od:

- pripadajuće trafostanice/rasklopišta smještene u granicama obuhvata planiranog proizvodnog objekta iz obnovljivog izvora ili drugog korisnika mreže,
- priključnog dalekovoda/kabela na postojeći ili planirani dalekovod/kabel ili na postojeću ili planiranu trafostanicu u javnoj elektroenergetskoj mreži.

~~(22)~~(47) Ako PPUO/G nije drugačije uređeno priključak se može smatrati sastavnim dijelom zahvata izgradnje elektrane iz reda obnovljivih izvora energije i kogeneracije ili dijelom građevine korisnika mreže.

~~(23)~~—~~(48)~~ Točno definiranje trase i tehničkih obilježja priključnog dalekovoda/kabela i rasklopišta-trafostanice u sklopu objekta proizvođača iz obnovljivog izvora energije i kogeneracije ili objekata drugih korisnika mreže te priključenje postrojenja na elektroenergetsku mrežu odredit će se aktom za građenje provedbu na temelju projektne dokumentacije i drugim zakonskim odredbama prema uvjetima i uz suglasnost nadležnog javnopravnog tijela za područje prijenosnog i distribucijskog elektroenergetskog sustava biti će ostvarivo samo u postupku ishoda lokacijske dozvole, po dobivenim pozitivnim uvjetima od strane ovlaštene elektroprivredne tvrtke (operator prijenosnog sustava ili operator distribucijskog sustava), a na osnovi nadležnosti mjesta priključenja (DV i TS visokog ili srednjeg napona i prihvaćenog Elaborata optimalnog tehničkog rješenja priključenja mogućnosti priključenja na mrežu.). Priključak obnovljivog izvora energije i kogeneracije ili priključak drugih korisnika na elektroenergetsku mrežu koja je u nadležnosti operatora prijenosnog sustava definira se kao dio zahvata (faza/etapa) u okviru složene građevine – elektrane ili složene građevine drugih korisnika elektroenergetske mreže. Za svaki pojedinačni zahvat potrebno je s operatorom prijenosnog i distribucijskog sustava odrediti način priključenja na postojeću ili planiranu infrastrukturu u smislu određivanja trase priključnog dalekovoda, položaja trafostanice pratećih sadržaja i pristupnih cesta.

Članak 91.

(1) Unapređenje i razvoj ostalih kapaciteta za prijenos i distribuciju električne energije predviđa se u okviru postojećih i ovim planom planiranih koridora i prostora (uz minimalno potrebna proširenja) radi zaštite i racionalnog korištenja prostora.

(2) Ukoliko postoje tehničke, imovinsko-pravne, vlasničke i ekonomsko-financijske pretpostavke izvedivosti, postojeći dalekovodi i trase planiranih dalekovoda napona 10 kV, 20 kV, 35 kV i 110 kV, mogu se, u njihovim postojećim trasama i pripadnim koridorima, rekonstrukcijom preoblikovati u dalekovode ili kabele više naponske razine i povećane prijenosne moći, a da se pri tome njihove trase, na pojedinim dijelovima ovisno o zatečenoj razvijenosti i stanju prostora mogu kroz postupak pribavljanja prethodnog mišljenja/rješenja o potrebi ili izostanku potrebe ishoda lokacijske dozvole prilagoditi novom stanju

1. Ponovna javna rasprava

prostora i rekonstruirati/izgraditi sukladno tehničkim propisima koji reguliraju način i uvjete izgradnje elektroenergetskih građevina.

(3) Moguća su i dozvoljena manja odstupanja trase planiranog dalekovoda i rezerviranih lokacija transformatorskih stanica od onih utvrđenih ovim Planom. Točan smještaj u prostoru odredit će se lokacijskom dozvolom, idejnim projektom, preciznim geodetskim podlogama, pri čemu može biti i uvjetovan tehnologijom građenja elektroenergetskih objekata, tehnološkim inovacijama i dostignućima koji su na snazi u trenutku započinjanja gradnje, te se u tom smislu neće smatrati izmjenama ili prekoračenjem odredbi ovog Plana.

Članak 92.

(1) Pri određivanju trasa dalekovoda za prijenos i značajnih distribucijskih dalekovoda nastojati obići postojeća i planirana građevinska područja, šume i šumska zemljišta, te voditi računa o razredu poljoprivrednih zemljišta radi smanjenja utjecaja na poljoprivrednu proizvodnju.

(2) Dalekovodi moraju u potpunosti zaobići evidentirana područja kulturno-povijesne i prirodne baštine.

Članak 93.

(1) Zaštitni koridori za postojeće dalekovode su:

- dalekovod 2x400 kV – zaštitni koridor 80 metara (40+40 od osi DV-a);
- dalekovod 2x110 kV - zaštitni koridor 50 metara (25+25 od osi DV-a);
- dalekovod 110 kV - zaštitni koridor 40 metara (20+20 od osi DV-a).

(2) Zaštitni koridori za planirane dalekovode su:

- dalekovod 2x400 kV – zaštitni koridor 100 metara (50+50 od osi DV-a);
- dalekovod 2x110 kV - zaštitni koridor 60 metara (30+30 od osi DV-a);
- dalekovod 110 kV - zaštitni koridor 50 metara (25+25 od osi DV-a).

(3) Tijelo koje vodi upravni postupak izdavanja dozvola za zahvatu prostoru (provođenje dokumenata prostornog uređenja) i dozvola za gradnju građevina u zaštitnom koridoru dalekovoda i/ili prostoru u okruženju transformatorske stanice dužno je zatražiti posebne uvjete gradnje od nadležne elektroprivredne tvrtke (operator prijenosnog sustava ili operator distribucijskog sustava) u čijoj se nadležnosti nalazi postojeći ili planirani dalekovod/kabel ili transformatorska stanica.

(4) Za izgradnju transformatorskih stanica i rasklopnih postrojenja određuju se slijedeće minimalne površine:

- postrojenje 110/x kV otvorene (AIS) izvedbe: cca 100x100 m,
- postrojenje 110/x kV zatvorene (GIS) izvedbe: cca 60x60 m.

(5) Konačna veličina transformatorskih stanica prilagodit će se opsegu izgradnje postrojenja (broju i rasporedu energetske polja i opreme na otvorenom i u pogonskim zgradama), tehnološkim zahtjevima i zatečenim uvjetima u prostoru u okruženju kao i zahtjevima ostalih sudionika u prostoru što će se utvrđivati kroz postupak izdavanja lokacijske dozvole ili prikupljanja posebnih uvjeta u svrhu izrade glavnog projekta.

(6) Prostor unutar koridora rezerviran je isključivo za potrebe izgradnje, redovnog pogona i održavanja dalekovoda. U koridoru posebnog režima dalekovoda odnosno u prostoru kojeg zauzimaju koridori dalekovoda ne mogu se graditi nadzemni objekti dok se uvjeti korištenja prostora ispod dalekovoda moraju također regulirati primjenom pozitivno važećih tehničkih ili drugih provedbenih propisa. Gradnja nadzemnih objekata može se odvijati u rubnom području koridora ili kada se isti presijeca razizemnim ili podzemnim infrastrukturnim objektima (prometnice, plinovodi, vodovodi, telekomunikacije, odvodnja) samo temeljem pribavljenih posebnih uvjeta građenja kojima se određuje udaljenost

1. Ponovna javna rasprava

pasivnih (konstruktivnih) i aktivnih dijelova (pod naponom) dalekovoda i građevina koji se namjeravaju graditi u njegovoj okolini. Isto postupanje potrebno je provesti i za prostore koji se nalaze u okruženju transformatorskih stanica.

(7) Posebni uvjeti građenja u dijelu koji se odnosi na primjenu tehničkih propisa iz područja elektroenergetike moraju se zatražiti od elektroprivrednog javnogopravnog tijela nadležnog za izgradnju, pogon i održavanje visokonaponskih dalekovoda i transformatorskih stanica.

Članak 94.

(1) Nije dopušteno voditi vodove preko nadzemnih objekata u kojima se nalaze ili planiraju lako zapaljivi materijal (skladišta benzina, ulja, eksploziva i sl.), a niti izgradnja ili planiranje istih objekata ispod postojećih vodova.

(2) Prijelaz nadzemnih vodova iznad samog igrališta i strelišta nije dozvoljena, a niti izgradnja ili planiranje igrališta i strelišta ispod postojećih nadzemnih vodova.

6.3. Plinoopskrba, naftovodi i kondenzatovodi

Članak 95.

Plinifikacija naselja na području općina i gradova razvijat će se na temelju osnovnih postavki u PPŽ i Studiji opskrbe zemnim plinom Virovitičko-podravske županije, a razrađivat će se PPUO/G, te odgovarajućom dokumentacijom.

Članak 96.

(1) Osnove razvitka plinoopskrbne mreže Županije naznačene su u kartografskom prikazu br. 2. "Infrastrukturni sustavi" i kartogramima.

(2) Prilikom određivanja trase magistralnog plinovoda nužno je što manje prolaziti područjima pod šumom.

Članak 97.

(1) Koridor magistralnog cjevovoda je širine 60 m (30 m lijevo i desno od osi cjevovoda).

(2) Unutar koridora od 60 m zabranjena je bilo kakva izgradnja bez suglasnosti vlasnika cjevovoda.

(3) Za sve zahvate u prostoru vezane uz gradnju u blizini magistralnog cjevovoda potrebno je zatražiti posebne uvjete od upravitelja cjevovoda.

(4) Naftovodi i plinovodi međunarodnog i magistralnog karaktera moraju biti udaljeni od drugih objekata kod paralelnog vođenja najmanje:

— 5 m od ruba cestovnog pojasa županijskih i lokalnih cesta

— 10 m od ruba cestovnog pojasa državnih cesta

— 20 m od ruba cestovnog pojasa autoputa i željeznica

— 10 m od nožice nasipa reguliranog vodotoka i kanala

(1) Koridori magistralnih plinovoda, naftovoda, produktovoda i drugih cjevovoda utvrđenih ovim Planom predstavljaju prostorno planske koridore za smještaj građevina.

(2) Koridor magistralnog plinovoda za međunarodni transport plina određen je na kartografskom prikazu 2. Infrastrukturni sustavi i mreže i kartogramu 4.3. Energetski sustavi ovog Plana, u širini od 1000 m obostrano od osi predložene trase, kao istražni koridor unutar kojeg će se odrediti točan položaj trase magistralnog plinovoda.

(3) Naftovodi i plinovodi međunarodnog i magistralnog karaktera moraju biti udaljeni od drugih objekata kod paralelnog vođenja najmanje:

— 5 m od ruba cestovnog pojasa županijskih i lokalnih cesta

- —10 m od ruba cestovnog pojasa državnih cesta
- —20 m od ruba cestovnog pojasa autoputa i željeznica
- 10 m od nožice nasipa reguliranog vodotoka i kanala

~~(5)~~ (4) Konačna trasa magistralnih plinovoda i njihovih nadzemnih objekata odredit će se prilikom projektiranja uzimajući u obzir postojeću infrastrukturu. Nakon precizne geodetske i geološke izmjere potrebno je primijeniti tehnološke inovacije i uzeti u obzir utjecaj zahvata na okoliš, krajobrazne i kulturne vrijednosti. Nakon utvrđivanja točnog položaja trase magistralnog plinovoda za međunarodni transport plina određuje se zaštitni koridor iz ~~stavka 1. ovog članka iz članka 98 ovog Plana.~~

~~(6)~~(5) Ishođenje svih potrebnih akata za izgradnju magistralnog plinovoda za međunarodni transport plina (lokacijska dozvola, građevinska dozvola i dr.) izdavati će se temeljem ovog Plana.

(6) Prilikom projektiranja i izvođenja treba primjenjivati odredbe Pravilnika o tehničkim uvjetima i normativima za siguran transport tekućih i plinovitih ugljikovodika magistralnim naftovodima i plinovodima te naftovodima i plinovodima za međunarodni transport.

(7) Obvezna je izgradnja sustava transporta ugljikovodika na način koji osigurava čvrstoću i nepropusnost sustava te rano otkrivanje propuštanja.

(8) Kod projektiranja trasa plinovoda unutar koridora, potrebno je izbjegavati šumske enklave te specifične uzorke kulturnog krajobraza.

(9) Linijske objekte plinoopskrbe postavljati na način da prenamjena i parcelizacija P1 i P2 zemljišta bude u što manjem obujmu.

(10) U slučaju različitih uvjeta propisanih ovim Planom i posebnim propisima primjenjuje se uvjet kojim se osigurava viša razina zaštite ljudi, prostora, okoliša i infrastrukture

Članak 98.

(1) Zaštitni i sigurnosni pojasevi za magistralne plinovode, naftovode, produktovode, spojne plinovode i ostale cjevovode određuju se sukladno posebnim propisima

(2). Zaštitni pojas magistralnog cjevovoda je širine 60 m (30 m lijevo i desno od osi cjevovoda).

(3) Unutar zaštitnog pojasa od 60 m zabranjena je bilo kakva izgradnja bez suglasnosti vlasnika cjevovoda.

(4) Za sve zahvate u prostoru vezane uz gradnju u blizini magistralnog cjevovoda potrebno je zatražiti posebne uvjete od upravitelja cjevovoda.

(5) Zaštitni sigurnosni prostor oko pojedinih naftno-rudarskih objekata i postrojenja unutar eksploatacijskih polja ugljikovodika, spojnih plinovoda između plinskih stanica, priključnih plinovoda od bušotina do plinskih stanica, otpremnih kondenzatovoda i otpremnih tehnoloških plinovoda između plinskih stanica određen je Zakonom o osnovama sigurnosti transporta naftovodima i plinovodima, Pravilnikom o tehničkim normativima pri istraživanju i eksploataciji nafte, zemnih plinova i slojnih voda i Pravilnikom o tehničkim uvjetima i normativima za siguran transport tekućih i plinovitih ugljikovodika magistralnim naftovodima i plinovodima te naftovodima i plinovodima za međunarodni transport.

~~(4)~~ (6) U sigurnosnom pojasu od 50 m lijevo i desno od cjevovoda iz stavka 1. ovog članka potrebno je zatražiti uvjete prilikom bilo kakvih zahvata u tom prostoru. Posebnim uvjetima određuju se zaštitni pojasevi oko instalacija vezanih uz eksploatacijska polja ugljikovodika (EpU) kod gradnje stabilnih objekata koji nisu u funkciji navedenih instalacija, a u cilju sigurnosti ljudi i objekata u kojima žive i/ili borave ljudi.

(7) Za plinovode koji su trajno napušteni ne primjenjuju se odredbe ograničenja uprostoru koja proizlaze iz Pravilnika iz st. 1. ovog članka, a odnose se na izgradnju u zaštitnom pojasu.

1. Ponovna javna rasprava

~~(6)~~ (8) Zaštitni pojasevi ovise o promjeru i radnom tlaku cjevovoda, a najčešće iznose 30 m lijevo i desno od osi cjevovoda (plinovod, naftovod, produktovod i slično). Unutar zaštitnog pojasa zabranjeno je graditi stabilne objekte namijenjene stalnom i/ili privremenom boravku ljudi, odnosno građevine koje nisu u funkciji proizvodnje nafte i plina.

~~(7)~~ (9) Uz primjenu posebnih mjera zaštite, zaštitni pojas za cjevovode može biti:

- za promjer cjevovoda do 125 mm - 10 m;
- za promjer cjevovoda od 125 mm do 300 mm - 15 m;
- za promjer cjevovoda od 300 mm do 500 mm - 20 m
- za promjer cjevovoda veći od 500 mm - 30m

~~(8)~~ (10) Oko izgrađene bušotine zaštitna i požarna zona iznosi 30 m u polumjeru oko osi bušotine za ugljikovodike, a zaštitna i požarna zona u polumjeru oko osi bušotine za geotermalne vode u energetske svrhe iznosi 7,5m. Kod trajno napuštenih bušotina (likvidirane - kanal bušotine se nalazi 1,5 – 2,0 metra pod zemljom), sigurnosna - zaštitna zona u kojoj je zabranjeno graditi građevine za boravak i rad ljudi iznosi 3,0 metra u polumjeru oko osi kanala trajno napuštene bušotine.

~~(9)~~ (11) U zelenom pojasu širokom 5 m lijevo i desno od osi cjevovoda zabranjeno je saditi biljke čije korijenje raste dublje od 1 m, odnosno za koje je potrebno obrađivati zemljište dublje od 0,5 m.

~~(10)~~ (12) Kod paralelnog vođenja infrastrukturnih instalacija (kanalizacija, vodovod, plinovod, električni kablovi, telefonski kablovi i ostalo) s instalacijama iz st. 1 ovog članka minimalna međusobna udaljenost mora biti 5 m, računajući od vanjskog ruba infrastrukturnih instalacija do vanjskog ruba instalacija iz st. 1 ovog članka.

~~(11)~~ (13) Na mjestima križanja infrastrukturnih instalacija s instalacijama iz st. 1 ovog članka iste obavezno treba postaviti ispod instalacija iz st. 1 ovog članka. Vertikalna udaljenost mora biti najmanje 0,5 m, računajući od donje kote cjevovoda iz st. 1 ovog članka do gornje kote cjevovoda ili kabela koji se polaže. Kut križanja mora biti između 90° i 60°. Iznad mjesta križanja obavezno se postavlja pocinčana rešetka, kao oznaka da ispod postojećeg cjevovoda prolazi najmanje još jedan cjevovod ili kabel.

(14) Na mjestima križanja i paralelnog hoda prometnica, željezničke pruge, vodotoka, kanalske mreže i ostalog, s instalacijama iz st. 1 ovog članka međusobna udaljenost definirana je posebnim propisima i sastavni je dio posebnih uvjeta.

(15) Za plinovode koji su trajno napušteni ne primjenjuju se odredbe ograničenja u prostoru koja proizlaze iz Pravilnika, a odnose se na izgradnju u zaštitnom pojasu.

Članak 98.a

(1.) Najmanja udaljenost naftno-rudarskih objekata i postrojenja od građevinskih područja naselja mora biti sukladna odredbama Pravilnika o tehničkim normativima pri istraživanju i eksploataciji nafte, zemnih plinova i slojnih voda odnosno podzakonskim pravnim propisom koji uređuje tehničke standarde i normative pri istraživanju i eksploataciji ugljikovodika i geotermalnih voda.

(2) Najmanja udaljenost magistralnih cjevovoda postojećih i planiranih eksploatacijskih polja mora iznositi:

- 30 m od postojećih građevina stambene namjene
- 30 m od površina posebne namjene, postojećih i planiranih infrastrukturnih koridora, zaštićenih područja prirode, područja ekološke mreže, područja zaštićenih kulturnih dobara, poplavnih područja, zona sanitarne zaštite izvorišta i postojećih eksploatacijskih polja, osim iznimno, uz suglasnost i u skladu s posebnim uvjetima nadležnog javnopravnog tijela
- 50 m od šuma posebne namjene, osim iznimno, ako ne utječu na razloge zbog kojih su proglašene uz suglasnost i u skladu s uvjetima nadležnog javnopravnog tijela

(3) Najmanje udaljenosti svih cjevovoda manjih promjera (spojnih i otpremnih) planiranih i novih eksploatacijskih polja (osim za geotermalne vode) od postojećih građevina stambene namjene definirane su Pravilnikom o tehničkim normativima pri istraživanju i eksploataciji nafte, zemnih plinova i slojnih voda odnosno podzakonskim pravnim propisom koji uređuje tehničke standarde i normative pri istraživanju i eksploataciji ugljikovodika i geotermalnih voda, a udaljenost magistralnih cjevovoda je definirana Pravilnikom o tehničkim uvjetima i normativima za siguran transport tekućih i plinovitih ugljikovodika magistralnim naftovodima i plinovodima te naftovodima i plinovodima za međunarodni transport kao i regulatornim okvirom Republike Hrvatske koji propisuje udaljenosti od pojedinačnih linijskih objekata (cjevovodi, željeznica, ceste i dalekovodi).

(4) Izuzetak od prethodnog stavka ovog članka, čine cjevovodi koji su u funkciji korištenja geotermalne vode u energetske svrhe za koje udaljenost može biti i manja u skladu s uvjetima nadležnog javnopravnog tijela, ali ne manja od udaljenosti određene posebnim propisom.

Članak 99.

- (1) Distribucijska mreža Županije je srednjetačna, određena na tlak $P = 1-4$ bar.
- (2) Plinoopskrbni sustav Županije podijeljen je na distribucijska područja locirana na postojećim mjerno-redukcijskim stanicama.
- (3) Ekološki i funkcionalni aspekti te prostorni standardi koridora jedinstveni su na području cijele Županije odnosno vrijede u svakom distribucijskom području.
- (4) Vodovi distribucijske mreže križaju se i paralelno vode uz ostale infrastrukturne vodove i objekte prema uvjetima lokalnih distributera.
- ~~(4)~~(5) U PPUO/G potrebno je planirati trase za distribucijski plinovod po javnoj površini po mogućnosti dvostrano po uličnom profilu, dimenzionirati ga tako da po mogućnosti bude moguće u horizontalnom odmjeravanju ostvariti međusobnu udaljenost plinovoda od ostalih instalacija minimalno 1,00 m te da se iznad plinovoda u širini od 2,00 m lijevo i desno ne dopusti sadnja grmolikog raslinja i drveća.

6.4. Vodnogospodarski sustav

6.4.1. Korištenje voda

Članak 100.

- (1) Opskrba vodom na području općina i gradova razvijati će se na temelju osnovnih postavki u ovom Planu i elaboratu «Planovi razvitka vodoopskrbe Virovitičko-podravske županije», a razrađivati će se u PPUO/G, te odgovarajućom dokumentacijom.
- (2) Osnove razvitka vodoopskrbe Županije naznačene su u kartografskom prikazu br. 2 «Infrastrukturni sustavi» i kartogramima. Dozvoljene su prostorne prilagodbe koje ne odstupaju od koncepcije rješenja.

Članak 101.

U cilju osiguranja rezervi pitke vode za vodoopskrbu stanovništva i osiguranje funkcije vodoopskrbnog sustava Županije uz postojeća vodocrpilišta i izvorišta, planiraju se i nova koja se povezuje u vodoopskrbni sustav Županije.

Članak 102.

- (1) Rješenje vodoopskrbe Virovitičko-podravske županije treba temeljiti na uspostavi cjelovitog sustava koji će distribucijom vode sa sigurnih izvorišta osigurati potrebne količine kvalitetne vode za sadašnje i buduće potrebe.

1. Ponovna javna rasprava

(2) Vodonosnici se, dugoročno i strateški gledano, smatraju područjem potencijalnih rezervi podzemnih voda za širu regiju te je nove namjene i sadržaje na tom području potrebno utvrđivati uz osobitu pozornost i uz primjenu mjera zaštite okoliša.

(3) Vodonosnike i izvorišta vode treba zaštititi od zagađivanja i mogućeg djelovanja vanjskih faktora koji bi mogli utjecati na promjenu fizičkih, kemijskih i bakterioloških osobina.

(4) Oko svih utvrđenih izvorišta vode (postojećih i planiranih) utvrditi zone sanitarne zaštite.

Članak 103.

(1) Opasne i štetne tvari zabranjeno je ispuštati ili unositi u vodu ili odlagati na području gdje postoji mogućnost zagađivanja voda.

(2) Potrebno je načiniti katastar svih značajnijih zagađivača vodotoka.

(3) Niti jedna nova namjena u prostoru ne smije utjecati na postojeće stanje kvalitete voda na vodotocima I kategorije (brdski vodotoci) ili smanjiti kvalitetu voda na ostalim vodotocima.

Članak 104.

U PPUO/G za vodonosnik propisuju se slijedeće mjere zaštite:

- u poljoprivrednoj proizvodnji uvesti kontrolu nad upotrebom količina i vrsta zaštitnih sredstava, te riješiti zbrinjavanje otpada i otpadnih voda na farmama
- za naselja, a prioritetno za naselja i infrastrukturu koja se nalazi na vodonosniku, riješiti zbrinjavanje otpada i odvodnju otpadnih voda, a za naselja koja neće moći biti uključena u sustav odvodnje obvezna je izrada trodijelnih nepropusnih septičkih jama
- za vodotoke (recipijente otpadnih voda) organizirati sustavno praćenje kvalitete vode i stanja zaštite

Članak 105.

(1) Os regionalnog vodoopskrbnog sustava je na potezu Đurđevac-Pitomača-Virovitica-Slatina-Orahovica-Našice te Slatina-Donji Miholjac.

(2) Trase vodova i lokacije građevina vodoopskrbnog sustava ucrtane su na kartografskom prikazu. Dozvoljene su prostorne prilagodbe koje ne odstupaju od koncepcije rješenja.

Članak 106.

Sva naselja Županije uključivat će se na regionalni vodoopskrbni sustav. Dozvoljava se razvoj vlastitog vodoopskrbnog sustava uz uvjet da se bez značajnijih zahvata može priključiti na regionalni vodovod.

Članak 107.

Natapanje je nužna mjera korekcije vodozračnog režima poljoprivrednih površina Županije. Izradom studijske i projektne dokumentacije potrebno je utvrditi mogućnosti korištenja ove mjere, prostore njenog obuhvata, izvorišta vode i sustave za natapanje.

6.4.2. Uređenje režima voda

Članak 108.

(1) Za zaštitu od štetnog djelovanja voda dozvoljeni su regulacijski zahvati i korekcije korita te izgradnja vodnih građevina pod uvjetima definiranim ovim Planom i posebnim uvjetima.

(2) Građevine iz stavka 1. ovog članka su višenamjenskog značaja i položajno su prikazane na karti br. 2 «Infrastrukturni sustavi» i kartogramima.

(3) Zahvate treba provoditi uz maksimalno uvažavanje prirodnih i krajobraznih obilježja Regionalnog parka Mura-Drava.

1. Ponovna javna rasprava

(4) Dozvoljena je izgradnja/rekonstrukcija nasipa uz vodotoke i kanale kao i ostalih vodnih građevina od važnosti za državu i županiju (crpne stanice, ustave, slapišta, prelaganje trase vodotoka i kanala, građevine za zaštitu od erozija i bujica, regulacijske i zaštitne građevine, vodne građevine za melioraciju i druge građevine pripadajuće ovim građevinama) koje nisu prikazane na kartografskim prikazima ovog plana.

(5) U daljnjim fazama razrade projekata hidrotehničkih građevina osigurati nenarušavanje hidromorfoloških elementa vodnog tijela, u skladu s Uredbom o standardu kakvoće voda i Zakonom o vodama, što je potrebno potvrditi odgovarajućim analizama.

Članak 109.

(1) Neobrađene površine u dolinama vodotoka kao i na drugim mjestima treba urediti (planirati) izvođenjem melioracijskih zahvata, zaštitom od štetnog djelovanja voda i drugim mjerama poboljšanja.

(2) Ugrožene poljoprivredne površine, a osobito visoko vrijedno poljoprivredno zemljište treba zaštititi od poplavnih i drugih suvišnih voda i bujica, a trend smanjenja poljoprivrednih površina uzrokovan širenjem naselja, izgradnjom prometnica i ostale infrastrukture mora se zaustaviti.

Članak 110.

(1) U PPUO/G treba planirati zaštitu od poplava pritoka rijeke Drave kompleksnim zahvatima na slivu, planiranjem na zaštiti od štetnog djelovanja erozijskih procesa i bujica, te regulaciju vodotoka i uređenje glavnog odvodnika - rijeke Drave.

(2) Potrebno je izraditi katastar i utvrditi granice područja djelovanja erozijskih procesa i bujica. Na područjima djelovanja erozijskih procesa i bujica poduzeti aktivnosti za sprječavanje i sanaciju tih procesa.

(3) U slivu akumulacija, retencija i ribnjaka nije dozvoljena izgradnja građevina koje bi svojim zagađenjima mogle negativno djelovati na kvalitetu voda.

Članak 111.

(1) Za potrebe upravljanja rizicima od štetnog djelovanja voda, na vodotocima i drugim površinskim vodama utvrđuje se inundacijsko područje kao prostor primjene posebnih propisa. U predmetnom području zabranjeno je obavljati radnje kojima se može pogoršati vodni režim i povećati stupanj ugroženosti od štetnog djelovanja voda.

(2) Uz kanale I reda predviđa se uređeno/neuređeno inundacijsko područje 5-10 metara, uz kanale II reda 3-5 metara uz kanale III i IV reda 2-3 metra od ruba vodonosnog korita, dok za nasipe uz kanale I reda inundacijsko područje treba biti najmanje 5 metara od vanjske nožice nasipa (branjeni dio) zavisno o veličini sliva pojedinog kanala unutar kojeg je obvezno poštivati ograničenja iz Zakona o vodama.

Članak 112.

(1) Na kartografskom prikazu ucrtan je planirani položaj akumulacija, retencija i brdskih akumulacija. Točan položaj planiranih retencija/akumulacija (manja odstupanja) moguće je utvrditi u PPUG/O nakon izrade tehničke dokumentacije bez izmjene ovog Plana.

(2) Za sve vodnogospodarske građevine i zahvate u PPUO/G treba propisati mjere zaštite prirodnih i krajobraznih obilježja.

(3) Akumulacije/retencije Šumećica, Ninkovača, Vojlovica, Lipovača 2, Radetina, Pištanac i Kovačica planirati na najmanjoj funkcionalnoj razini uz omogućavanje kontinuiranog protoka koji će zadovoljiti specifične ekološke potrebe ugroženih divljih vrsta.

(4) Prilikom planiranja izgradnje akumulacije/retencije Marin potok razmotriti rješenje izgradnje retencije izvan glavnog toka ukoliko je isto tehnički prihvatljivo s obzirom na konfiguraciju terena uz očuvanje ekološki prihvatljivog protoka.

1. Ponovna javna rasprava

(5) Jezero Bajer planirati na postojećim vodenim površinama uz održavanje ekološki prihvatljivog protoka u vodotoku Ođenica.

(6) Ukoliko se akumulacija/retencija planira na šumskom području, potrebno je u najvećoj mogućoj mjeri izmjestiti je izvan šumskog područja ili joj smanjiti površinu na minimalnu funkcionalnu razinu.

6.4.3. Zaštita voda od zagađivanja

Članak 113.

(1) U svim naseljima na području Županije nužno je definirati i planirati sustav odvodnje.

(2) U PPUO/G riješiti odvodnju naselja koja se nalaze na zaštitnim zonama vodocrpilišta i na području cijelog vodonosnika. Riješiti odvodnju i zbrinjavanje otpadnih voda gospodarskih subjekata unutar i izvan građevinskog područja, a posebice farmi na području vodonosnika.

(3) Lokacije uređaja za pročišćavanje otpadnih voda na kartografskom prikazu ovog Plana ucrtane su orijentacijski. Za planirane sustave odvodnje za koje nije napravljena višekriterijalna analiza, konačni obuhvat sustava odvodnje i odabir prijemnika pročišćenih otpadnih voda odredit će se u PPUO/G na osnovi analize isplativosti izgradnje, podataka o stanju voda i prijemnoj moći prijemnika uz uvažavanje mjera zaštite okoliša.

Članak 114.

(1) Otpadne vode obvezno treba prije upuštanja u recipijente tretirati preko pročištača otpadnih voda. Za naselja odnosno objekte koji nemaju izgrađen sustav odvodnje, do njegove izgradnje dozvoljava se izgradnja trodijelnih nepropusnih septičkih jama.

(2) Industrijske i ostale građevine sa značajnijim zagađivanjem korištenih voda koje nisu obuhvaćene sustavima za odvodnju i pročišćavanje voda naselja moraju izgraditi vlastite sustave odvodnje i uređaje za pročišćavanje.

(3) Za sve zagađene otpadne vode koje ne odgovaraju uvjetima za upuštanje u odvodni sustav prije priključka na odvodni sustav moraju se izgraditi uređaji za pročišćavanje.

Članak 115.

Vodne građevine od važnosti za Državu na području županije su:

- regulacijske i zaštitne vodne građevine
- ~~komunalne vodne građevine (građevine za javnu vodoopskrbu i građevine za javnu odvodnju)~~
- ~~vodne građevine za melioracije (građevine za melioracijsku odvodnju, (građevine za osnovnu melioracijsku odvodnju, građevine za detaljnu melioracijsku odvodnju), građevine za navodnjavanje, mješovite melioracijske građevine)~~
- vodne građevine za proizvodnju električne energije
 - građevine za unutarnju plovidbu

Članak 116.

Vodne građevine od važnosti za Županiju su:

- građevine za obranu od poplava
- retencije i akumulacije za obranu od poplava
- ~~komunalne vodne građevine (građevine za javnu vodoopskrbu i građevine za javnu odvodnju)~~
- ~~vodne građevine za melioracije (građevine za melioracijsku odvodnju, (građevine za osnovnu melioracijsku odvodnju, građevine za detaljnu melioracijsku odvodnju), građevine za navodnjavanje, mješovite melioracijske građevine)~~
- regionalni vodoopskrbni sustav Slavonska podravina
- sva izvorišta vode

7. Mjere očuvanja krajobraznih vrijednosti

Članak 117.

Vodotoci s pripadajućim vegetacijskim pojasom i dolinom/kanjonom u kojoj se nalaze/kroz koji protječu, u krajobraznom vrednovanju smatraju se jednom prostornom i strukturnom cjelinom, te je u takvim prostorima potrebno namjeravane zahvate usklađivati i provoditi uvažavanjem krajobraznih vrijednosti i obilježja.

Članak 118.

(1) U prirodnim inundacijama nije dozvoljena izgradnja radi zaštite ljudi i imovine i zbog očuvanja cjelovitosti prirodnog vodnog krajolika.

(2) Ne dozvoljava se izgradnja u potencijalno poplavnim područjima kako ne bi dolazilo do ugrožavanja ljudi i imovine.

(3) Izuzetno, izgradnja u potencijalno poplavnim područjima moguća je uz uvjete Hrvatskih voda.

Članak 119.

Prije izvođenja hidrotehničkih radova i prenamjene zemljišta (isušivanje vlažnih livada, pretvaranje u oranice) potrebno je provjeriti svrhovitost zahvata u odnosu na narušavanje ili umanjivanje krajobraznih vrijednosti i ekonomsku isplativost.

Članak 120.

Prirodne vodne krajolike i vodne ekosustave potrebno je sačuvati u najvećoj mogućoj mjeri kao izuzetno vrijedne i kao nositelje prepoznatljivosti i identiteta Županije.

Članak 121.

(1) Šume su (kao visoka vegetacija) od posebnog značaja i vrijednosti za krajolik, te ih je, u najvećoj mogućoj mjeri potrebno sačuvati kao jedan od najbitnijih i vizualno dominantnih dijelova krajobraza.

(2) Brdske šume predstavljaju prirodni krajolik, tako da se u cilju očuvanja izvorne slike krajobraza ne preporuča krčenje velikih šumskih površina.

(3) Postojeće nizinske šume treba maksimalno zaštititi i očuvati. Nije dozvoljena njihova prenamjena i krčenje.

(4) Šumarke i živice u nizinskim (posebice uz vodotoke) i brežnim predjelima (voćarsko-vinogradarska područja) sačuvati u najvećoj mogućoj mjeri kao nositelje bogatstva i raznolikosti kulturnog krajolika.

(5) Pri izradi PPUO/G potrebno je odrediti uvjete koji proizlaze iz odredbi Zakona o šumama.

(6) Gradnju dalekovoda i plinovoda planirati što je više moguće van područja šumskih enklava gospodarskih šuma. Ukoliko trase prolaze kroz šumsku enklavu potrebno je u najvećoj mogućoj mjeri koristiti postojeće šumske prosjeke, odnosno neobraslo šumsko zemljište.

(7) Navodnjavanje poljoprivrednog zemljišta izvršiti na način kojim neće doći do promjene (narušavanja) stanišnih uvjeta u nizinskim poplavnim šumama.

(8) Aktivnosti unutar UT zone Jezero Hercegovac-Ružica grad te ŠR zone Planina i Križnica realizirati bez narušavanja zaštitnih funkcija šuma.

Članak 122.

(1) Izvršiti pošumljavanje nekvalitetnog poljoprivrednog zemljišta i područja unutar zaštitnih zona vodocrpilišta.

1. Ponovna javna rasprava

(2) Sve nadzemne infrastrukturne koridore racionalizirati i sektorski usuglašeno objedinjavati, a posebice one koridore koji za sobom nužno povlače izgradnju objekata odnosno širenje naselja.

Članak 123.

(1) Nove površinske kopove kamenoloma, šljunčara, pješčara i glinokopa nastojati zadržati na postojećim lokacijama ili neposredno uz njih kako bi vizualnih "rana" u prostoru bilo što manje.

(2) Rudarski projekti moraju sadržavati i projekt sanacije sa definiranjem daljnje namjene napuštenih eksploatacijskih polja (biološka rekultivacija ili prenamjena u svrhu rekreacije, ribolova i sl.).

(3) Prilikom isteka koncesijskog razdoblja, izraditi urbanističko-krajobrazni projekt sanacije i prenamjene eksploatacijskog polja mineralnih sirovina s ciljem obnove narušenih vrijednosti krajobraza.

~~(2)~~(4) Sanaciju naftno-rudarskih objekata i postrojenja u funkciji ugljikovodika i geotermalnih voda (bušotina i bušotinsko-radnih prostora, sabirno-otpremnih stanica, cjevovoda, geotermalnih bušotina) te sanaciju i uređenje eksploatacijskog prostora nakon završetka eksploatacije potrebno je provesti prema Planu sanacije i važećim zakonskim i podzakonskim propisima.

~~(3)~~(5) Nakon završetka eksploatacije provesti tehničku i biološku sanaciju bušotina te tlo vratiti u prvobitno stanje ili što bliže istom kako bi se površina ponovno mogla privesti poljoprivrednoj proizvodnji

~~(4)~~(6) Osigurati garanciju za propisanu sanaciju koja bi pratila eksploatacijska polja energetskih sirovina.

Članak 124.

(1) Identitet ruralnog krajolika potrebno je očuvati na način da se zadrži prepoznatljiva slika sela i zaselaka koji se prepleću i stapaju s prirodnim pozadinom.

(2) Izgradnja u ruralnim predjelima ne smije se vršiti na vizualno vrijednim, značajnim ili eksponiranim lokacijama i na kontaktu sa šumom i vodom.

(3) Nove intervencije u prostoru moraju biti odmjerene i ne smiju odudarati od ambijentalnih obilježja u kojima nastaju. U tom je smislu potrebno oblikovati naselja i građevine tako da se lokacijom i arhitekturom usklade s tradicionalnim graditeljstvom.

(4) Katnost izgradnje u gradovima se utvrđuje kako bi se u pogledu visine objekata zadržala relativno očuvana slika naseljenih predjela Županije i postojeći sklad unutar naselja i u širem prostoru.

Članak 125.

U PPUO/G potrebno je uvažavati, vrednovati i sačuvati strukturne značajke prostora (unutrašnja raščlanjenost, raznolikost, komplementarnost, fizionomija, identitet, ambijentalne značajke, tradicijski čimbenici) na način da se za svaku konkretnu općinu/grad primjene oni modeli prostornih struktura koji neće narušiti, već naglasiti temeljne vrijednosti i osobitosti područja.

8. Mjere zaštite prirodnih vrijednosti, posebnosti i kulturno-povijesnih cjelina

Članak 126.

(1) Prema Zakonu o zaštiti prirode zaštićene su slijedeće prirodne vrijednosti:

- a) U kategoriji "posebni rezervat"
 - Sekulinačke planine (reg.br.405) - šumska vegetacija, 11 ha
 - b) U kategoriji "park prirode"
 - Papuk - Zakon o proglašenju parka prirode "Papuk" (NN 45/99), (reg.br.886), 15.361,60 ha
 - c) U kategoriji „regionalnog parka“
 - Regionalni park Mura-Drava (NN 22/11), 17.799,00 ha na području Virovitičko-podravske županije
 - d) U kategoriji "spomenik prirode":
 - Rupnica - prizmatsko lučenje (reg.br.60), - geološki, 0,50 ha
 - dva stara hrasta (Quercus petraea (Matt.) Liebl.) na predjelu Djedovica (reg.br.934)
 - e) U kategoriji „značajni krajobraz“
 - Jelkuš (reg.br. 918), 250 ha
 - Križnica (reg.br. 919), 846 ha
 - močvarno stanište Vir (reg.br. 920), 1,0603 ha
 - Širinski otok (reg.br.921), 186 ha
 - f) U kategoriji "park šuma"
 - Jankovac (reg.br.61), 640 ha
 - Turski grad (turski grad) - preventivna zaštita, 2008. god.
 - g) U kategoriji "spomenik parkovne arhitekture" - park
 - Park u Virovitici (reg.br.403), 4,79 ha
 - Park u Suhopolju (reg.br.29), 8,1027 ha
 - Park u Slatini (reg.br.570), 2,5 ha
- U kategoriji "spomenik parkovne arhitekture" - skupina stabala
- Skupina stabala u Noskovačkoj Dubravi (reg.br.583), 1 ha
- U kategoriji "spomenik parkovne arhitekture"
- pojedinačno stablo - Mamutovac u Slatini (reg.br.406)

(2) Prostornim planom predviđeni za zaštitu su:

- a) U kategoriji "posebni rezervat"
 - "Mrtvi dol"(šumska vegetacija)
 - „Smudska brda“ (botanički)
- b) U kategoriji "spomenik prirode"
 - "Rustine" (geomorfološki)
- c) U kategoriji "značajni krajobraz"
 - potočna dolina "Rakitovac"
 - dolina potoka Čeralinica i nastavno Vojlovica rijeke,
 - područje oko "Ružice grada"
 - područje oko "Manastira Sv.Nikolaja"
 - zaštićeni pojas grada Virovitice na obroncima Bilogore
 - šuma Jasenaš
 - vidikovac Macute
 - potočna dolina rijeke Čađavice
 - ribnjak Grudnjak, općina Zdenci
- d) U kategoriji "park šuma"
 - šuma "Plandište" kod naselja Kozice

- šumsko područje Djedovica
- Lisičine
- e) U kategoriji “spomenik parkovne arhitekture” - park
 - park u Orahovici
 - park u Višnjici
 - park u Voćinu
 - šuma Albus
 - lokalitet Merkur kod Orahovice
 - Park u Zdencima
- U kategoriji “spomenik parkovne arhitekture” - skupina stabala
 - skupina stabala u Špišić Bukovici
 - drvoređ između Suhopolja i Cabune
 - skupina borova uz raskrižje ceste Đuričić - Drenovac (ornitološki) na jezeru Grudnjak.

(3) Kategorija zaštite za prirodne vrijednosti prostornim planom predviđene za zaštitu iz prethodnog stavka ovog članka određena je načelno, a stvarna kategorija odredit će se u tijeku provođenja postupka zaštite.

Članak 127.

Granica značajnog krajobraza označena na kartografskom prikazu je načelna, a konačnu granicu potrebno je utvrditi u PPUO/G nakon provođenja postupka zaštite u suradnji s nadležnim državnim i županijskim tijelima.

Članak 128.

- (1) Zaštićenim područjima upravljaju javne ustanove.
- (2) Javne ustanove za upravljanje nacionalnim parkovima i parkovima prirode osniva Republika Hrvatska, uredbom Vlade Republike Hrvatske.
- (3) Javne ustanove za upravljanje ostalim zaštićenim prirodnim vrijednostima osnivaju jedinice područne (regionalne) samouprave, odlukom županijske skupštine.
- (4) Na području županije osnovana je Javna ustanova za upravljanje zaštićenim prirodnim vrijednostima Virovitičko-podravske županije

Članak 129.

- (1) Mjere zaštite zaštićenih područja su:
 - Na području i u neposrednoj okolini posebnog rezervata šumske vegetacije nisu dopušteni zahvati i radnje koji mogu negativno utjecati na očuvanje povoljnih uvjeta staništa i očuvanje stabilnosti šumske fitocenoze, a to su ponajprije intenzivniji zahvati sječe u okolnom prostoru, izgradnja prometnica, eksploatacija mineralnih sirovina, hidrotehnički zahvati i dr.
 - Za zaštitu i očuvanje temeljnih vrijednosti područja parka prirode Papuk i Regionalnog parka Mura-Drava najvažnije je donošenje i provedba njegovih prostornih planova područja posebnih obilježja i planova upravljanja.
 - Elemente krajobraza u zaštićenim područjima ali i ostalim krajobrazno vrijednim područjima treba štititi u cijelosti, pri čemu posebno mjesto zauzimaju raznovrsni ekološki sustavi i stanišni tipovi, u kombinaciji s elementima ruralnog krajobraza, formiranim u uvjetima lokalnih tradicija korištenja prostora u različitim gospodarskim i povijesnim okolnostima (kao posljedica uravnoteženog korištenja poljoprivrednog zemljišta za biljnu proizvodnju i stočarstvo). U planiranju je potrebno provoditi interdisciplinarna istraživanja temeljena na vrednovanju svih krajobraznih sastavnica, osobito prirodnih i kulturno-povijesnih vrijednosti unutar granica obuhvata plana.

1. Ponovna javna rasprava

- Uređenje postojećih i širenje građevinskih područja planirati na način da se očuvaju postojeće krajobrazne vrijednosti.
- U planiranju vodnogospodarskih zahvata treba voditi računa o krajobrazu i vodama kao krajobraznom elementu. Nužno je zaustaviti i sanirati divlju gradnju, naročito u obalnom pojasu.
- U prostornom planiranju i uređenju na svim razinama voditi računa da se zadrži krajobrazna raznolikost i prirodna kvaliteta prostora uz uvažavanje i poticanje lokalnih metoda gradnje i graditeljske tradicije. Treba poticati uporabu autohtonih materijala (npr. drvo, kamen] i poštivanja tradicionalnih arhitektonskih smjernica prilikom gradnje objekata specifične namjene.

(2) —U krajobrazno vrijednim područjima potrebno je očuvati karakteristične prirodne značajke te je u tom cilju potrebno:

- sačuvati ih od prenamjene te unaprijeđivati njihove prirodne vrijednosti i posebnosti u skladu s okolnim prirodnim uvjetima i osobitostima da se ne bi narušila prirodna krajobrazna slika,
- odgovarajućim mjerama sprječavati šumske požare, uskladiti i prostorno organizirati različite interese, posebno ograničiti i pratiti građevinsko zauzimanje neposredne obale, izbjegavati raspršenu izgradnju po istaknutim reljefnim uzvisinama, obrisima, i uzvišenjima te vrhovima kao i dužobalnu izgradnju,
- izgradnju izvan granica građevinskog područja kontrolirati u veličini gabarita i izbjegavati postavu takve izgradnje uz zaštićene ili vrijedne krajobrazne pojedinačne elemente,
- štitiiti značajnije vizure od zaklanjanja većom izgradnjom,
- planirane koridore infrastrukture (prometna, elektrovozovi i si.) izvoditi duž prirodne reljefne morfologije.

(3) Značajke spomenika prirode (geomorfološki) treba očuvati izuzimanjem nepovoljnih aktivnosti (eksploatacija mineralnih sirovina, hidrotehnički zahvati, izgradnja i dr.) iz zone u kojoj bi mogli negativno utjecati na zaštićenu geobaštinu.

(4) Značajke spomenika prirode (geološki i hidrogeološki) treba očuvati izuzimanjem nepovoljnih aktivnosti (eksploatacija mineralnih sirovina, hidrotehnički zahvati, izgradnja i dr.) iz zone u kojoj bi mogli negativno utjecati na zaštićenu geobaštinu.

(5) Zaštićeni rijetki primjerak drveća treba uzgojno-sanitarnim zahvatima održavati u povoljnom stanju vitaliteta. Preporučljivo je izraditi studiju vitaliteta kojom će se utvrditi detaljnije smjernice očuvanja.

(6) Nužno je osigurati provođenje mjera revitalizacije za staništa u zaštićenim područjima (i ostalim područjima s ugroženim i rijetkim stanišnim tipovima) izloženim zaraštavanju i zatrpavanju (travnjaci, bare, lokve, špilje i dr.) - kroz osiguranje poticaja ili organiziranje košnje i čišćenja od strane nadležnih javnih ustanova zaštite prirode. Po potrebi navedene ustanove trebaju sukladno Zakonu o zaštiti prirode sklapati ugovore o skrbi za pojedina zaštićena područja ili njihove dijelove.

(7) Zaštićene park-šume treba redovito održavati i po potrebi obnavljati sukladno smjernicama usklađenosti očuvanja bioloških komponenti i namjene prostora. Uzgojno-sanitarnim zahvatima dendrofloru treba održavati u povoljnom stanju vitaliteta.

(8) Zaštićene parkove treba redovito održavati i po potrebi obnavljati sukladno povijesnoj matrici odnosno smjernicama usklađenosti očuvanja bioloških komponenti i prostornog rasporeda elemenata parkovne arhitekture. Uzgojno-sanitarnim zahvatima dendrofloru treba održavati u povoljnom stanju vitaliteta. Za pojedina stabla ovisno o njihovom stanju preporučljivo je izraditi studije vitaliteta kojima će se utvrditi detaljnije smjernice njihova očuvanja.

(9) Parkove treba redovito održavati i po potrebi obnavljati sukladno povijesnim matricama (ukoliko postoje) odnosno smjernicama usklađenosti očuvanja bioloških komponenti i

1. Ponovna javna rasprava

prostornog rasporeda elemenata parkovne arhitekture (skulpture, fontane, klupe, staze, igrališta i dr.).

(10) Preporučljivo je izraditi i provoditi programe razvoja održivog turizma u zaštićenim područjima, s naglaskom na definiranje prihvatnog kapaciteta područja ("carrying capacity").

(11) Do donošenja općih i pojedinačnih upravnih akata sukladno Zakonu o zaštiti prirode, unutar prostora područja predloženih za zaštitu, ograničiti izgradnju novih objekata izvan područja namijenjenih izgradnji naselja i drugim zonama izgradnje objekata. Po donošenju planova upravljanja za zaštićena područja, uskladiti sve aktivnosti s budućim mjerama zaštite tog područja, u suradnji s nadležnom institucijom/javnom ustanovom.

Članak 130.

(1) Mjere zaštite zaštićenih i ugroženih vrsta su:

Sisavci

(2) U cilju zaštite šišmiša, potrebno je očuvati njihova prirodna staništa u špiljama, šumama te skloništima po tavanima, crkvenim tornjevima i drugim prostorima na zgradama. U slučaju obnova zgrada i crkava u kojima je nađena kolonija šišmiša, poželjno je postaviti nova pogodna mjesta za sklonište kolonije. Za zaštitu šišmiša koji obitavaju u špiljama potrebno je jedan dio špilja predvidjeti kao područja zatvorena za javnost, a u špiljama koje su otvorene za posjetitelje šišmišima osigurati nesmetano kretanje prilikom postavljanja vrata na ulazu u špilju (za postavljanje takvih vrata obavezno je konzultirati stručnjake za šišmiše), ne uznemiravati prilikom posjeta te odrediti prihvatni kapacitet špilje.

(3) U cilju zaštite šumskih vrsta šišmiša, detaljne mjere očuvanja šumskih staništa propisuju se uvjetima zaštite prirode koji se ugrađuju u odgovarajuće šumsko-gospodarske osnove na području Virovitičko-podravske županije.

(4) U cilju zaštite vrsta vezanih za vlažna staništa (**vidra, dabar, močvarna rovka, vodena rovka**) potrebno je u što većoj mjeri očuvati vodena i močvarna staništa i spriječiti melioraciju i isušivanje, odnosno ne planirati daljnje regulacije vodotoka te daljnje melioracije ovakvih površina bez Ocjene prihvatljivosti takvih zahvata na prirodu, sukladno Zakonu o zaštiti prirode.

Ptice

(5) U cilju zaštite vrsta ptica vezanih za vodena i vlažna staništa, potrebno je o njima voditi brigu prilikom vodno-gospodarskih zahvata, koji se upravo radi zaštite ovih ptica ne preporučuju (regulacije vodotoka, vađenje šljunka), kao ni prenamjena ovakvih staništa u poljoprivredna zemljišta (melioracijski zahvati).

(6) U slučaju izvođenja ovakvih zahvata na područjima Ekološke mreže RH potrebno je provoditi ocjenu prihvatljivosti zahvata za ekološku mrežu, sukladno Zakonu o zaštiti prirode i Pravilniku o ocjeni prihvatljivosti plana, programa i zahvata za ekološku mrežu.

(7) U cilju zaštite vrsta ptica vezanih za šumska staništa, potrebno je o njima voditi brigu prilikom gospodarenja šumama, a naročito je potrebno ostavljati dostatan broj starih suhih stabala radi ptica dupljašica (kroz uvjete zaštite prirode odgovarajućih šumsko-gospodarskih osnova i/ili programa gospodarenja šumama).

Vodozemci

(8) Potrebno je očuvati staništa na kojima ove vrste obitavaju s naglaskom na vlažna i vodena staništa.

Ribe

(9) U cilju zaštite riba potrebno je o njima voditi brigu prilikom regulacija vodotoka i vodno-gospodarskih radova uz obavezu provođenja postupka ocjene prihvatljivosti zahvata za ekološku

1. Ponovna javna rasprava

mrežu obzirom da područje Virovitičko-podravske županije obuhvaća ekološki značajna područja uvrštena u Ekološku mrežu RH.

(10) Nužno je onemogućiti i spriječiti onečišćenja vodotoka kako u nadzemnim tako i u podzemnim dijelovima. Sukladno Zakonu o zaštiti prirode i Zakonu o slatkovodnom ribarstvu, zabranjeno je vodotoke poribljavati stranim (alohtonim) vrstama.

Leptiri

(11) Leptiri su općenito ugroženi uslijed regulacije voda što izaziva promjene staništa uz vodotoke i isušivanje vlažnih staništa; uništavanja šuma i promjena u gospodarenju šumama koje uključuju uništavanje starih hrastova i čišćenje rubova šuma; kemijskog onečišćenja; intenziviranja poljoprivredne proizvodnje; sukcesije livadnih staništa; te sakupljačke aktivnost kolekcionara.

(12) U cilju zaštite leptira trebalo bi prvenstveno očuvati vodena i močvarna staništa te o njima voditi brigu prilikom gospodarenja šumama i travnjacima, melioraciji i vodno-gospodarskim zahvatima.

(13) Radi očuvanja europski ugroženih leptira plavaca (*Maculinea*) koji su usko vezani uz vlažne livade s određenim biljnim zajednicama, potrebno je takve livade evidentirati i dugoročno osigurati njihov opstanak (redovita košnja) te ih zaštititi kao područja ekološke mreže RH.

Alohtone vrste

(14) Zabranjeno je uvođenje stranih divljih svojti u ekološke sustave, sukladno Zakonu o zaštiti prirode.

Članak 131.

(1) Mjere zaštite za ugrožena i rijetka staništa su:

A. Površinske kopnene vode i močvarna staništa

- očuvati vodena i močvarna staništa u što prirodnijem stanju a prema potrebi izvršiti revitalizaciju; na područjima isušenim zbog regulacije vodotoka odrediti mjesta za prokope kojima bi se osiguralo povremeno plavljenje okolnih područja;
- osigurati povoljnu, ekološki prihvatljivu, količinu vode u vodenim i močvarnim staništima koja je nužna za opstanak staništa i njihovih značajnih bioloških vrsta;
- očuvati povoljna fizikalno-kemijska svojstva vode ili ih poboljšati, ukoliko su nepovoljna za opstanak staništa i njihovih značajnih bioloških vrsta;
- održavati povoljni režim voda za očuvanje močvarnih staništa;
- očuvati povoljni sastav mineralnih i hranjivih tvari u vodi i tlu močvarnih staništa;
- očuvati raznolikost staništa na vodotocima (neutvrđene obale, sprudovi, brzaci, slapovi i dr.) i povoljnu dinamiku voda (meandriranje, prenošenje i odlaganje nanosa, povremeno prirodno poplavljanje rukavaca i dr);
- očuvati povezanost vodnoga toka;
- očuvati biološke vrste značajne za stanišni tip; ne unositi strane (alohtone) vrste i genetski modificirane organizme;
- sprječavati zaraštavanje preostalih malih močvarnih staništa u priobalju;
- izbjegavati utvrđivanje obala, regulaciju vodotoka, kanaliziranje i promjene vodnog režima vodenih i močvarnih staništa ukoliko to nije neophodno za zaštitu života ljudi i naselja;
- u zaštiti od štetnog djelovanja voda dati prednost korištenju prirodnih retencija i vodotoka kao prostore za zadržavanje poplavnih voda odnosno njihovu odvodnju;
- vađenje šljunka provoditi na povišenim terasama ili u neaktivnom poplavnom području, a izbjegavati vađenje šljunka u aktivnim riječnim koritima i poplavnim ravninama;
- ne iskorištavati sedimente iz riječnih sprudova;

1. Ponovna javna rasprava

- prirodno neobrasle, šljunkovite, pjeskovite i muljevite, strme i položene, obale koje su gnjezdilišta i/ili hranilišta ptica održavati u povoljnom, ekološki prihvatljivom, stanju te spriječiti eksploataciju materijala i sukcesiju drvenastim vrstama;
- osigurati otvorene površine plitkih vodenih bazena, spriječiti sukcesiju, te osigurati trajnu povezanost sa matičnim vodotokom;
- sprječavati kaptiranje i zatrpavanje izvora;
- sprječavati zaraštavanje sedrenih barijera i vodopada, osigurati dovoljan stalni protok vode i onemogućiti eutrofikaciju vode;
- uklanjati strane invazivne vrste sa svih vodenih, obalnih i močvarnih površina;
- u gospodarenju vodama osigurati prikladnu brigu za očuvanje ugroženih i rijetkih divljih svojti te sustavno praćenje njihova stanja (monitoring);

B. Travnjaci, cretovi, visoke zeleni i šikare

- gospodariti travnjacima putem ispaše i režimom košnje, prilagođenim stanišnom tipu, uz prihvatljivo korištenje sredstava za zaštitu bilja i mineralnih gnojiva; očuvati biološke vrste značajne za stanišni tip; ne unositi strane (alohtone) vrste i genetski modificirane organizme;
- očuvati povoljni omjer između travnjaka i šikare, uključujući i sprječavanje procesa sukcesije (sprječavanje zaraštavanja travnjaka i cretova i dr.) te na taj način osigurati mozaičnost staništa;
- očuvati povoljnu nisku razinu vrijednosti mineralnih tvari u tlima suhih i vlažnih travnjaka;
- očuvati povoljni vodni režim, uključujući visoku razinu podzemne vode na područjima cretova, vlažnih travnjaka i zajednica visokih zeleni, osigurati njihovo stalno vlaženje i redovitu ispašu, odnosno košnju;
- očuvati povoljnu građu i strukturu morskoga dna, obale, priobalnih područja i riječnih ušća;
- očuvati biološke vrste značajne za stanišni tip; ne unositi strane (alohtone) vrste i genetski modificirane organizme;
- provoditi prikladni sustav upravljanja i nadzora nad balastnim vodama brodova, radi sprječavanja širenja invazivnih stranih vrsta putem balastnih voda; ne iskorištavati sedimente iz sprudova u priobalju; uklanjati strane invazivne vrste;
- očuvati muljevite, pjeskovite, šljunkovite i kamenite obale u njihovom prirodnom obliku s prirodnom vegetacijom te sanirati devastirana područja gdje god je moguće;

C. Šume

- gospodarenje šumama provoditi sukladno načelima certifikacije šuma;
- prilikom dovršnoga sijeka većih šumskih površina, gdje god je to moguće i prikladno, ostavljati manje neposječene površine;
- u gospodarenju šumama očuvati u najvećoj mjeri šumske čistine (livade, pašnjaci i dr.) i šumske rubove;
- u gospodarenju šumama osigurati produljenje sječive zrelosti zavičajnih vrsta drveća s obzirom na fiziološki vijek pojedine vrste i zdravstveno stanje šumske zajednice; u gospodarenju šumama izbjegavati uporabu kemijskih sredstava za zaštitu bilja i bioloških kontrolnih sredstava ('control agents'); ne koristiti genetski modificirane organizme;
- očuvati biološke vrste značajne za stanišni tip; ne unositi strane (alohtone) vrste i genetski modificirane organizme;
- u svim šumama osigurati stalan postotak zrelih, starih i suhih (stojećih i oborenih) stabala, osobito stabala s dupljama;
- u gospodarenju šumama osigurati prikladnu brigu za očuvanje ugroženih i rijetkih divljih svojti te sustavno praćenje njihova stanja (monitoring);

1. Ponovna javna rasprava

- pošumljavanje, gdje to dopuštaju uvjeti staništa, obavljati autohtonim vrstama drveća u sastavu koji odražava prirodni sastav, koristeći prirodne metode; pošumljavanje
- nešumskih površina obavljati samo gdje je opravdano uz uvjet da se ne ugrožavaju ugroženi i rijetki nešumski stanišni tipovi;
- uklanjati strane invazivne vrste sa svih šumskih površina;
 - osigurati povoljan vodni režim u poplavnim šumama;

(2) Detaljne mjere za očuvanje šumskih staništa propisuju se uvjetima zaštite prirode za odgovarajuće šumsko-gospodarske osnove na području Virovitičko-podravske županije.

D. Kultivirane nešumske površine i staništa s korovnom i ruderalnom vegetacijom

- očuvati vegetaciju pukotina starih zidova, spriječiti uklanjanje vegetacije i zapunjavanje pukotina građevinskim materijalom;
- uz vodotoke i vlažne šume očuvati otvorene površine s vlažnim tlom bogatim dušikom;
- uklanjati invazivne vrste;
- osigurati plavljenje staništa i povoljan vodni režim;
- očuvati korovne zajednice čije su karakteristične biljne vrste ugrožene na nacionalnoj razini;
- spriječiti vegetacijsku sukcesiju i uklanjati šumske vrste;

E. Izgrađena i industrijska staništa

- spriječiti vegetacijsku sukcesiju i očuvati endemične svojte;
- uklanjati invazivne vrste.
- očuvati povoljni vodni režim, uključujući visoku razinu podzemne vode na područjima termofilnih šikara, spriječiti sukcesiju i uklanjati vrste drveća koje zasjenjuju stanište;
- poticati oživljavanje ekstenzivnog stočarstva u nizinskim, brdskim, planinskim, otočnim i primorskim travnjačkim područjima;
- poticati održavanje travnjaka košnjom prilagođenom stanišnom tipu;
- provoditi revitalizaciju degradiranih travnjačkih površina, posebno cretova i vlažnih travnjaka, te travnjaka u visokom stupnju sukcesije;
- na jako degradiranim, napuštenim i zaraslim travnjačkim površinama za potrebe ispaše potrebno je provesti ograničeno paljenje te poticati stočarstvo;
- uklanjati strane invazivne vrste sa svih travnjačkih površina i šikara;
- očuvati bušike, te sprječavati sukcesiju povremenim uklanjanjem nekih drvenastih vrsta i kontroliranim paljenjem;
- očuvati šikare sprudova i priobalnog pojasa velikih rijeka;
- očuvati vegetacije visokih zelenih u kontaktnim zonama šuma i otvorenih površina, te spriječiti njihovo uništavanje prilikom izgradnje i održavanja šumskih cesta i putova;

(3) Ne planirati širenje građevinskog područja na račun ugroženih močvarnih i obalnih staništa. Zaustaviti daljnju degradaciju preostalih močvarnih i obalnih staništa, te prema mogućnostima izvesti njihovu revitalizaciju.

(4) Prilikom planiranja prometnih koridora birati varijantu najmanje pogubnu za ugrožena staništa i područja važna za ugrožene vrste. Prilikom planiranja potencijalnih lokacija za vjetroelektrane uvažiti ograničenja nužna za zaštitu ugroženih vrsta ptica i šišmiša.

(5) Trasu mosta kod Križnice potrebno je smjestiti na ona područja (unutar planirane zone) koja su pod već antropogenim utjecajem da se smanji dodatno narušavanje riječnog krajobraza.

(6) Planiran most na rijeci Dravi projektirati na način da se minimalno utječe na morfološke uvjete rijeke.

1. Ponovna javna rasprava

Mjere zaštite za područje ekološke mreže su:

- Provoditi smjernice za mjere zaštite područja ekološke mreže propisane Uredbom o proglašenju ekološke mreže, te donijeti i provoditi Plan upravljanja s ciljem očuvanja svakog područja ekološke mreže, te očuvanja biološke i krajobrazne raznolikosti i zaštite prirodnih vrijednosti.
- Svi planovi, programi i/ili zahvati koji mogu imati značajan utjecaj na ciljeve očuvanja i cjelovitost područja ekološke mreže podliježu ocjeni prihvatljivosti zahvata za ekološku mrežu, sukladno Zakonu o zaštiti prirode i Pravilniku o ocjeni prihvatljivosti plana, programa i zahvata za ekološku mrežu. Od zahvata koji mogu imati negativan utjecaj na područja ekološke mreže posebice treba izdvojiti planirane radove regulacije vodotoka, hidroelektrane, vjetroelektrane, ~~solarne~~ sunčane elektrane, prometne koridore i razvoj turističkih zona.
- Potrebno je izvršiti inventarizaciju vrsta i staništa te provoditi praćenje stanja (monitoring) kvalifikacijskih vrsta i stanišnih tipova u pojedinim područjima ekološke mreže.
- Zahvate u prostoru u ŠR zoni Jezera planirati izvan močvarnih staništa.
- Zahvate u prostoru u ŠR zonama Križnica, Zrinj Lukački i Drava/Sopje planirati izvan poplavnih šuma, močvarnih staništa, očuvanih prirodnih riječnih obala te vlažnih pašnjaka i livada košanica.
- Infrastrukturne zahvate unutar ŠR zone Planina ograničiti uz postojeću prometnicu uz zadržavanje prirodne vegetacije u što većem omjeru.
- Tehničko rješenje na elektroenergetskim objektima izvesti na način da se ptice zaštite od strujnog udara i kolizije u skladu s najnovijim znanstvenim i stručnim smjernicama i preporukama.
- Dalekovode u najvećoj mogućoj mjeri postavljati pod zemlju.
- Dalekovode planirati podzemno unutar postojećih infrastrukturnih koridora, a u slučaju planiranja nadzemnih dalekovoda iste planirati izvan zone od 300 m oko vodenih površina taložnica Virovitičke šećerane.
- Plinovode planirati podzemno unutar postojećih infrastrukturnih koridora, a u slučaju planiranja novih koridora iste planirati izvan zone od 300 m oko vodenih površina taložnica Virovitičke šećerane.
- U područjima HR1000011 Ribnjaci Grudnjak i Našice i HR1000008 Bilogora i Kalničko gorje plinovode planirati izvan šumskih površina, u suprotnom ih planirati kroz šumske prosjeke ili uz postojeću infrastrukturu.
- Most kod Križnice planirati u koridoru postojeće infrastrukture.
- Na EpU Dravica-Zalata istražne i eksploatacijske bušotine planirati izvan prirodnih obalnih staništa uz rijeku Dravu, poplavnih šuma, vlažnih livada i močvara, osim u slučaju ishođenja dopuštenja za navedeno kroz uvjete zaštite okoliša i prirode u postupcima procjene utjecaja na okoliš i ocjene prihvatljivosti za ekološku mrežu u daljnjim fazama razvoja projekta.
- Prilikom istraživanja i eksploatacije ugljikovodika poštivati mjere zaštite okoliša i prirode propisane Okvirnim planom i programom istraživanja i eksploatacije ugljikovodika na kopnu.
- Akumulacije/retencije unutar područja HR2000580 Papuk u daljnjoj fazi razvoja projekata definirati kao zaštitne vodne građevine uz omogućavanje kontinuiranog protoka koji će zadovoljiti specifične ekološke potrebe ciljnih vrsta. Vodne građevine unutar Parka prirode Papuk planirati u suradnji s JU PP Papuk.
- Akumulaciju/retenciju Neteča, ukoliko je moguće, planirati izvan kanala Gakovac i vodotoka Ođenica, na kultiviranim i zapuštenim poljoprivrednim površinama uz očuvanje ekološki prihvatljivog protoka u povezanim vodotocima te uz korištenje močvarnih staništa kao prirodnih retencija.

1. Ponovna javna rasprava

- Akumulaciju/retenciju Švapski Berek i jezero Bajer planirati s mogućnošću očuvanja ekološki prihvatljivog protoka u povezanim vodotocima.

Članak 133.

(1) Granice obveze izrade Prostornog plana područja posebnih obilježja toka rijeke Drave označene u planovima užih područja ukidaju se, a obveza izrade PPPPO na području Virovitičko-podravske županije određuje se u granicama Regionalnog parka Mura-Drava i Parka prirode Papuk.

(2) Granice obveze izrade PPPPO u PPUO/G se preuzimaju iz ovog plana, bez potrebe izmjena i dopuna PPUO/G.

(3) U PPPPO potrebno je utvrditi mjere zaštite i korištenja prostora

(4) Do donošenja konačnih odluka na državnoj i međudržavnoj razini o načinu korištenja rijeke Drave i izrade PPPPO potrebno je:

- očuvati nedirnutost riječnog toka, što posebno vrijedi za područje Drave uzvodno od Barcsa i nedirnutost ostataka starih tokova, rukavaca, bara, i sl.
- poplavne šume uključiti u zaštićeno područje kao zaštitne zone budući da čine prirodno jedinstvo s tokom rijeke
- očuvati vlažne livade i pašnjake kao važne dijelove zaštitne zone, zadržavanjem uobičajenog ritma aktivnosti na njima

Članak 134.

(1) Za područja koja se štite Planom mjere zaštite utvrdit će se u PPUO/G.

U cilju zaštite i racionalnog korištenja ovih područja do donošenja PPUO/G utvrđuje se:

- šumarcima obrasli obronci ostaju bioekološka uporišta prostora, a površine pod šumom treba proširivati,
- reprezentativne površine hrastovih i bukovih šuma očuvati, kao i sastojine lipa u gospodarskoj jedinici "Virovitička Bilogora",
- izbjegavati raspršenu izgradnju po istaknutim reljefnim uzvisinama, obrisima, uzvišenjima i po vrhovima obronaka, jer ona narušava prirodnu krajobraznu sliku.
- ograničiti nekontrolirano korištenje tih prostora (rekreacija, razgledavanje, košnja i sl.) budući da to može imati negativne učinke na konkretan objekt prirode, a mjere zaštite treba propisati na osnovi ocjene pojedinačnog lokaliteta.
- prostorno ograničiti i planovima užeg područja precizno utvrditi područja na kojima je moguća izgradnja objekata povremenog stanovanja.

(2) Mjere zaštite za dijelove ovih područja planiranih za zaštitu u kategoriji značajnog krajobraza potrebno je uskladiti s programima gospodarenja šumama.

Članak 135.

(1) Očuvanje, obnovu, revitalizaciju i afirmaciju kulturno-povijesnog naslijeđa treba definirati u PPUO/G, a razraditi u slijedećoj dokumentaciji prostora:

1. za dijelove naselja registrirane (zaštićene) kao povijesne urbanističke cjeline (Virovitica) obvezna je izrada urbanističkog plana uređenja na temelju prethodno izrađene konzervatorske dokumentacije
2. za evidentirane i planirane seoske cjeline obvezna je, nakon provođenja postupka zaštite, izrada konzervatorske dokumentacije uz obvezu da se PPUO/G za te dijelove naselja propiše izrada detaljnih planova uređenja

1. Ponovna javna rasprava

3. za ostalu zaštićenu i značajniju evidentiranu graditeljsku baštinu obvezna je izrada konzervatorske dokumentacije i u slučaju kad za šire područje postoji detaljni plan uređenja
4. za šire područje oko Ružice grada, koje uključuje i srednjovjekovni grad povrh Ružice grada, kompleks manastira Sv. Nikole i srednjovjekovnu kapelicu Sv. Lovre, obvezna je izrada konzervatorske dokumentacije u kojoj će se utvrditi mjere za njihovo racionalno korištenje i zaštitu
5. Pri očuvanju, obnovi, revitalizaciji i afirmaciji kulturno-povijesnog naslijeđa potrebno je:
 - a) Reafirmirati povijesnu/tradicijsku matricu naselja korigirajući pri tome smjerove daljnjeg nekontroliranog linearnog rasta većeg broja seoskih naselja koja se protežu i međusobno spajaju uzduž jačih prometnica,
 - b) Programe obnove graditeljske baštine povezati s potencijalnim investitorima uklapajući postojeći spomenički fond u turističku ponudu Županije,
 - c) Provesti daljnja istraživanja s ciljem utvrđivanja vrijednosti i mogućih načina izgradnje unutar tradicijskih cjelina,
 - d) Arheološke lokalitete u postupku registracije utvrditi na katastarskim podlogama, zbog efikasnijeg provođenja mjera zaštite.

(2)Prilikom izrade PPUO/G obavezno je izraditi konzervatorsku podlogu koja sadrži opće i posebne uvjete zaštite i očuvanja kulturnih dobara u području obuhvata plana.

(3)Sukladno Zakonu o zaštiti i očuvanju kulturnih dobara, kulturna dobra od interesa su za Republiku Hrvatsku i uživaju njezinu osobitu zaštitu te predstavljaju nacionalno blago. Na sva kulturna dobra koja se nalaze na području Virovitičko-podravske županije primjenjuju se odredbe navedenog zakona.

(4)Prilikom planiranja građevinskih i drugih radova na području zaštićenih (Z, R) i preventivno zaštićenih (P) kulturnih dobara potrebno je postupati u skladu sa Zakonom o zaštiti i očuvanju kulturnih dobara te ovisno o vrsti zahvata ishoditi posebne uvjete, odnosno prethodno odobrenje nadležnog Konzervatorskog odjela. Detaljne mjere zaštite za pojedino zaštićeno ili preventivno zaštićeno kulturno dobro određene su rješenjem o njegovoj trajnoj, odnosno preventivnoj zaštiti.

(5)Prilikom planiranja građevinskih i drugih radova na području zaštićenih (Z) i preventivno zaštićenih (P) arheoloških lokaliteta potrebno je postupiti u skladu sa sustavom mjera zaštite koji je određen rješenjem o utvrđivanju svojstva kulturnog dobra ili rješenjem o preventivnoj zaštiti, kao i u skladu sa Zakonom o zaštiti i očuvanju kulturnih dobara te ovisno o vrsti zahvata ishoditi posebne uvjete, odnosno potvrdu glavnog projekta ili prethodno odobrenje nadležnog Konzervatorskog odjela.

~~(7)~~(6) Ukoliko se kod izvođenja građevinskih ili bilo kojih drugih radova na preostalom području Virovitičko-podravske županije zateknu arheološki nalazi, izvođač je dužan radove prekinuti te o nalazima bez odgađanja obavijestiti nadležni Konzervatorski odjel. O svim slučajnim pokretnim ili nepokretnim arheološkim nalazima koji se primijete na području Virovitičko-podravske županije, na površini zemlje, pod zemljom ili pod vodom, neophodno je obavijestiti nadležni Konzervatorski odjel, a predmete predati područnom muzeju.

~~(8)~~(7) Arheološka istraživanja bilo koje vrste mogu provoditi samo ovlaštene stručne osobe, nakon pribavljenog rješenja o odobrenju nadležnog Konzervatorskog odjela.

~~(9)~~(8) Prema Pravilniku o arheološkim istraživanjima, pod arheološkim istraživanjima podrazumijevaju se arheološka iskopavanja (sustavno, zaštitno, revizijsko, probno iskopavanje i arheološki nadzor), arheološki pregledi terena (rekognosciranje i reambulacija) te nedestruktivne metode (geofizička istraživanja i aeroarheologija tj. arheološka zračna fotografija).

1. Ponovna javna rasprava

~~(10)~~(9) Za sve projekte koji se nalaze unutar zone izravnog ili neizravnog utjecaja na kulturno- povijesnu baštinu potrebno je prije poduzimanja planiranih aktivnosti u prostoru za svaku aktivnost provesti arheološki pregled terena i po potrebi probna arheološka istraživanja kojima će se odrediti opseg zaštitnih arheoloških istraživanja, dokumentiranja i konzervacija nalaza i nalazišta.

~~(11)~~(10) Za sve aktivnosti koje generiraju negativan utjecaj potrebno je zatražiti mišljenje nadležnog konzervatorskog odijela te postupiti prema njihovim uputama.

~~(12)~~(11) Za sve aktivnosti koje se nalaze u zoni neposrednog utjecaja na kulturna dobra potrebno je izraditi snimku postojećeg stanja prije početka radova.

~~(13)~~(12) Planirane trase dalekovoda i plinovoda koje prolaze u zoni neposrednog utjecaja potrebno je unutar koridora locirati na način da mogući utjecaj bude što manji.

Članak 136.

(1) Za evidentirane, preventivno zaštićene i registrirane spomenike kulture u PPUO/G propisati mjere zaštite.

(2) Kulturna dobra od interesa su za Republiku Hrvatsku i uživaju njezinu osobitu zaštitu te predstavljaju nacionalno blago. Na sva kulturna dobra na području Virovitičko-podravske županije, pa tako i na arheološka nalazišta i zone, primjenjuju se odredbe Zakona o zaštiti i očuvanju kulturnih dobara.

(3) Prilikom planiranja građevinskih i drugih radova na području zaštićenih (Z) i preventivno zaštićenih (P) arheoloških nalazista i zona potrebno je postupiti u skladu sa sustavom mjera zaštite koji je određen rješenjem o utvrđivanju svojstva kulturnog dobra, odnosno rješenjem o preventivnoj zaštiti, kao i u skladu sa Zakonom o zaštiti i očuvanju kulturnih dobara, te ovisno o vrsti zahvata ishoditi posebne uvjete, odnosno potvrdu glavnog projekta ili prethodno odobrenje nadležnog Konzervatorskog odjela.

(4) Za zahvate na zaštićenoj ili evidentiranoj kulturnoj baštini kao i u njezinom neposrednom okolišu ishoditi stručno mišljenje, posebne uvjete odnosno suglasnost nadležnog Konzervatorskog odjela. Ukoliko se tijekom arheološkog nadzora i/ili izvedbe radova zabilježe nova arheološka nalazišta, potrebno je osigurati zaštitna arheološka istraživanja na zabilježenim pozicijama.

(5) Ako se kod izvođenja građevinskih i/ili drugih radova na preostalom području Virovitičko-podravske županije zateknu arheološki nalazi, izvođač je dužan radove prekinuti te o nalazima bez odgađanja obavijestiti nadležni Konzervatorski odjel

(6) O svim slučajnim pokretnim ili nepokretnim arheološkim nalazima, na površini zemlje, pod zemljom ili pod vodom, neophodno je obavijestiti nadležni Konzervatorski odjel, a predmete predati područnom muzeju

(7) Arheološka istraživanja bilo koje vrste mogu provoditi samo ovlaštene stručne osobe, temeljem rješenja o odobrenju nadležnog Konzervatorskog odjela

(8) Prema Pravilniku o arheološkim istraživanjima pod arheološkim istraživanjima podrazumijevaju se arheološka iskopavanja (sustavno, zaštitno, revizijsko, probno iskopavanje i arheološki nadzor), arheološki pregledi terena (rekognosciranje i reambulacija) te nedestruktivne metode (geofizička istraživanja i aeroarheologija tj. arheološka zračna fotografija).

(9) Zabranjen je pregled arheoloških zona, arheoloških nalazišta i područja pojedinačnih arheoloških nalaza, zaštićenih u skladu sa Zakonom o zaštiti i očuvanju kulturnih dobara, detektorima za metal ili drugim sličnim uređajima u svrhu pronalaženja arheoloških nalaza, bez prethodnog odobrenja nadležnog tijela.

9. Gospodarenje otpadom

Članak 137.

(1) Građenje građevina za gospodarenje otpadom je od interesa za Republiku Hrvatsku.
(2) Kategorije građevina za gospodarenje otpadom u dokumentima prostornog uređenja prema Planu gospodarenja otpadom RH za period 2017-2022 su:

1. građevine od državnog značaja:
 - centar za gospodarenje otpadom
 - spalionica otpada
 - odlagalište opasnog otpada
 2. građevine od regionalnog značaja:
 - reciklažni centri
 - sortirnice
 - postrojenja za biološku (aerobnu i anaerobnu) obradu otpada
 - građevine za obradu opasnog i neopasnog otpada, osim onih od državnog značaja
 - odlagalište neopasnog otpada uključujući i odlagalište s kazetom za zbrinjavanje građevnog otpada koji sadrži azbest
 - odlagalište inertnog otpada
 3. građevine od lokalnog značaja:
 - centri za ponovnu uporabu
 - reciklažna dvorišta
 - ostale građevine za gospodarenje otpadom koje nisu od državnog i regionalnog značaja
- (3) Tijelo nadležno za donošenje dokumenata prostornog uređenja obvezno je planirati lokacije građevina za gospodarenje otpadom sukladno kategoriji građevine.

Članak 138.

(1) Lokacije građevina za gospodarenje otpadom od regionalnog značaja planirati na području Grada Virovitice, Grada Slatine i Grada Orahovice.

(2) Dozvoljava se planiranje pretovarnih stanica na području Grada Virovitice, Grada Slatine, Grada Orahovice, Općine Pitomača i Općine Voćin.

(3) Lokacije građevina za gospodarenje otpadom od lokalnog značaja planirati u dokumentima prostornog uređenja jedinica lokalne samouprave. Lokacije građevina za gospodarenje otpadom planirati na poluprirodnim i antropogenim staništima unutar građevinskih područja gospodarske namjene – proizvodne, pretežito industrijske i na površinama poslovne namjene – komunalno servisne ili izdvojenih građevinskih područja gospodarsko-proizvodne namjene.

Članak 139.

(1) Zbrinjavanje opasnog otpada organizirat će se na jedinstvenom i cjelovitom funkcionalnom sustavu Republike Hrvatske.

(2) Do trenutka predaje opasnog otpada ovlaštenom sakupljaču/oporabitelju, opasni otpad prikupljati, privremeno skladištiti i zbrinjavati na mjestima njegovog nastajanja, uz provedbu zakonom propisanih mjera zaštite.

Članak 140.

(1) JLS mogu u PPUO/G odrediti lokacije za smještaj građevina za privremeno skladištenje, obradu i /ili uporabu opasnog otpada sukladno zakonski propisanim uvjetima .

(2) Građevine za privremeno skladištenje, obradu i /ili uporabu opasnog otpada mogu se graditi na za tu namjenu planiranim lokacijama, kao i u zonama gospodarske namjene –

proizvodnim ili industrijskim, ukoliko je isto u skladu sa djelatnostima i prostorno-planskim osobitostima zone.

Članak 141.

Lokacije za gospodarenje građevnim otpadom određuju JLS sukladno Pravilniku o gospodarenju građevnim otpadom i mogu se mijenjati bez izmjene ovog Plana.

10. Mjere sprječavanja nepovoljna utjecaja na okoliš

Članak 142.

(1) U PPUO/G se moraju inventarizirati osnovni elementi prirode i okoliša, analizirati i vrednovati postojeće stanje s obzirom na klasifikaciju, kvalitetu i kvantitetu poremećaja, te temeljem toga propisati mjere zaštite prirode i okoliša.

(2) Predviđenu infrastrukturu planirati u skladu sa zabilježenim i predviđenim klimatskim promjenama te primijeniti odgovarajuće mjere prilagodbe kako bi se smanjili najvažniji fizički klimatski rizici.

(3) Izraditi kartu opasnosti od poplava i bujičnih poplava (s naglaskom na urbana područja) uvažavajući sve utjecaje klimatskih promjena na opasnost od poplava sa svrhom učinkovitijeg prostornog planiranja i planiranja mjera jačanja otpornosti od klimatskih promjena.

(4) Izraditi karte zelene i plave infrastrukture sa svrhom učinkovitijeg prostornog planiranja i planiranja mjera jačanja otpornosti od klimatskih promjena.

(5) Izraditi karte toplinskih otoka za urbana i ruralna područja sa svrhom učinkovitijeg prostornog planiranja i planiranja mjera jačanja otpornosti od klimatskih promjena.

(6) Prilikom eksploatacije mineralne sirovine (miniranja i iskapanja), izbjegavati povremeni vodotok u obuhvatu EP.

(7) Kod eksploatacije mineralne sirovine izbjegavati zadiranje u korito vodnog tijela prilikom bušenja i iskapanja stijenske mase.

(8) Uspostaviti učinkovit sustav oborinske odvodnje i odvodnje otpadnih voda na eksploatacijskim poljima mineralnih sirovina kako ne bi došlo do pogoršanja postojećeg stanja voda

(9) Prilikom projektiranja zahvata unutar eksploatacijskih polja, uzeti u obzir nužnu udaljenosti od izvora kako ne bi došlo do narušavanja stabilnosti i prirodnih procesa izvora.

(10) Prilikom projektiranja područja eksploatacijskog polja na području povećanog rizika od erozije primijeniti odgovarajuća tehnička rješenja kako bi se spriječilo oštećenje tla.

(11) Naftno-rudarski objekti i postrojenja za istraživanje i eksploataciju ugljikovodika i geotermalnih voda u energetske svrhe ne mogu se graditi u zaštićenim područjima prirode, osim ako su dopušteni posebnim propisima

(12) Obvezno je pridržavati se ograničenja i mjera zaštite te mjera ublažavanja negativnih utjecaja na ciljeve očuvanja i cjelovitost područja ekološke mreže u fazi istraživanja i eksploatacije ugljikovodika i geotermalnih voda u energetske svrhe propisanih Okvirnim planom i programom istraživanja i eksploatacije ugljikovodika na kopnu i Planom razvoja geotermalnih potencijala Republike Hrvatske do 2030. godine.

(13) Radi sprečavanja onečišćenja voda, zbog mogućeg povećanja količine onečišćujućih tvari u površinskim i podzemnim vodama, istraživanje i eksploataciju ugljikovodika i geotermalnih voda u energetske svrhe provoditi na način kojim se osigurava zaštita površinskih i podzemnih voda od onečišćenja

- aktivnosti istraživanja i eksploatacije ugljikovodika planirati izvan područja I. zone sanitarne zaštite izvorišta, sa zahvaćanjem voda iz vodonosnika s međuzrnskom poroznosti (područje Panonskog bazena), a u II., III. i IV. zoni sanitarne zaštite izvorišta sa zahvaćanjem vodonosnika s pukotinskom i pukotinsko-kaveroznom poroznosti ograničava se istražno i eksploatacijsko bušenje, osim ako se mikrozoniranjem utvrdi da radovi neće naštetiti podzemnoj vodi
- aktivnosti istraživanja i eksploatacije ugljikovodika planirati izvan područja svih inundacijskih pojaseva sukladno uvjetima nadležnog javnopravnog tijela
- aktivnosti izrade bušotina, izgradnje postrojenja i eksploatacije geotermalne vode u energetske svrhe planirati izvan I. zone sanitarne zaštite izvorišta, te izbjegavati planiranje na područjima podzemnih vodnih tijela koji su lošeg kemijskog i količinskog stanja
- tijekom istraživanja i eksploatacije geotermalnih voda osigurati vodonepropusnost podloge, tehnološke vode sakupljati na vodonepropusnoj podlozi i propisno zbrinuti, a oborinske vode s bušotinskog radnog prostora prije ispusta pročititi na separatoru ulja i masti
- kod eksploatacije geotermalnih voda u energetske svrhe predlaže se gdje je to moguće i opravdano osigurati povrat geotermalne vode u podzemlje uz uvjete utvrđene posebnim propisima
- pri izvođenju istražnih i eksploatacijskih radova spriječiti nekontrolirano ispuštanje bušotinskih, tehnoloških, oborinskih i drugih otpadnih voda u površinske i podzemne vode
- površine na kojima postoji mogućnost izlivanja goriva, ulja, kemikalija i drugih onečišćujućih tvari potrebno je urediti i osigurati od prodora onečišćenja u tlo i podzemne vode

(14) Pri planiranju aktivnosti istraživanja i eksploatacije ugljikovodika i geotermalnih voda u energetske svrhe izbjegavati zauzimanje i fragmentaciju šumskih površina, za pristup i smještaj infrastrukture gdje god je moguće koristiti postojeće prometne i infrastrukturne koridore.

- Tijekom izvođenja radova spriječiti oštećivanje okolnih šumskih površina, onečišćenje tla i vode te opasnost od nastanka i širenja požara
- Po završetku radova provesti sanaciju i obnovu degradiranih šumskih površina, sukladno uvjetima nadležnog tijela.
- Izuzeti zaštitne šume i šume posebne namjene iz provođenja aktivnosti istraživanja i eksploatacije ugljikovodika i geotermalnih voda u energetske svrhe kako se ne bi narušila njihova funkcija
- U svrhu zaštite poplavnih šuma u zoni od 250 m od vodotoka nije dozvoljeno provoditi istraživanje i eksploatacija geotermalne vode

(15) Mjere zaštite tla osigurati na način da se pri istraživanju i eksploataciji geotermalne vode u energetske svrhe kod izvođenju radova uvažava bonitetna vrijednost tla, na način da se izbjegava zauzimanje i fragmentacija P1 i P2 prostorne kategorije zemljišta, pogotovo kod lociranja budućeg bušaćeg postrojenja i pripadajuće infrastrukture

- da se maksimalno i u najvećoj mogućoj mjeri očuvaju prirodna svojstva tla i spriječi njihovo onečišćenje, a u slučaju onečišćenja provedu odgovarajuće mjere uklanjanja izvora onečišćenja i sanacije tla
- nakon završetka eksploatacije treba provesti sanaciju i rekultivaciju degradiranih površina u skladu s planiranom namjenom prostora i posebnim propisima i izraditi elaborat o stanju tla

Članak 143.

Ovim Planom određuju se osnovni elementi okoliša i mjere sprečavanja nepovoljnog utjecaja na okoliš i to:

1. VODE - obrađeno u poglavljima 1.5; 1.6; 6.4. i 7. ovih Odredbi.
2. ŠUME - obrađeno u poglavljima 1.5; 1.6; 3.5 i 7. ovih Odredbi.
3. TLO - obrađeno u poglavljima 1.4; 1.6; 3.3; i 9. ovih Odredbi.
4. KRAJOBRAZ - obrađeno u poglavlju 7. ovih Odredbi.

1. Ponovna javna rasprava

5. ZAŠTIĆENE PRIRODNE VRIJEDNOSTI - obrađeno u poglavlju 8. ovih Odredbi.
6. GOSPODARENJE OTPADOM - obrađeno u poglavlju 9. ovih Odredbi.
7. ZRAK- prioritetne mjere za sprječavanje i smanjivanje onečišćavanja zraka su:
 - moguće izvore onečišćavanja zraka ispravno locirati u prostoru u odnosu na stambene i slične zone osobito uzimajući u obzir smjer i intenzitet dominantnih vjetrova te udaljenost od naseljenih područja,
 - izvršiti istraživanja o osobinama, smjeru i intenzitetu vjetrova na području Županije,
 - oko postojećih i planiranih izvora onečišćavanja zraka podizati odnosno planirati podizanje nasada zaštitnog zelenila,
 - na temelju ocjene razine onečišćenosti uspostaviti mrežu za trajno praćenje kakvoće zraka na svom području (lokalna mreža) ako su razine onečišćenosti više od graničnih vrijednosti
8. ZAŠTITA OD BUKE - prioritetne mjere za zaštitu od buke su:
 - objekte i postrojenja koja mogu biti izvor prekomjerne buke locirati na odgovarajućoj udaljenosti od naselja, većih prometnica, stambenih i rekreacijskih zona te drugih tihih djelatnosti, a u izuzetnim slučajevima i izvan naselja.
 - planovima užeg područja utvrditi dozvoljenu razinu buke u urbanim područjima, u suglasju sa zakonskim propisima,.
 - intenzivirati aktivnosti vezane uz rješavanje (saniranje) negativnog utjecaja postojećih izvora buke i vibracija na okoliš, prirodnu i graditeljsku baštinu (osobito za kamenolome).
9. BILJNE I ŽIVOTINJSKE VRSTE
 - utvrditi da li na području obuhvata plana užeg područja žive ili rastu zaštićene biljne i životinjske vrste, te vrste čija brojnost opada, staništa nestaju ili im prijeti izumiranje, te za iste propisati mjere zaštite.
10. OBLIKOVANJE NASELJA I KULTURNE VRIJEDNOSTI
 - kod oblikovanja naselja planiranje nove izgradnje uravnotežiti s postojećom izgradnjom zadržavajući i njegujući izvorna obilježja naselja i šireg područja.
 - mjere zaštite kulturno-povijesnih cjelina obrađene su u poglavlju 8. ovih Odredbi.

10.1. Procjena utjecaja na okoliš

Članak 144.

Postupak procjene utjecaja na okoliš provodi se za zahvate sukladno Zakonu o zaštiti okoliša i Uredbi o procjeni utjecaja na okoliš.

10.2. Mjere posebne zaštite

Članak 145.

Mjere za provedbu zaštite ljudi, prirodnih i materijalnih vrijednosti temelje se na geografskim i demografskim osobitostima, dostignutom stupnju razvoja gospodarstva, infrastrukture i svih društvenih djelatnosti, kao i na stalnom procjenjivanju ugroženosti ljudi i područja od prirodnih nepogoda, tehničko-tehnoloških i ekoloških nesreća i povredljivosti na eventualna ratna razaranja.

Članak 146.

Mjere posebne zaštite sastoje se iz osnovnih i specifičnih mjera i zahtjeva:

1. Ponovna javna rasprava

1. Osnovne mjere i zahtjevi zaštite i spašavanja su, u najvećoj mjeri, sadržane u načelima i mjerama planiranja prostora.
2. Specifične mjere i zahtjevi zaštite i spašavanja općenito obuhvaćaju:
 - mjere kojima se osigurava zaštićenost stambenih, poslovnih i drugih građevina te smanjuje njihova izloženost i povredljivost od razaranja (manja visina građevina, manja gustoća izgrađenosti, više zelenih površina, veća udaljenost između građevina i slično)
 - mjere koje omogućavaju učinkovitiju evakuaciju, izmještanje, spašavanje, zbrinjavanje, sklanjanje i druge mjere zaštite i spašavanja ljudi
 - mjere koje omogućavaju elastičan prijelaz iz jednoga u drugi oblik prometa i kretanja (iz optimalnih u izvanredne uvjete)
 - mjere koje omogućavaju lokalizaciju i ograničavanje dometa posljedica pojedinih prirodnih nepogoda i drugih incidentnih – izvanrednih događanja
 - mjere koje omogućavaju funkcioniranje i obnavljanje građevina u slučaju oštećenja (protupotresno i protupožarno projektiranje i slično).

Članak 147.

Sklanjanje ljudi osigurava se izgradnjom skloništa osnovne i dopunske zaštite te prilagođivanjem pogodnih prirodnih, podrumskih i drugih pogodnih građevina za funkciju sklanjanja ljudi. Zone obvezne izgradnje skloništa odrediti će se PPUO/G.

Članak 148.

(1) Zaštita od poplava provodi se sukladno Zakonu o vodama, Državnom planu obrane od poplava i Glavnom provedbenom planu obrane od poplava. U potencijalno poplavnim područjima ne može se planirati izgradnja kako ne bi došlo do ugrožavanja ljudi i materijalnih dobara. Izuzetno, izgradnja u potencijalno poplavnim područjima moguća uz uvjete Hrvatskih voda i u postojećim građevinskim područjima naselja.

(2) Zaštita od požara provodi se na temelju procjene ugroženosti od požara i planu zaštite od požara.

(3) Zaštita od potresa provodi se protupotresnim projektiranjem građevina sukladno Zakonu o prostornom uređenju i gradnji i važećim tehničkim propisima.

Članak 149.

(1) Mjere zaštite i spašavanja propisuju se posebnim izvatkom iz procjene ugroženosti Virovitičko-podravske županije pod nazivom „Zahtjevi zaštite i spašavanja u dokumentima prostornog uređenja“ kojim se utvrđuju i propisuju preventivne mjere čijom će se implementacijom umanjiti posljedice i učinci djelovanja prirodnih i antropogenih katastrofa i velikih nesreća po kritičnu infrastrukturu te povećati stupanj sigurnosti stanovništva, materijalnih dobara i okoliša.

(2) Mjere zaštite i spašavanja provoditi sukladno dokumentu iz stavka 1. ovog članka.

11. Mjere provedbe

11.1. Prostorni planovi

Članak 150.

Prostorni planovi koji su na snazi primjenjuju se u svim dijelovima koji nisu u suprotnosti s Prostornim planom Županije i zakonskim propisima.

11.2. Obveza izrade dokumenata prostornog uređenja

Članak 151.

(1) Temeljem Zakona o prostornom uređenju i gradnji, Strategije prostornog razvoja Republike Hrvatske i Programa prostornog uređenja Republike Hrvatske i planskih usmjerenja i određenja utvrđuje se potreba izrade:

1. Prostornog plana područja posebnih obilježja (PPPO) Parka prirode Papuk u kojem je osobito važno utvrditi i uskladiti gospodarski interes i interes vezan uz zaštitu i racionalno korištenje prirodnih vrijednosti.

2. Prostornog plana područja posebnih obilježja (PPPO) Regionalnog parka Mura-Drava kojim je obuhvaćeno područje Regionalnog parka Mura Drava kroz Virovitičko-podravsku županiju, a buduće aktivnosti na tom području potrebno je provoditi u skladu s UNESCO-vim programom zaštite i proglašenja biosfernog rezervata dunavskog slivnog područja.

3. Prostornih planova uređenja općina i gradova (PPUO/G) za ukupno 3 grada (Virovitica, Slatina, Orahovica) i 13 općina (Crnac, Čačinci, Čađavica, Gradina, Lukač, Mikleuš, Nova Bukovica, Pitomača, Sopje, Suhopolje, Špišić Bukovica, Voćin, Zdenci).

(2) Prostorni plan Parka prirode Papuk je plan državne razine, te se kao plan više razine primjenjuje u slučaju neusklađenosti s ovim Planom.

Članak 152.

U svim planovima potrebno je osigurati uvjete za razvitak infrastrukture od važnosti za Državu i Županiju koja prolazi ili je planirana područjem općine ili grada (trase magistralnih i brzih cesta, koridori visokonaponskih dalekovoda od 35-400 kV, trase infrastrukturnih koridora u istraživanju itd.).

Članak 153.

U PPUO/G se prilikom planiranja namjene površina moraju uzeti u obzir: “Studija opskrbe zemnim plinom županije Virovitičko-podravske”- Coning inženjering d.d. Varaždin; “Planovi razvitka vodoopskrbe u prostoru županije Virovitičko-podravske”- Hidroprojekt – ing. Zagreb; “Strategija razvitka cestovne mreže Slavonije i Baranje”- Institut građevinarstva Hrvatske d.d. Poslovni centar Osijek.

Članak 154.

U PPUO/G na čijem području je planirana gradnja vodnih stepenica potrebno je riješiti suprotstavljene interese budućeg gospodarskog korištenja i zaštite postojećih prirodnih vrijednosti.

11.3. Područja primjene posebnih razvojnih i drugih mjera

Članak 155.

(1) Područja od posebnog interesa za Državu su: Grad Virovitica i općine Pitomača, Špišić Bukovica, Lukač, Gradina, Sopje i Čađavica.

(2) Pogranična su naselja Križnica (Općina Pitomača), Okrugljača (Općina Špišić Bukovica), Zrinj Lukački, Terezino Polje, Katinka i Veliko Polje (Općina Lukač), Novi Gradac, Žlebina, Detkovic i Budakovac (Općina Gradina), Sopje i Sopjanska Greda (Općina Sopje) te Noskovačka Dubrava u Općini Čađavica.

(3) Za ova područja predviđaju se poticajne mjere na razini nacionalnog programa obnove i razvoja uz razrađenu osnovnu plansku koncepciju razvitka na županijskoj i lokalnoj razini, a u cilju postupnog smanjivanja nerazmjera i zaostajanja u odnosu na druga područja i daljnjeg ravnomjernijeg razvitka (revitalizacija naselja i gospodarstva, a osobito poljodjelstva), te stvaranje pretpostavki za standard življenja primjeren vremenu.

Članak 156.

Sukladno Zakonu o poljoprivrednom zemljištu u PPUO/G potrebno je odrediti uvjete za sprječavanje usitnjavanja zemljišnog posjeda, te uvjete za stimuliranje povećanja zemljišnog posjeda.

Članak 157.

Zakonom o područjima posebne državne skrbi utvrđena su područja o kojima Republika Hrvatska posebno skrbi i poticajne mjere za njihovu obnovu i razvitak. Na području Virovitičko-podravske županije to su:

1. Općina Voćin
2. Općina Mikleuš,
3. Općina Čačinci
4. naselja u općinama i gradovima:
 - Slatina - naselja: Golenić, Ivanbrijeg, Lukavac,
 - Virovitica - naselje: Jasenaš.

Članak 158.

(1) Općine Crnac, Čađavica, Gradina, Sopje i Suhopolje zaostaju u razvoju prema tri kriterija razvijenosti: ekonomskom, strukturnom i demografskom.

(2) Za općine iz stavka 1. ovog članka potrebna je:

— revitalizacija naselja, gospodarstva i poljodjelstva na realnim osnovama,

- provedba stimulativnih mjera (sufinanciranje, kreditiranje, porezne olakšice i slično) za ostanak stanovništva u područjima u kojima je moguće stvoriti realne perspektive za razvoj i u one djelatnosti koje će osigurati primjerene uvjete za život.

11.4. Područja i lokaliteti za istraživanje i praćenje pojava i procesa u prostoru

Članak 159.

Područja i lokaliteti za istraživanje te mjere praćenja pojava i procesa u prostoru odredit će se PPUO/G uz primjenu slijedećih odredbi:

1. Za vodonosnike, vodocrpilišta i izvorišta voda treba utvrditi zaštitne zone i mjere zaštite te kontrolu njihovih provođenja.

1. Ponovna javna rasprava

2. Dogovorom na međudržavnom nivou s NR Mađarskom razriješiti neizvjesnost izgradnje vodnih stepenica na rijeci Dravi i ostalih uvjeta vezanih za ove višenamjenske građevine (dinamika izgradnje, prioritet izgradnje) te uređenje vodotoka rijeke Drave.
3. Za planirana, postojeća i napuštena eksploatacijska polja odrediti mjere praćenja i korištenja postojećih i sanaciju napuštenih polja s ciljem pravodobnog interveniranja u slučaju narušavanja vrijednosti prostora.
4. Za značajne prirodne vrijednosti označene na karti br. 3. "Uvjeti korištenja i zaštite prostora" pratiti stanje, način korištenja te potencijalno ugrožavanje i onečišćenje.
5. Poplavna područja zahtijevaju praćenje promjena s ciljem zaštite prostora u slučaju potencijalnog ugrožavanja ljudi i okoliša.
6. Za ribnjačka područja pratiti stanje u prostoru i održivosti ekosustava te intervenirati u slučaju njegovog narušavanja.
7. Demografska kretanja zahtijevaju praćenje trendova radi ravnoteže i predlaganja mjera za uspostavu ravnoteže.
8. Pogranična, rubna i manje razvijena područja zahtijevaju praćenje stanja, pojava i procesa u cilju praćenja učinaka provedenih mjera.
9. Racionalno dimenzioniranje i korištenje građevinskih područja zahtijevaju primjenu mjera praćenja korištenja i predlaganja eventualnih promjena.
10. Zaštita i očuvanje prirodnih i kulturno-povijesnih obilježja i vrijednosti zahtijeva praćenje stanja, pojava i procesa radi pravodobnog interveniranja u slučaju narušavanja tih vrijednosti.
11. Izgradnja kapitalne infrastrukture i objekata od važnosti za Državu i Županiju zahtijeva primjenu mjera praćenja realizacije izgradnje radi ravnomjernijeg povezivanja i razvoja područja.
12. Županijska distribucijska plinska mreža zahtijeva primjenu mjera praćenja realizacije izgradnje te interveniranja u slučajevima neargumentirane promjene pravaca napajanja lokalnih sustava. Svaku promjenu treba računski provjeriti i dokazati nepostojanje negativnog utjecaja na ostatak sustava i sustav u cjelini.
13. Za poljoprivredne površine Županije utvrditi mogućnosti korištenja natapanja, prostore obuhvata, izvorišta vode i sustave natapanja.

Članak 160.

Izvrješćima o stanju u prostoru (stalnim monitoringom) pratiti stanja i pojave te predlagati izradu interventnih studija za sanaciju narušenih stanja prostora, stručnih i znanstvenih podloga te programa, studija, projekata i drugih elaborata, a u svrhu racionalnog korištenja prostora u okviru održivog razvoja i rasta.

11.5. Uvjeti neposredne provedbe zahvata u prostoru

Članak 161.

Uvjeti provedbe i lokacijski uvjeti za neposrednu provedbu ovog Plana utvrđuju se za slijedeće zahvate u prostoru državnog značaja:

- eksploatacijska polja ugljikovodika postojeća i planirana (u daljnjem tekstu: EpU), planirana eksploatacijska polja geotermalnih voda (u daljem tekstu EpGV), istražni prostori ugljikovodika, površina planirana za iskorištavanje (eksploataciju) ugljikovodika, ~~podzemno skladištenje plina i trajno zbrinjavanje ugljikova dioksida u geološkim~~

1. Ponovna javna rasprava

strukturama, istražni prostori geotermalne vode i površina planirana za istraživanje i eksploataciju geotermalnih voda u energetske svrhe na području cijele županije iz čl. 24. ovih Odredbi

Zahvati državnog značaja

- spojni plinovod DN 2500/100 od plinske stanice Zalata (na mađarskoj strani) do plinske stanice Dravica;
- priključni plinovod od bušotine Dravica - 1 do plinske stanice Dravica;
- priključni plinovod od bušotine BI-82 do PSIP Kalinovac,
- otpremni kondenzatovod DN 150/50 od plinske stanice Dravica do češlja Č-2 na EpU „Crnac" (postojeći proizvodni sustav);
- otpremni tehnološki plinovod DN 300/70, sa pet blokadnih sekcijskih stanica, od plinske stanice Dravica do plinske stanice IP Kalinovac
- priključni plinovod za eksploataciju EpU Gakovo
- priključni plinovod za eksploataciju EpU Veliki Rastovac
- izgradnju brze ceste DC 12: Čvorište Vrbovec 2 (DC10)-Bjelovar-Virovitica-**GP Terezino Polje** - granica Republike Mađarske
- magistralni plinovod Slatina - Velimirovac
- za zahvat eksploatacijskog polja geotermalne vode Slatina 2 (u daljnjem tekstu: EpGV) iz čl. 24. ovih Odredbi regionalnog značaja.b

Zahvati županijskog značaja

- akumulacija Marjanac, Grad Orahovica
- akumulacija Franjevina, Grad Virovitica
- retencija Marjanac, Grad Orahovica

Članak 162.

(1) Unutar EpU i EpGV i ostalih površina za istraživanje i eksploataciju ugljikovodika i geotermalnih voda u energetske svrhe iz članka 24. ovih Odredbi neposrednom provedbom ovog Plana mogu se izdavati akti za građenje i/ili rekonstrukciju građevina naftno-rudarskih objekata i postrojenja i izvođenje zahvata u prostoru koji se ne smatraju građenjem:

1. bušotinskih radnih prostora i priključnih cjevovoda sa pripadajućim tornjevima, njihalicama i vijčastim pumpama, te ostalom potrebnom opremom (spremnica, kapljevine do 50 m³, razvodno upravljačkim jedinicama, rasvjetnim stupovima, separatorima, punilištima autocisterni, bakljama,
2. priključnih cesta
3. visokonaponskih 10 kV i niskonaponskih energetskih vodova, uključivo trafostanice 10/04 kV
4. signalnih kablova ograda
5. naftno-rudarske objekte i postrojenja unutar bušotinskih radnih prostora za izradu bušotina u fazi istraživanja
6. naftno-rudarske objekte i postrojenja unutar bušotinskih radnih prostora u fazi eksploatacije
7. cjevovoda od bušotina do spoja na postojeći sabirno-transportni sustav te ostale cjevovode unutar i izvan eksploatacijskih polja
8. plinske, otpremne, centralne-plinske, mjerne, sabirne i kompresorske stanice drugih infrastrukturnih, pomoćnih i pratećih građevina, a koji su u funkciji naftno-rudarskih radova istraživanja i eksploatacije ugljikovodika i geotermalnih voda u energetske svrhe, skladištenja ugljikovodika i trajnog zbrinjavanja plinova u

geološkim strukturama istoga.

(2) Neposrednom provedbom ovog Plana ne mogu se izdavati akti za građenje i/ili rekonstrukciju zgrada.

(3) Pojedini zahvati u prostoru iz stavka 1. mogu biti u funkciji više eksploatacijskih polja.

~~(4) Neposredno provedbom ovog Plana mogu se izdavati akti za naftno-rudarske objekte i postrojenja iz čl. 24. ovog Plana ako se os ušća bušotine planiraju:~~

~~1. na udaljenosti većoj od visine tornja uvećane za 10% od zaštitnog pojasa plovnog kanala, željeznice, dalekovoda~~

~~2. na udaljenosti većoj od 30 m od ruba pojasa autoceste, državne i lokalne ceste, osim za geotermalne vode čija udaljenost može biti manja~~

~~3. na udaljenosti većoj od 15 m od industrijskih, šumskih i nerazvrstanih cesta, osim za geotermalne vode čija udaljenost može biti manja.~~

(4). Bušotine za istraživanje i eksploataciju ugljikovodika i geotermalnih voda u energetske svrhe mogu se izrađivati unutar istražnog prostora i/ili utvrđenog eksploatacijskog polja na udaljenostima definiranim Pravilnikom o tehničkim normativima pri istraživanju i eksploataciji nafte, zemnih plinova i slojnih voda, odnosno podzakonskim pravnim propisom koji uređuje tehničke standarde i normative pri istraživanju i eksploataciji ugljikovodika i geotermalnih voda kao i regulatornim okvirom Republike Hrvatske koji propisuje udaljenosti od pojedinačnih linijskih objekata (cjevovodi, željeznica, ceste i dalekovodi).

(5) Neposrednom provedbom ovog Plana mogu se izdavati akti za cjevovode (naftovodi, plinovodi i produktovodi), kada su:

1. izvan građevinskih područja, osim građevinskih područja gospodarske proizvodne namjene planiranih ovim Planom

2. izvan površina posebne namjene, postojećih infrastrukturnih koridora, te područja posebnih uvjeta korištenja i posebnih ograničenja u korištenju i primjene posebnih mjera uređenja i zaštite, osim iznimno, uz suglasnost i u skladu s posebnim uvjetima nadležnog javnopravnog tijela

3. izvan šuma posebne namjene, osim iznimno ako ne utječu na razloge zbog kojih su proglašene, odnosno prema uvjetima nadležnog javnopravnog tijela

4. izvan područja ciljnih staništa ekološke mrže i staništa ciljnih vrsta, osim iznimno, ako ne ugrožavaju očuvanje staništa i vrsta, te cjelovitost ekološke mreže

5. pri izboru trase cjevovoda, projektiranju i izgradnji osigurani stabilnost cjevovoda, zaštita okoliša i prirode.

- ~~(6.5.6)~~ Neposrednom provedbom ovog Plana mogu se izdavati akti za naftno-rudarske objekte, građevine i postrojenja, bez obzira nalaze li se na formiranim zasebnim česticama ili u sklopu površina druge namjene. Pojedini zahvati u prostoru mogu biti u funkciji više eksploatacijskih polja.

~~—(7) Najmanja udaljenost bušotinskih radnih prostora te otpremnih, centralnih, mjernih, sabirnih i kompresorskih stanica (osim za geotermalne vode) mora iznositi najmanje:~~

~~1. 70 m od građevinskih područja naselja, izdvojenih građevinskih područja naselja, izdvojenih građevinskih područja izvan naselja, osim od izdvojenih građevinskih područja izvan naselja gospodarske proizvodne namjene planiranih ovim Planom,~~

~~2. 70 m od sportske, sportsko-rekreacijske i sl. namjene određene ovim Planom izvan građevinskih područja,~~

~~3. 70 m od površina posebne namjene, postojećih i planiranih infrastrukturnih koridora, te područja posebnih uvjeta korištenja i posebnih ograničenja u korištenju i primjene posebnih mjera uređenja i zaštite, osim iznimno, uz suglasnost i u skladu s posebnim uvjetima nadležnog javnopravnog tijela,~~

~~4. 100 m od šuma posebne namjene, osim iznimno, ako ne utječu na razloge zbog~~

~~kojih su proglašene.~~

~~(76.)~~ Neposrednom provedbom ovog Plana mogu se izdavati provedbeni akti za naftno-rudarske objekte i postrojenja, ako se osi bušotine planiraju sukladno odredbama Pravilnika o tehničkim normativima pri istraživanju i eksploataciji nafte, zemnih plinova i slojnih voda odnosno podzakonskim pravnim propisom koji uređuje tehničke standarde i normative pri istraživanju i eksploataciji ugljikovodika i geotermalnih voda.

~~(87.)~~ Najmanja udaljenost magistralnih cjevovoda ~~unutar i izvan~~ planiranih i novih eksploatacijskih polja mora iznositi:

- 30 m od postojećih građevina stambene namjene

- 30 m od površina posebne namjene, postojećih i planiranih infrastrukturnih koridora, zaštićenih područja prirode, područja ekološke mreže, područja zaštićenih kulturnih dobara, poplavnih područja, zona sanitarne zaštite izvorišta i postojećih eksploatacijskih polja, osim iznimno, uz suglasnost i u skladu s posebnim uvjetima nadležnog javnopravnog tijela

- 50 m od šuma posebne namjene, osim iznimno, ako ne utječu na razloge zbog kojih su proglašene uz suglasnost i u skladu s uvjetima nadležnog javnopravnog tijela

(9) Najmanje udaljenosti cjevovoda (spojnih i otpremnih) manjih promjera ~~unutar i izvan~~ planiranih i novih eksploatacijskih polja (osim za geotermalne vode) od postojećih građevina stambene namjene definirane su Pravilnikom o tehničkim normativima pri istraživanju i eksploataciji nafte, zemnih plinova i slojnih voda odnosno podzakonskim pravnim propisom koji uređuje tehničke standarde i normative pri istraživanju i eksploataciji ugljikovodika i geotermalnih voda, a udaljenost magistralnih cjevovoda je definirana Pravilnikom o tehničkim uvjetima i normativima za siguran transport tekućih i plinovitih ugljikovodika magistralnim naftovodima i plinovodima te naftovodima i plinovodima za međunarodni transport kao i regulatornim okvirom Republike Hrvatske koji propisuje udaljenosti od pojedinačnih linijskih objekata (cjevovodi, željeznica, ceste i dalekovodi).

~~—(8) Udaljenost cjevovoda (spojnih, otpremnih i magistralnih) unutar i izvan planiranih i novih eksploatacijskih polja (osim za geotermalne vode) mora iznositi najmanje:~~

~~1. 50 m od građevinskih područja naselja, izdvojenih građevinskih područja naselja, izdvojenih građevinskih područja izvan naselja, osim od izdvojenih građevinskih područja izvan naselja gospodarske proizvodne namjene planiranih ovim planom;~~

~~2. 50 m od rekreacijske namjene određene ovim planom izvan građevinskih područja;~~

~~3. 30 m od površina posebne namjene, postojećih i planiranih infrastrukturnih koridora, te područja posebnih uvjeta korištenja i posebnih ograničenja u korištenju i primjene posebnih mjera uređenja i zaštite, osim iznimno, uz suglasnost i u skladu s posebnim uvjetima nadležnog javnopravnog tijela;~~

~~4. 50 m od šuma posebne namjene, osim iznimno, ako ne utječu na razloge zbog kojih su proglašene~~

~~—(109) Izuzetak od prethodnog stavka ovog članka, čine cjevovodi koji su u funkciji korištenja geotermalne vode u energetske svrhe za koje udaljenost može biti i manja u skladu s uvjetima nadležnog javnopravnog tijela, ali ne manja od udaljenosti određene posebnim propisom. te se na njih ne primjenjuju navedene udaljenosti u prethodnom stavku.~~

1. Ponovna javna rasprava

Članak 163.

Izvan granica EpU, neposrednom provedbom ovog Plana mogu se izdati akti za provedbu, odnosno graditi ovim Planom planirane plinovode i kondenzatovod iz čl. 161. ovih Odredbi koji su u funkciji eksploatacijskih polja ugljikovodika.

Članak 164.

(1) ~~–~~ Neposrednom provedbom ovog Plana mogu se izdavati akti za građenje i/ili rekonstrukciju zahvata u prostoru iz članka 161. i to:

- najveće površine pojedinačnog zahvata 3,0 ha (osim prometne i druge infrastrukture)
- maksimalne visine 10 m (osim tornjeva bušačeg postrojenja i baklji koji mogu biti maksimalne visine 52 m odnosno 15 m)
- unutar površine zahvata smještenih tako da se do svakog objekta i/ili postrojenja osigura prolaz minimalne širine 2,5 m
- maksimalnog koeficijenta izgrađenosti 0,3
- maksimalnog koeficijenta iskoristivosti 0,7.

(2) Građevna čestica formira se iznimno, unutar građevinskih područja gospodarske namjene- proizvodne i kada je potrebno osigurati jednoznačno korištenje prostora.

Članak 165.

(1) Neposrednom provedbom ovog Plana mogu se izdavati akti za građenje i/ili rekonstrukciju građevina, naftno-rudarskih objekata i postrojenja i izvođenje zahvata u prostoru koji se ne smatraju građenjem samo na lokacijama:

1. izvan građevinskih područja, osim građevinskih područja gospodarske namjene-proizvodne planiranih ovim Planom, što se ne odnosi na geotermalne vode u energetske svrhe koje se mogu smještati i i unutar građevinskog područja.

2. izvan površina posebne namjene, postojećih i planiranih infrastrukturnih koridora, te područja posebnih uvjeta korištenja i posebnih ograničenja u korištenju i primjene posebnih mjera uređenja i zaštite, osim iznimno, uz suglasnost i u skladu s posebnim uvjetima nadležnog javnopravnog tijela
3. izvan zaštitnih šuma i šuma posebne namjene, osim iznimno, ukoliko ne utječu na razloge zbog kojih su proglašene
4. izvan područja ciljnih staništa ekološke mreže i staništa ciljnih vrsta, osim iznimno, ukoliko ne ugrožavaju očuvanje staništa i vrsta, te cjelovitost ekološke mreže
- ~~4.5.~~ na krajobrazno manje vrijednim i vizualno manje izloženim područjima.

(2) Minimalna udaljenost građevina, naftno-rudarskih objekata i postrojenja od područja i površina iz stavka 1. utvrđuje se temeljem smjernica i kriterijima posebnih propisa i posebnih uvjeta nadležnih javnopravnih tijela.

(3) Građevine, naftno-rudarske objekte i postrojenja oblikom i materijalom treba prilagoditi obilježjima okolnog prostora.

Članak 166.

(1) Svi zahvati u prostoru (izuzev prometne i linijske infrastrukture) moraju imati osiguran pristup na javnu prometnu površinu.

(2) Sva potrebna parkirališta moraju se riješiti unutar obuhvata zahvata u prostoru i/ili na način utvrđen odlukama odnosno jedinice lokalne samouprave.

(3) Instalacije vodovoda i odvodnje otpadnih voda moraju se priključiti na javnu mrežu, a ukoliko ista nije izvedena riješiti izgradnjom alternativnih sustava (bunara, cisterni, internih pročistača, nepropusnih septičkih jama,...).

(4) Instalacije niskog napona mogu se priključiti na javnu niskonaponsku elektroenergetsku mrežu ili riješiti putem vlastitog izvora.

1. Ponovna javna rasprava

Članak 167.

Neposrednom provedbom ovog Plana mogu se utvrditi samo slijedeći zahvati u prostoru državnog značaja, u skladu s slijedećim uvjetima:

- EpU Kalinovac (u cijelosti planirano ovim Planom) može se utvrditi unutar granica prikazanih na kartografskom prikazu ovog Plana, a u skladu s odredbama, smjernicama i kriterijima posebnih propisa i ovog Plana
- EpU Stari Gradac (u cijelosti planirano ovim Planom) može se utvrditi unutar granica prikazanih na kartografskom prikazu ovog Plana, a u skladu s odredbama, smjernicama i kriterijima posebnih propisa i ovog Plana
- EpU Bilogora (u cijelosti planirano ovim Planom) može se utvrditi unutar granica prikazanih na kartografskom prikazu ovog Plana, a u skladu s odredbama, smjernicama i kriterijima posebnih propisa i ovog Plana, uključujući trasu pinovoda od BL53 do BL82 sa VN elektrovodom
- EpU Pepelana (u cijelosti planirano ovim Planom) može se utvrditi unutar granica prikazanih na kartografskom prikazu ovog Plana, a u skladu s odredbama, smjernicama i kriterijima posebnih propisa i ovog Plana
- EpU Cabuna (u cijelosti planirano ovim Planom) može se utvrditi unutar granica prikazanih na kartografskom prikazu ovog Plana, a u skladu s odredbama, smjernicama i kriterijima posebnih propisa i ovog Plana
- EpU Bokšić-Klokočevci (u cijelosti planirano ovim Planom) može se utvrditi unutar granica prikazanih na kartografskom prikazu ovog Plana, a u skladu s odredbama, smjernicama i kriterijima posebnih propisa i ovog Plana
- EpU Crnac (u cijelosti planirano ovim Planom) može se utvrditi unutar granica prikazanih na kartografskom prikazu ovog Plana, a u skladu s odredbama, smjernicama i kriterijima posebnih propisa i ovog Plana
- EpU Beničanci (u cijelosti planirano ovim Planom) može se utvrditi unutar granica prikazanih na kartografskom prikazu ovog Plana, a u skladu s odredbama, smjernicama i kriterijima posebnih propisa i ovog Plana
- EpU Gakovo (u cijelosti planirano ovim Planom) može se utvrditi unutar granica prikazanih na kartografskom prikazu ovog Plana, a u skladu s odredbama, smjernicama i kriterijima posebnih propisa i ovog Plana
- EpU Dravica-Zalata (u cijelosti planirano ovim Planom) može se utvrditi unutar granica prikazanih na kartografskom prikazu ovog Plana, a u skladu s odredbama, smjernicama i kriterijima posebnih propisa i ovog Plana
- planirano EppU ~~Veliki Rastovac Novi Gradac~~ (u cijelosti planirano ovim Planom) može se utvrditi unutar granica prikazanih na kartografskom prikazu ovog Plana, a u skladu s odredbama, smjernicama i kriterijima posebnih propisa i ovog Plana
- istražni prostori ugljikovodika Drava 02, Drava 03, Sava 08 i Sava 09 (u cijelosti planirano ovim Planom) mogu se utvrditi unutar granica prikazanim na kartografskom prikazu ovog Plana, a u skladu s odredbama, smjernicama i kriterijima posebnih propisa o ovog Plana
- površina planirana za iskorištavanje (eksploataciju) ugljikovodika (u cijelosti planirano ovim Planom) može se utvrditi unutar granica prikazanih na kartografskom prikazu ovog Plana, a u skladu s odredbama, smjernicama i kriterijima posebnih propisa i ovog Plana
- trasa i pojedini elementi spojnog plinovoda DN 250/100 od plinske stanice Zalata (na mađarskoj strani) do plinske stanice Dravica (u cijelosti planiran ovim Planom) moraju se utvrditi unutar koridora načelno prikazanog na kartografskom prikazu ovog Plana., a u skladu s odredbama, smjernicama i kriterijima posebnih propisa i ovog Plana. Plinovod

1. Ponovna javna rasprava

će se izgraditi usmjerenim horizontalnim bušenjem ispod rijeke Drave sa početnom i konačnom točkom na prostoru budućih plinskih stanica

- trasa i pojedini elementi priključnog plinovoda od bušotine Dravica - 1 do plinske stanica Dravica (u cijelosti planiran ovim Planom) moraju se utvrdi unutar koridora načelno prikazanog na kartografskom prikazu ovog Plana., a u skladu s odredbama, smjernicama i kriterijima posebnih propisa i ovog Plana
- trasa i pojedini elementi otpremnog kondenzatovoda DN 150/50 od plinske stanice Dravica do češlja Č-2 na EpU „Crnac“, odnosno postojećeg proizvodnog sustava, (u cijelosti planiran ovim Planom) moraju se utvrdi unutar koridora načelno prikazanog na kartografskom prikazu ovog Plana., a u skladu s odredbama, smjernicama i kriterijima posebnih propisa i ovog Plana.
- trasa i pojedini elementi otpremnog tehnološkog plinovoda DN ~~250300~~/1070, sa pet blokadnih sekcijskih stanica, od plinske stanice Dravica do plinske stanice IP Kalinovac, a dalje postojećim plinovodom do CPS Molve na pročišćavanje, koja uglavnom slijedi postojeći koridor magistralnog plinovoda Donji Miholjac — Budrovac (u cijelosti planiran ovim Planom) moraju se utvrdi unutar koridora načelno prikazanog na kartografskom prikazu ovog Plana., a u skladu s odredbama, smjernicama i kriterijima posebnih propisa i ovog Plana.
- idejna trasa i pojedini elementi priključnog plinovoda od bušotine Bilogora-82 do PSIP Kalinovac
- idejna trasa i pojedini elementi priključnih vodova od bušotine Bilogora-82 do bušotine Bilogora-53 unutar EpU Bilogora

i uvjetima iz čl. 24. ovog Plana.

- magistralni plinovod Slatina-Velimirovac može se utvrditi unutar koridora ucrtanog u ovom Planu i u skladu s odredbama, smjernicama i kriterijima iz čl. 97. i 98. ovog Plana te posebnih propisa.
- istražni prostori geotermalnih voda u energetske svrhe Virovitica 2, Slatina 3 i Pčelić (u cijelosti planirana ovim Planom) mogu se utvrditi unutar granica prikazanih na kartografskom prikazu ovog Plana, a u skladu s odredbama, smjernicama i kriterijima posebnih propisa i ovog Plana.
- površina planirana za istraživanje i eksploataciju geotermalnih voda u energetske svrhe na području cijele županije (u cijelosti planirana ovim Planom) može se utvrditi unutar granica prikazanih na kartografskom prikazu ovog Plana, a u skladu s odredbama, smjernicama i kriterijima posebnih propisa i ovog Plana.
- EPGV Slatina 2 (u cijelosti planirano ovim Planom) može se utvrditi unutar granica prikazanih na kartografskom prikazu ovog Plana, a u skladu s odredbama, smjernicama i kriterijima posebnih propisa i ovog Plana.

~~EPGV Slatina 3 (u cijelosti planirano ovim Planom) može se utvrditi unutar granica prikazanih na kartografskom prikazu ovog Plana, a u skladu s odredbama, smjernicama i kriterijima posebnih propisa i ovog Plana.~~

~~EPG Virovitica 2 (u cijelosti planirana ovim Planom) može se utvrditi unutar granica prikazanih na kartografskom prikazu ovog Plana, a u skladu s odredbama, smjernicama i kriterijima posebnih propisa i ovog Plana.~~

~~EPG Pčelić (u cijelosti planirana ovim Planom) može se utvrditi unutar granica prikazanih na kartografskom prikazu ovog Plana, a u skladu s odredbama, smjernicama i kriterijima posebnih propisa i ovog Plana.~~

Članak 168.

Neposrednom provedbom ovog Plana mogu se izdavati akti za građenje brze ceste DC 12: Čvorište Vrbovec 2 (DC10)-Bjelovar-Virovitica-~~GP Terezino Polje~~ - granica ~~Republike~~ Mađarske) sukladno zakonskim propisima i posebnim uvjetima zaštite prirode i okoliša i ostalih javnopravnih tijela uz mjere propisane Studijom utjecaja na okoliš i uvjetima iz čl. 70-72. ovog Plana.

Članak 169.

Neposrednom provedbom ovog Plana mogu se izdavati akti za građenje akumulacije Marjanac, ~~i~~ retencije Marjanac na području Grada Orahovice, sukladno zakonskim propisima i posebnim uvjetima zaštite prirode i okoliša i ostalih javnopravnih tijela uz mjere propisane Studijama utjecaja na okoliš i uvjetima iz čl. 112. ovog Plana, te akumulacije Franjevina na području Grada Virovitice sukladno zakonskim propisima i posebnim uvjetima zaštite prirode i okoliša i ostalih javnopravnih tijela.

~~Članak 170.~~

~~Neposrednom provedbom ovog Plana mogu se izdavati akti za građenje:~~
~~— SE Zdenci (planirana) s pripadajućim građevinama, baterijskim sustavom za skladištenje energije, te pripadajućim dalekovodima~~
~~— SE Čačinci (planirana) s pripadajućim građevinama, baterijskim sustavom za skladištenje energije, te pripadajućim dalekovodima~~
~~— SE Sladojeveći (planirana) s pripadajućim građevinama, baterijskim sustavom za skladištenje energije, te pripadajućim dalekovodima~~
~~uz mjere propisane ovim Planom te uvjete nadležnih javnopravnih tijela.~~

Članak 170.

Neposrednom provedbom ovog Plana mogu se izdavati akti za građenje:
- DV 35 kV (GTE Zagocha – TS 110/35 kV Zagocha)
- TS 110/35 kV Zagocha sa priključnim vodom
~~baterijskim spremnikom za skladištenje energije~~
—uz mjere propisane ovim Planom te uvjete nadležnih javnopravnih tijela.